

CS7500

Une nouvelle formule pour
un nettoyage optimal



NILFISK

Améliorez votre productivité au-delà des indicateurs traditionnels

Découvrez la nouvelle formule pour une expérience de nettoyage optimale. L'autolaveuse combinée CS7500 optimise chaque étape du processus, du début à la fin.

La productivité du nettoyage a traditionnellement été mesurée en divisant la superficie par le temps nécessaire pour nettoyer. Or, le nettoyage n'est qu'une étape d'un processus plus vaste. La CS7500 est conçue pour optimiser toutes les étapes : la préparation, la formation, le transport, l'entretien, la maintenance et la preuve de nettoyage.

Nous avons développé la CS7500 pour donner la priorité à la facilité d'utilisation, à la productivité et à la durabilité afin que votre équipe soit opérationnelle rapidement, que les travaux soient effectués efficacement et que vous puissiez faire plus avec moins.

« Le rayon de braquage est quelque chose que je n'ai jamais expérimenté auparavant. »

Témoignage client



Convivialité

Facile à apprendre, instinctive à conduire et intuitive à utiliser. Réduit le temps nécessaire à la formation et aide les opérateurs à effectuer le travail rapidement, confortablement et efficacement. Cela facilite la maintenance régulière afin d'optimiser les performances et de minimiser les temps d'arrêt.



Productivité

Nettoyez plus rapidement sans compromettre la qualité. Une vitesse de nettoyage plus élevée, une plus longue autonomie et des rapports basés sur les données améliorent la disponibilité et réduisent le coût total de possession, afin que votre entreprise puisse faire plus avec moins.



Durabilité et écoresponsabilité

Conçue pour accueillir des matériaux recyclés, économiser l'eau, l'énergie et le détergent, et faciliter la réparation, grâce au réseau professionnel de soutien Nilfisk. Conçue pour réduire son impact négatif sur la planète tout au long de son cycle de vie.

Conçue pour vous aider à prospérer et réussir

Bienvenue dans une toute nouvelle classe
d'autolaveuses combinées. Sa compacité
n'est pas sa seule qualité remarquable.

- Facile à apprendre et à entretenir grâce aux vidéos de formation intégrées et à la maintenance guidée
- Utilisation intuitive avec un écran tactile simple, des points de contact colorés et une expérience de conduite instinctive pour une mise en service rapide
- Érgonomie améliorée, volant ajustable et un siège à suspension confortable qui améliorent le confort de l'opérateur et préviennent la fatigue
- S'adapte à une main-d'œuvre culturellement diversifiée avec huit paramètres de langue
- Manœuvrabilité supérieure dans les espaces restreints grâce à un design compact et un rayon de braquage nul
- Préréglages de nettoyage personnalisables pour gérer les ressources, améliorer la constance et offrir à chaque opérateur une expérience optimale, quel que soit son niveau de compétence
- Réduisez les temps d'arrêt et optimisez votre flotte avec Nilfisk My Fleet, une plateforme de gestion de flotte en ligne qui comprend un suivi en temps réel et une cartographie intérieure
- Plusieurs options de batterie, dont la batterie Li-ion avec jusqu'à 7,8 heures d'autonomie
- Efficacité accrue des ressources en énergie, en eau et en détergent grâce à des technologies telles que SmartFlow™ et EcoFlex™



Responsabilité supérieure

Pour avoir un impact avec moins d'impact, nous améliorons continuellement nos designs afin de combiner efficacité et responsabilité. La CS7500 en est l'exemple concret.

Réduire, réutiliser, recycler

Conçue pour intégrer du plastique recyclé d'ici la fin de 2025 et être facilement démontable en fin de vie.

EcoFlex™ et SmartFlow™

Réduisent jusqu'à 40 % la consommation d'eau et 60 % celle de détergent comparé aux machines sans ces technologies.

Préréglages Smart

Garantissent des performances optimales tout en optimisant les ressources.

Caractéristiques techniques (avec batterie Li-ion)

Description	Unité	CS7500
Taux de productivité théorique	ft²/h	98560
Autonomie		3,9 – 7,8
Tension, batteries	V	36
Dimensions du compartiment de batterie (L x l x H)	pouce	30,0 x 12,6 x 32,0
Poids total	lbs	3448/3684
Poids de transport**	lbs	2671/2907
Machine (L x l x h) (sans protections)	pouce	95,2 x 62,2 x 46,5
Largeur de tournant minimum (pas de protections)	pouce	103,1
Capacité du réservoir de solution/récupération	Gal	57/65
Vitesse de nettoyage (Av. Maximum)	mph	5,6
Pente maximale pendant le travail (%)	%	4,9
Pression de brosse (faible, moyenne, élevée)	lbs	175, 260, 350
Moteur de brosse	W	1000W (x3)
Nombre et type de brosses		3, Midlite
Brosse	pouce	Disque 14
Capacité de la trémie	ft³	3,89
Largeur de nettoyage (brosses latérales)	pouce	54
Niveau de pression acoustique au poste de travail (ISO 11 201, ISO 4871, EN 60 335-2-72)	LpA	80,4
Niveau de pression acoustique IEC 60335-2-72:2002 Amend. 1:2005, ISO 11 203, ISO 3744	dB(A)	97,4
Largeur de la raclette	pouce	46,5



Essayez une conduite virtuelle en utilisant notre application de réalité augmentée Nilfisk.

[Scannez le code QR](#)