

SC500

Productivitate în fiecare detaliu



NILFISK



Afișaj digital intuitiv cu pictograme clare și indicații digitale



Rezervorul de apă de 45 l și consumul redus de energie asigură un timp de funcționare de până la 5 ore



Sistem de alimentare cu apă cu conectare ușoară și închidere automată după umplerea rezervorului (opțional)

Compatibil cu bateria modulară litiu-ion Nilfisk

- Capacitate de încărcare rapidă: De la 0 la 90% în doar 2 ore
- Performanță modulară: Creșteți durata de funcționare până la 3x pentru a corespunde nevoilor dvs
- Timp de funcționare optim: Service ușor cu module de baterie cu nivel ridicat de fiabilitate
- Durată de viață superioară: Până la 7 ani și 1500+ de cicluri de încărcare-descărcare
- Conexiune IoT: Sistemul de gestionare a bateriilor urmărește și înregistrează performanța



O alegere mai ușoară și mai eficientă din punct de vedere al costurilor pentru o îngrijire de înaltă calitate a pardoselilor

Concepută cu atenție pentru a îmbunătăți productivitatea și a reduce costurile totale de curățare, mașina de spălat-aspirat Nilfisk SC500 oferă avantaje semnificative, cu un grad mai mare de ușurință în utilizare și caracteristici tehnice de excepție, permițând curățarea pe timpul zilei și optimizarea eficientă a resurselor.

Este una dintre cele mai fiabile mașini de spălat-aspirat ale noastre, proiectată pentru utilizare în industrie, în spitale, clădiri de birouri, magazine de vânzare cu amănuntul, HORECA, învățământ și firme de curățenie.

Productivitatea trece la nivelul superior cu funcția SmartFlow™ care reglează automat debitul de apă și detergent în funcție de viteza mașinii. Această funcție asigură o curățenie mai eficientă și optimizarea automată a consumului de resurse, permițând operatorului să se concentreze doar asupra lucrării pe care o are de făcut.

Costurile de curățare sunt reduse cu ajutorul mai multor caracteristici. Nilfisk Ecoflex™ reglează automat cantitatea de detergent folosită sau permite curățarea numai cu apă, prin simpla apăsare a unui buton. O funcționare remarcabil de silențioasă face posibilă și curățarea pe timpul zilei.

- **Curățare eficientă:** Punte cu perii de 53 cm cu turație reglabilă în funcție de caracteristicile și starea pardoselii
- **Spălare puternică:** Funcția de dublare a presiunii periei poate fi activată când este necesar
- **Ușor de utilizat:** Servomotor pentru coborârea/ridicarea platformei cu perii
- **SmartFlow™:** Nivelurile de dozare a detergentului/appei se ajustează automat la viteza de funcționare
- **Acces personalizabil:** Chei separate pentru superutilizatori și operatori
- **Întreținere ușoară:** Racletă din plastic cu sistem brevetat de prindere cu bandă elastică pentru curățare ușoară și schimbare rapidă a lamelei



Ideal pentru curățarea pe timpul zilei: Tehnologia brevetată Nilfisk SilenTech™ reduce sunetul operațional la doar 60 ± 3 dB(A) în modul silențios



Tehnologia de spălare-aspirare orbitală SC500 REV™: Curăță rapid și eficient murdăria din mai multe direcții, lăsând pardoseala mai curată dintr-o singură trecere



- Rezervoare robuste din polietilena, rezistente la substanțe chimice
- Sistem cu 2 chei cu setări separate pentru superutilizatori și operatori
- SmartFlow™ reglează debitul de soluție în funcție de viteză pentru rezultate eficiente din punctul de vedere al resurselor
- Montarea și demontarea suportului pentru perie/pad se face foarte ușor prin apăsarea butonului de pornire/oprire (cu excepția modelelor REV)
- Presiunea periei de curățare este dublată (până la 30 kg) pentru murdărie persistentă
- Bazinul de recuperare poate fi înclinat, asigurând accesul complet la baterii și la sistemul Ecoflex
- Furtun transparent pentru verificarea nivelului apei din poziția operatorului
- Furtun de umplere standard pentru reumplerea rapidă și ușoară a rezervorului de apă

Specificații tehnice

Descriere	Unitate	SC500 53B	SC500 REV™	SC500 B Litiu-ion	SC500 REV Litiu-ion
Număr de articol		9087401020	9087400020	CM9087401020-09	CM9087402020-02
Tensiune	V	24	24	24	24
Putere nominală	W	930	930	930	1150
Nivelul presiunii sonore la 1,5 m	dB(A)	63 (60) ±3	63 (60) ±3	63 (60) ±3	65 (61) ±3
Rata teoretică/reală a productivității	m²/h	2650/1590	2650/1590	2650/1590	2550/1530
Lățime de curățare	mm	530	530	530	508
Rezervor de soluție/de recuperare	litri	45/45	45/45	45/45	45/45
Diametru perie/pad	mm	530/508	530/508	530/508	508/508
Presiune perie	kg	15/30	15/30	15/30	22,2/30
Turație perie	rpm	155	155	155	2250 orbital/30 pad
Dimensiunea compartimentului pentru baterii (L x l x h)	mm	350x350x260	350x350x260	350x350x260	350x350x260
Lungime x Lățime x Înălțime	cm	127,7x72x106,3	127,7x72x106,3	127,7x72x106,3	127,7x72x106,3
Greutate (doar mașina)	kg	83	85	83	88
Greutate de operare	kg	<207	207	184,4	183

Caracteristici

Nilfisk SmartKey™		•	•	•	•
OneTouch™		•	•	•	•
Nilfisk SmartFlow™		•	•	•	•
Tehnologia Nilfisk SilenTech™		•	•	•	•
Perie cu cuplare automată		•	•	—	—
Furtun de evacuare cu control al debitului prin strângere		•	•	•	•
Cutie pentru deșeuri		•	•	•	•
Furtun de umplere		•	•	•	•
Tip propulsie		—	•	•	•
Versiune pachet complet		—	•	—	•

Nilfisk A/S

Kornmarksvej 1 • DK-2605 Brøndby • Danemarca
 Tel. +40 735 179 666 • info.ro@nilfisk.com
 mail.com@nilfisk.com • www.nilfisk.com

NILFISK