

# MC 6P-180/1300 XT

## Kaltwasser Hochdruckreiniger

Art. Nr. 107146759

Der MC 6P ist ein Kaltwasser Hochdruckreiniger der Premiumklasse und vereinigt eine unschlagbare Lebensdauer mit hoher Reinigungsleistung und optimaler Ergonomie.

Die vielseitigste und wettbewerbsfähigste Baureihe für regelmäßige und intensive Reinigungsaufgaben ist in den Bereichen Industrie, Landwirtschaft, Logistikunternehmen, Transportsektor und Lebensmittelindustrie beheimatet.



### Technische Daten

Druck	bar/MPa	180/18
Reinigungswirkung	Impact	6,5
Wasserleistung $Q_{max}/Q_{IEC}$	l/h	1300/1200
Max. Wasserzulauftemperatur	°C	80
Pumpendrehzahl	U/min	1450
Abmessungen	LxBxH (mm)	930x570x1020
Gewicht	kg	93
Elektrischer Anschlusswert	kW	7,4
Netzkabel	m	8
Ansaughöhe, trocken	m	1

### Lieferumfang

HD-Schlauch (DN10x15 m)	1402064
Ergo 2000 Pistole	106403122
Ergo Schnellkupplungssystem	101119496
Wasserzulauf-Kupplungssystem	61369
Schlauchtrommel	106403143
Tornado Plus Strahlrohr ohne HD-Düse	106403010
Turbohammer Plus Strahlrohr mit HD-Düse	106402291
Tornado Plus Düse	101119748

### Produktvorteile

Vier Keramikkolben	Garant für lange Lebensdauer und große Zuverlässigkeit
Automatik Start/Stop	Mit Verzögerung (Nachlauf) – spart Energie und verlängert die Produktlebensdauer
Zusätzlicher Schlauch und Strahlrohr m. rotierender Düse	Für maximale Reinigungsleistung
„Niedriger Ölstand“-Anzeige	Fewährleistet lange Lebensdauer der Maschine
Reinigungsmitteltank	2 x 2,5 Liter direkt am Gerät mit Dosiersystem
Lenkrolle vorne mit Bremse	Stellt hohe Wendigkeit sicher
Schlauchtrommel	Für einfache und saubere Aufbewahrung des HD-Schlauchs

### Kundencenter

Tel. +49 (0)7306 72 444  
Fax +49 (0)180 5 37 37 38  
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)  
auftrag.de@nilfisk.com

[www.nilfisk.de](http://www.nilfisk.de)

### Anwendungshäufigkeit h/Tag

- Neue NA6-Taumelscheibenpumpe
- Motor mit einer Pumpendrehzahl von 1450 (U/min)
- Messingzylinderkopf
- Einklappbarer Transportgriff für platzsparende Lagerung
- Große Räder für maximale Mobilität
- Wärmeschutz am Motor gegen elektrische Ausfälle
- 2-stufiger Start/Stop-Button
- Flussaktiviertes System (kein Standby-Druck bei Schlauch und Pistole)
- Niederdruck Reinigungsmittelsystem
- Wärmeschutz am Motor gegen elektrische Ausfälle
- Ölschauglas
- Manometer

# NILFISK