

ニルフィスク T-PLUSシリーズ

三相200V ウェット&ドライ多目的 インダストリアルバキュームクリーナー



製品WEBページは
こちら



※オプション

※オプション

※オプション

※オプション

※オプション

※オプション

その他オプション
多数あり



写真はT40W PLUS XX

NILFISK

ニルフィスク 三相200V インダストリアルバキューム ハイスペックモデル

T-PLUSシリーズは、食品、医薬品、化学、自動車、航空、電気、セラミック、繊維分野などで発生する粉塵を、より安全に、より確実に回収します。
2.2~6.3 kWの2モデルから、目的に合わせてカスタマイズが可能です。

【オプション】

- ① ステンレス仕様
- ② 用途別フィルター
- ③ 吸気・排気アブソルートフィルター
- ④ パルスジェットフィルター
- ⑤ ソリッドセンサー
- ⑥ ディスチャージシステム
- ⑦ 豊富なアクセサリ

ステンレス

ステンレスボディにカスタマイズ可能
X:SS ダストコンテナ
XX:SS ダストコンテナ+チャンパー
XXX:オールステンレス

※写真はT40W PLUS XX



フィルター

- スターフィルター (標準)
- 吸気側HEPAフィルター (オプション)
0.18μm 99.995%捕集
- パルスジェットフィルター (オプション)
- 排気側ULPAフィルター (オプション)

ディスチャージシステム(オプション)

- ロングパックシステム
 - 自動ディスチャージシステム
- 粉体に触れることなく専用のプラスチックバッグに回収

ホース & ノズル

豊富なアクセサリをご用意



センサー

ソリッドセンサー(オプション)



Longopac®



型式	T22PLUS	T40WPLUS
モーター型式	三相	
冷却方式	空冷式	
定格電圧	200V 50/60 Hz	
消費電力	2.2 / 2.55 kW	5.5 / 6.3 kW
最大静圧	21 / 20 kPa	24 / 21 kPa
最大風量	5.0 / 6.0 m ³ /min	7.8 / 9.8 m ³ /min
	83 / 100 L/秒	130 / 163 L/秒
騒音レベル(ISO 3744)	67 dB(A)	71 dB(A)
メインフィルター面積	19,500 cm ²	
タンク容量	100 L	
電源コード長	9 m	
寸法 LxWxH	1290 x 600 x 1540 mm	
重量	138 kg	167 kg

※仕様・外装は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

ニルフィスク株式会社

〒222-0033神奈川県横浜市港北区
新横浜2-5-15 新横浜センタービル7F
電話: 045-620-3658 Fax: 045-473-2511
Email: mail.jp@nilfisk.com Web: https://www.nilfisk.co.jp



T-PLUSシリーズ_カタログ_230821_v1.1

NILFISK