

NILFISK VHC010/VHC011

Mini-teollisuusimurit paineilma



NILFISK

Pieni mutta tehokas... nyt saatavana paineilmakäyttöisenä versiona

Esittelyssä Nilfisk VHC010 – VHC011 Z1, joka on suunniteltu tarjoamaan ensiluokkaista suorituskykyä, turvallisuutta, joustavuutta ja minimoimaan tilantarpeen. Älä anna koon hämätä. Nämä paineilmakäyttöiset imurit poistavat tehokkaasti syttyvää ja vaarallista pölyä teollisuussovelluksissa ja luokitelluilla alueilla.

Nykyisten mini IVS-imureiden tavoin Nilfisk VHC010 ja VHC011 Z1 ovat tehokkaita vaihtoehtoja suuremmille imureille sillä ne tarjoavat erinomaista liikkuvuutta ahtaissa paikoissa, kestävyyttä ja luotettavuutta. Tarjoamalla äärimmäistä suorituskykyä tämä monipuolinen valikoima auttaa valmistajia suojaamaan työntekijöitään, eliminoimaan turvallisuusriskejä ja lisäämään tehokkuutta pienessä ja kompaktissa koossa.

Mallit on suunniteltu kuiva-aineiden, kuten jauheiden, hienojakoisten jauheiden sekä palavien ja/tai vaarallisten aineiden keräämiseen. Saatavana erilaisilla turvallisilla hävitysjärjestelmillä korkeimpien turvallisuusstandardien täyttämiseksi, ja tarjolla on kaksi mallia: vakiomalli ja turvapussijärjestelmä.





Tärkeimpiä ominaisuuksia ja etuja:

- Näissä uusissa paineilmakäyttöisissä malleissa on kaikki mini-teollisuusimuratkaisujen edut, mukaan lukien EXA-lisävarusteet (ATEX-sertifioidut lisävarusteet)
- Kevyt ja kestävä ratkaisu nopeaan ja toistuvaan siivoukseen myös kapeissa ja vaikeapääsyisissä tiloissa
- VHC011 Z1 sisältää PullClean™-toiminnon, joka mahdollistaa suurien pölymäärien määrien käsittelyn suorituskyvystä tinkimättä
- Kolmannen osapuolen sertifioima syttyvän ja sähköä johtavan pölyn käsittelyyn
- Kolmansien osapuolten sertifioima käytettäväksi Z1 ATEX -alueilla
- HEPA 14 -suodatus
- Tehokas turvapussijärjestelmä (VHC010) sopii ihanteellisesti monenlaisiin vaarallisten jauheiden poistamiseen
- Sisältää joko flecepölypussin tai turvapussijärjestelmän



Tekniset tiedot

Kuvaus	Yksikkö	VHC010	VHC011	VHC010 Z1 EXA 2X SBS	VHC011 Z1 EXA	VHC011 Z1 EXA AU
Ilman kulutus	l/min	630	630	630	630	630
Syöttöpaine	Bar	6	6	6	6	6
Suurin ilmavirtaus	L/min – m³/h	2033 – 122	2033 – 122	2033 – 122	2033 – 122	2033 – 122
Ilmavirtaus 3 metrin letkulla	L/min – m³/h	1833 – 110	1833 – 110	1833 – 110	1833 – 110	1833 – 110
Suurin imupaine	kPa – mbar	34 – 340	34 – 340	34 – 340	34 – 340	34 – 340
Ø Ilmansyöttöletku ulkoinen-sisäinen	mm	12-10	12-10	12-10	12-10	12-10
Äänenpainetaso	dB(A)	70	70	70	70	70
Säiliön tilavuus	L	30	15	30	15	15
Pääsuodattimen tyyppi		Fleecesuodatin	Kartiomainen patruuna	Turvapussijär- jestelmä	Kartiomainen patruuna	Kartiomainen patruuna
Pääsuodattimen pinta-ala	cm²	–	9000	–	9000	9000
Suodattimen puhdistusjärjestelmä		–	PullClean™	–	PullClean™	PullClean™
ATEX Z1		–	–	•	•	•
Vastavirran HEPA-suodatin H14 pinta-ala	cm²	12000	Valinnaiset	12000	Valinnaiset	12000
Imuaukko	mm	40	40	EXA 40	EXA 40	EXA 40
Mitat (P x L x K)	cm	44 x 43 x 83	44 x 43 x 83	44 x 43 x 83	44 x 43 x 83	44 x 43 x 83
Bruttopaino	kg	17	19	17	19	19