

NILFISK VHS210 Z22/CIID2

Neste nivå av kraft,
filtrering og sikkerhet



NILFISK

Måtte kraften være med deg – og sikkerheten også

Møt Nilfisk VHS210 Z22/CIID2 som tar industristøvsugere til neste nivå med uovertruffen kraft. Gled deg til en upåklagelig maskin med optimal ytelse i klassifiserte soner, med en optimalisert børsteløs motor, maksimal filtreringsytelse og et omfattende utvalg av antistatisk tilbehør.

Ikke bare er maskinen eksplosjonssikker. Den er skuddsikker. Den har alle tredjepartsgodkjenninger og sertifiseringer for maksimal oppsamling av brennbart støv i Z22- og CIID2-klassifiserte soner. Den er fulljordnet, brukervennlig og ikke minst enkel å flytte rundt på grunn av den kompakte designen. Noe som ganske enkelt gjør den velegnet for rengjøring alle steder der det kreves ekstra god hygiene,

og hvor ytelse, sikkerhet og filtrering er svært viktig. Nilfisk VHS210 Z22/CIID2 er en eksplosjonssikker enfaset industristøvsuger som egner seg til bruk i ATEX-sone 22 (eller CIID2-versjon, som samsvarer med nordamerikanske direktiver) og anbefales sterkt for næringsmiddel-, produksjons- og legemiddelindustrien.



Den kraftige, børsteløse enfasemotoren sikrer kontinuerlig bruk og er dessuten vedlikeholdsfri.

Industristøvsugeren er tredjepartssertifisert og tilbyr unik sikkerhet for operatøren, med markedets høyeste sikkerhetsstandarder.

Stålbeholderen med et volum på hele 50 liter er utstyrt med et praktisk utlørsystem.

De beste egenskapene og fordelene omfatter:

- Enfaset motor med høyt luftvolum og enorm vakuumeffekt
- Vedlikeholdsfri motor
- Tyngdekraft-tømmesystem med plastpose eller Longopac (endeløs pose)
- Økt effektivitet i det innovative PullClean-systemet på grunn av høy trykkforskjell
- Markedets høyeste sikkerhetsstandarder, alle tredjepartssertifisert
- Den høyeste filtreringsytelsen
- For bedre generell rengjøring av arbeidsplassen og prosessmaskiner
- For rengjøring i høyden for å unngå kontaminering
- Eksplosjonssikker og fulljordnet
- Klar for alle markeder



PULLCLEAN™



Tekniske spesifikasjoner

Beskrivelse	Enhet	VHS210 L Z22	VHS210 H Z22	VHS210 M Z22	VHS210N1 L CIID2
Merkeeffekt	kW	1,85	1,85	1,85	1,45
Frekvens	Hz	50	50	50	60
Isolasjonsklasse		I	I	I	I
Beskyttelsesklasse	IP	65	65	65	65
Merketype		H3	H3	H3	H2
Spenning	V	230	230	230	120
Strømforbruk, nominelt	(A)	13,5	13,5	13,5	17,5
CE		CE53	CE53	CE53	Nei
Luftstrøm med 3 m slange	m³/t – l/min'	330 – 5500	330 – 5500	330 – 5500	250 – 4166
Trykk	mbar/kPa	260/23	260/23	260/23	240/23
Lydtrykknivå	dB(A)	67	67	67	67
Mål LxBxH	cm	86x62x155	86x62x182	86x62x182	86x62x155
Kassens mål	cm	86x70x175	86x70x210	86x70x210	86x70x175
Nettovekt	kg	74	74	74	74
Bruttovekt	kg	90	90	90	90
Innløp	mm	70	50	50	70
Hovedfiltertyper		M-klasse stjernefilter	M-klasse stjernefilter	M-klasse stjernefilter	M-klasse stjernefilter
Hovedfilterareal	cm²	18 000	18 000	18 000	18 000
Beholderkapasitet	l	50	na	na	50

Nilfisk AS

Bjørnerudveien 24 · 1266 Oslo · Norge

Tlf.: +47 22 75 17 80 · kundeservice.no@nilfisk.com

www.nilfisk.no

NILFISK