


MC 5M

業務用冷水高圧洗浄機 ニルフィスク MC 5M-170/980 ※



製品WEBページは
こちら

※ MC: モバイルコート®(冷水機), 5M: 5シリーズミディアム機, 170/980: ホンプ圧170bar/水量980L/h



NILFISK

クラストップレベルの信頼性と耐久性を誇る ミドルレンジ冷水高圧洗浄機

優れた洗浄能力と耐久性が幅広い洗浄ニーズに対応。

① 高いパフォーマンスと信頼性

- 17MPaの高ポンプ圧と980L/hの多水量
- 高品質の3連フルセラミックピストン 'NA5.2ポンプ'を搭載
- トルネードプラスノズルでむらをなくし、均一な洗浄を実現



② 最適なサービスコンセプト

- マシンの外側からポンプオイル量を確認
- フロントキャビネットが簡単に取外し可能で、優れたメンテナンス性を提供



③ オートスタートストップ機能

- スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構

④ 安全性

- ポンプオイル量が下限値を下回ると、高圧洗浄機を止めてオイル不足によるトラブルを防止するローポンプオイルセーフティ機能装備
- 頑丈な30mmスチールフレーム設計で過酷な環境に対応



ガンとランスがワンタッチ接続



MC 5M-170/980 仕様		
	50Hz	60Hz
コード番号	107146702	107146703
ポンプ圧	17 MPa (170 bar)	
吐出水量	890-980 L/時	
許容給水温度	60°C迄 (※1)	
自吸高さ	2 m (Max) (※2)	
適応電源	三相x200V	
消費電流/電力	17.7Amp / 4.9Kw	
機体サイズ	73.5x57x102 cm	
機体質量	71 kg	
標準装備	・Ergo2000ガン ・トルネードプラスWランス ・トルネードプラスノズル ・高圧ホース10m、電源コード5m ・洗剤吸引装置内蔵 ・洗剤タンク 2.5ℓx2個 ・オートスタートストップ機能	

注: 上記仕様・外装は予告なく変更する場合があります。電源プラグおよび内径φ19,3/4"の給水ホースはユーザーでご用意ください。
 注: 本機の推奨稼働時間は、週5日未満のご使用で1日当たり約3.5時間、週5日以上のご使用で1日当たり約3時間が目安です。
 ※1 60°Cが限界温度になります。給水温度が高くなりますと、メンテナンスの周期が早くなります。
 ※2 自吸時は水源から機械本体の給水口まで呼び水を差してください。

ニルフィスク株式会社

本 社 〒222-0033
 横浜市港北区新横浜2-5-15 新横浜センタービル7F
 TEL 045-620-3658 FAX 045-473-2511

サービス TEL 045-620-3659 FAX 042-785-2519



NILFISK