

SC2000

Curățenie cu eficiență ridicată



NILFISK



Panou de bord intuitiv cu buton One-Touch și afișaj LCD integrat



Sistem de alimentare cu oprire automată după umplerea rezervorului (opțional)



Capac bazin de recuperare complet detașabil pentru curățare ușoară

Compatibil cu bateria modulară litiu-ion Nilfisk

- Capacitate de încărcare rapidă: De la 0 la 90% în doar 2 ore
- Performanță modulară: Creșteți durata de funcționare până la 3x pentru a corespunde nevoilor dvs.
- Timp de funcționare optim: Service ușor cu module de baterie, cu nivel ridicat de fiabilitate
- Durată de viață superioară: Până la 7 ani și 1500+ de cicluri de încărcare-descărcare
- Conexiune IoT: Sistemul de gestionare a bateriilor urmărește și înregistrează performanța



Performanța unei mașini cu post de conducere la prețul unei mașini împinse

O alegere atractivă pentru partenerii noștri din domeniul comerțului cu amănuntul, HORECA, spitale și învățământ, mașina de spălat-aspirat condusă Nilfisk SC2000 „micro” reduce semnificativ efortul depus comparativ cu o mașină împinsă.

Cu o viteză de operare de până la 6 km/h – o creștere cu 50% a vitezei medii de mers înainte – SC2000 are un impact foarte mare atât asupra productivității, cât și asupra costurilor cu curățenia. Este ușor de manevrat, chiar și în spații înguste, iar modul silențios permite curățarea pe timp de zi cu zgomot redus, chiar și în zone sensibile la sunet.

Eficiența este maximizată și de sistemul cu 2 chei al mașinii: O cheie albastră controlează setările de bază ale operatorului, în timp ce o cheie galbenă permite superutilizatorilor accesul la toate setările, prevenind ajustările accidentale sau utilizarea necorespunzătoare.

- **Productivitate superioară:** Viteză de operare de 6 km/h, rezervoare de 70 L și timp de funcționare de până la 3,5 ore
- **Curățare eficientă:** Punte cu perii de 53 de cm cu turație a perii și aspirație reglabilă în funcție de caracteristicile și starea pardoselii
- **SmartFlow™:** Nivelurile de dozare ale detergentului și ale apei se ajustează automat la viteza de operare
- **Spălare puternică:** Funcția de dublare a presiunii periei poate fi activată când este necesar
- **Eficiență energetică:** Viteză reglabilă a motorului periei, în funcție de starea pardoselii
- **Ușor de utilizat:** Ridicare automată a punții și a racletei cu apăsarea unui singur buton. Montarea/demontarea automată a suportului pentru perie/pad
- **Manevrare ușoară:** Racletă ușoară cu sistem brevetat de bandă elastică pentru scoaterea/înlocuirea ușoară a lamelei



Bazinul de recuperare cu deschidere completă oferă acces ușor la compartimentul pentru baterii și la sistemul Ecoflex



Port USB opțional pentru încărcarea telefonului



- Servomotoare electrice pentru coborârea/ridicarea de la un buton a punții și racletei
- Sistem cu 2 chei cu setări separate pentru superutilizatori și operatori
- Ridicare automată a racletei în timpul deplasării în marșarier
- Bare de protecție și amortizoare de șoc pe puntea de periere și pe racletă
- Rezervoare robuste din polietilenă rezistente la substanțe chimice
- Acces ușor la scaunul operatorului din ambele părți; poziție de lucru ergonomică și poziționare confortabilă a pedalei
- Sistemul EcoFlex reglează automat cantitatea de detergent folosită dar permite și curățarea numai cu apă. În plus, pentru 60 de secunde, poate crește debitul de apă, cantitatea de detergent și presiunea periei doar prin apăsarea butonului
- Montarea și demontarea suportului pentru perie/pad se face foarte ușor prin apăsarea butonului de pornire/oprire

Specificații tehnice

Descriere	Unitate	SC2000	SC2000 Pachet complet	SC2000 B Litiu-ion CM9087410020-08
Tensiune	V	24	24	24
Putere nominală	W	450	450	450
Nivel de presiune sonoră	dB(A)	68/62 ±3	68/62 ±3	68/62 ±3
Rata teoretică/reală a productivității	m²/h	3180/2230	3180/2230	3180/2230
Lățime de curățare	mm	530	530	530
Rezervor de soluție/de recuperare	litri	70/70	70/70	70/70
Diametru perie/pad	mm	530/508	530/508	530/508
Presiune perie	kg	15/30	15/30	15/30
Turație perie	rpm	155	155	155
Dimensiunea compartimentului pentru baterii (L x l x h)	mm	350x360x280	350x360x280	350x360x280
Lungime x Lățime x Înălțime	cm	127x55x102	127x55x102	127x55x102
Greutate (doar mașina)	kg	155	228	155
Greutate de operare	kg	342	342	297
Caracteristici				
Nilfisk SmartKey™		•	•	•
Nilfisk SmartFlow™		•	•	•
Tehnologia Nilfisk SilenTech™		•	•	•
Butonul OneTouch™		•	•	•
Alarmă de avertizare la deplasarea înapoi		•	•	•
Furtun de evacuare cu control al debitului prin strângere		•	•	•
Rezervor de recuperare basculant		•	•	•
Racletă de rupere		•	•	•
Racletă ridicată automat la deplasarea în marșarier		•	•	•
Lamele pot fi utilizate pe 4 laturi		•	•	•
Încărcător la bord		–	•	•
Sistem Ecoflex		–	•	•
Cutie pentru deșeuri		•	•	•
Furtun de umplere		•	•	•
Versiune pachet complet		–	•	•

Nilfisk A/S

Kornmarksvej 1 • DK-2605 Brøndby • Danemarca
 Tel. +40 735 179 666 • info.ro@nilfisk.com
 mail.com@nilfisk.com • www.nilfisk.com

NILFISK