

NILFISK VHC010/VHC011

Trykluftdrevne mini-industristøvsugere



NILFISK

Lille af størrelse, stor på ydeevne – nu også tilgængelig med trykluftdrift

Mød Nilfisk VHC010 og VHC011 Z1 – udviklet til maksimal ydeevne, sikkerhed og fleksibilitet i et kompakt design. Lad dig ikke snyde af størrelsen – disse trykluftdrevne industristøvsugere er særdeles effektive til opsamling af brændbart og farligt støv i krævende industrielle miljøer og ATEX-klassificerede zoner.

Ligesom de eksisterende mini-IVS-rengøringsmaskiner byder Nilfisk VHC010 og VHC011 Z1 på fremragende manøvredegtighed på trange steder, robusthed og pålidelighed og er effektive alternativer til større rengøringsmaskiner. Ved at tilbyde den ultimative ydeevne hjælper denne alsidige serie producenter med at beskytte deres medarbejdere, eliminere sikkerhedsrisici og øge effektiviteten, samtidig med at de er kompakte og kun fylder lidt.

VHC010 Mini-modellerne er udviklet til opsamling af tørre materialer som f.eks. pulver, fint pulver, brændbare og/eller farlige materialer. De fås med forskellige sikre bortskaffelsessystemer, der opfylder de højeste sikkerhedsstandarder, i to modeller med hhv. standard- og sikkert posesystem.





De primære funktioner og fordele omfatter:

- Disse nye trykluftdrevne modeller har alle fordelene ved mini-industristøvsugerløsningernes arkitektur, herunder EXA-tilbehør (ATEX-certificeret tilbehør)
- De er lette og robuste og dermed den perfekte løsning til hurtig og hyppig rengøring, selv på smalle og svært tilgængelige steder
- VHC011 Z1 er udstyret med PullClean™, som muliggør håndtering af tunge belastninger med stabil ydeevne og uden forbrugsstoffer
- Tredjepartscertificeret til håndtering af brændbart og ledende støv
- Tredjepartscertificeret til brug i Z1 ATEX-zoner
- HEPA 14-filtrering
- Højtydende sikkerhedsposesystem (VHC010), der er ideelt til en bredere vifte af anvendelser, som involverer farligt pulver
- Udstyret med enten posefleecefilter eller sikkerhedsposesystem



Tekniske specifikationer

Beskrivelse	Enhed	VHC010	VHC011	VHC010 Z1 EXA 2X SBS	VHC011 Z1 EXA	VHC011 Z1 EXA AU
Luftforbrug	NL/min	630	630	630	630	630
Tilførselstryk	Bar	6	6	6	6	6
Maks. luftstrøm	l/min – m³/t	2033 – 122	2033 – 122	2033 – 122	2033 – 122	2033 – 122
Luftstrøm med 3-meters slange	l/min – m³/t	1833 – 110	1833 – 110	1833 – 110	1833 – 110	1833 – 110
Maks. vakuum	kPa – mbar	34 – 340	34 – 340	34 – 340	34 – 340	34 – 340
Ø luftforsyningslange udvendig-indvendig	mm	12-10	12-10	12-10	12-10	12-10
Lydtryksniveau	dB(A)	70	70	70	70	70
Beholderkapacitet	l	30	15	30	15	15
Hovedfiltertype		Fleecefilter	Konisk kassette	Sikkerhedspose- system	Konisk kassette	Konisk kassette
Hovedfilter, overfladeareal	cm²	–	9000	–	9000	9000
Filterrengøringsystem		–	PullClean™	–	PullClean™	PullClean™
ATEX Z1		–	–	•	•	•
HEPA-fremløbsfilter, H14 overflade	cm²	12000	Ekstraudstyr	12000	Ekstraudstyr	12000
Indløb	mm	40	40	EXA 40	EXA 40	EXA 40
Dimensioner LxBxH	cm	44x43x83	44x43x83	44x43x83	44x43x83	44x43x83
Bruttovægt	kg	17	19	17	19	19

16929 5/2025