

NILFISK INDUSTRIAL VACUUM SOLUTIONS

표면 준비에 최적화된 파워 정밀성



NILFISK



SAFETY BUILT IN

미세먼지까지 강력하게 차단

모든 분진 제거 장비에 최고 등급 필터링 탑재
유해 분진도 안전하게, 사용부터 유지보수까지 철저히 실리카 제거에
적합한 고안전 설계입니다.

Technical specifications

Description	Unit	SPB 102 HC	SP102 HC / PC
Voltage	V	36	230/120
Frequency	Hz	-	50/60
Protection class	IP	44	44/43
Insulation class	Class	III	I
Rated power	kW	1.8	2
Max Airflow	(M3/H - L/M)	243-4050	330-5500
Airflow with 3 meter hose Ø50	(M3/H - L/M)	300-5500	300-5500
Vacuum max	(kPa - mbar)	136	21-210
Sound pressure level	dB(A)	71	74
Disposal system	L	Longopac®	Longopac®
Main filter class		M	M
Main filter area	cm ²	16000	16000
Upstream hepa filter H14 area	cm ²	16000	16000
Inlet	mm	50	50
Length x Width x Height	mm	560x570x1020	610x840x1300
Weight	kg	66	70

닐 피스크코리아(주)

서울 성동구 성수일로4길 25, 서울숲코오롱디지털타워 204호

Tel. 02-3474-4141 Fax. 02-3474-4151

www.nilfisk.com/ko-kr

NILFISK