

OIL230

Performanță non-stop simplificată



NILFISK

Noul standard în colectarea așchiilor de metal și recuperarea lichidului de răcire

Construit pentru a rămâne în mișcare, modelul OIL230 asigură performanțe neîntrerupte prin aspirare și evacuare simultane, simplificând fiecare etapă de recuperare a așchiilor și a uleiului. Această mașină nu se oprește niciodată – și, mai important, nici activitatea dumneavoastră.

Modelul OIL230 este un aspirator industrial durabil, portabil și ușor de utilizat, conceput pentru a ajuta companiile de prelucrare a metalelor să îmbunătățească productivitatea în timpul recuperării uleiului și separării așchiilor. Acesta permite curățarea continuă cu timpi morți minimi, îmbunătățind în același timp siguranța lucrătorilor, păstrând calitatea produselor și maximizând reutilizarea resurselor valoroase, cum ar fi uleiul, lubrifiantii și lichidele de răcire.

Funcționare simplificată cu ciclu complet

Fără deconectări sau demontare mecanică. Modelul OIL230 este proiectat ținând cont de nevoile dvs. pentru a face ca finalizarea sarcinilor să fie mai rapidă și mai ușoară. De la îndepărtarea coșului și aspirarea și evacuarea simultane până la reinjectare, și cu caracteristici precum un comutator intuitiv și o clemă de pistol încorporată, modelul OIL230 reduce timpii morți și ușurează solicitarea fizică a operatorilor. Acest lucru vă menține echipa eficientă, concentrată și productivă – ajutându-vă să faceți mai mult cu mai puține întreruperi. Pur și simplu creșteți productivitatea generală.



Baia mașinii

Baia stochează lichidul de tăiere, dar **murdăria** și **nămolul** se acumulează rapid. Fluidele trebuie îndepărtate, curățate și înlocuite pentru a menține eficiența sistemului.



Mașini și piese

Chiar și cu **transportoarele** interne de așchii, mașinile CNC necesită o **curățare detaliată**. Utilizarea vidului în loc de aer comprimat asigură un proces mai **sigur** și **mai eficient**.



Tavă de colectare

Mașinile CNC au adesea tăvi pentru **colectarea scurgerilor**. Acumulările de ulei și nămol pot fi dificil de îndepărtat fără un aspirator puternic.

Reduceți deșeurile și costurile

Recuperați, reutilizați, repetați – modelul OIL230 reduce risipa de lubrifianți costisitori. Atunci când sunt filtrați și reutilizați corespunzător, lubrifianții își păstrează eficacitatea, reducând costurile de operare. Coșul pentru așchii și pompa de reinjecție facilitează reutilizarea, ajută la filtrarea și reciclarea lichidului de răcire și reduc șansele de contaminare.

Conceput pentru performanță continuă:

Aspirare și evacuare simultane – Manipularea neîntreruptă a volumelor mari de așchii și lichide pentru fluxuri de lucru eficiente

Stabil prin design – Un centru de greutate la înălțime mică asigură o manevrare mai sigură și face ca deplasarea să fie mai rapidă și mai confortabilă

Capacitate mai mare, mai puține opriri – Pompa externă permite utilizarea completă a rezervorului de 70 L pentru cicluri mai lungi fără golire

Întreținere rapidă și ușoară – Accesul la pompa externă accelerează întreținerea și sporește timpul de funcționare





Principalele caracteristici și beneficii includ

- Flux de lucru neîntrerupt – aspirarea și evacuarea pot fi operate cu ușurință de un singur operator, datorită clemei practice a pistolului
- Foarte compact și mobil – adecvat pentru furgonete (înălțime 1,4 m) și ușor de manevrat
- Depozitare inteligentă – Suport pentru furtun integrat și gestionare eficientă a accesoriilor pentru o configurare mai rapidă
- Protecție la preaplin – Oprire automată a lichidului cu avertizare pentru operator
- Flux de lucru simplificat – Scoaterea și reintroducerea ușoară a coșului de așchii fără demontare
- Acces ergonomic – Coș pentru așchii la înălțimea taliei pentru manevrare mai sigură și mai ușoară
- Prevenirea scurgerilor – Tava opțională anti-picurare și designul etanș ajută la prevenirea scurgerilor și a riscului de alunecare
- Zone de lucru curate – Păstrează așchiile și uleiul curate, cu accesorii personalizate pentru diferite aplicații

Specificații tehnice

Descriere	Unitate	OIL230 V110 UKP	OIL230	OIL230 E
Tensiune/frecvență	V/Hz	110/50	220-240/50-60	220-240/50-60
Clasă de protecție/IP	–	I / IP44	I / IP44	I / IP44
Putere nominală	kW	1,6	3,2	3,2
Nivel de presiune sonoră	dB(A)	72	72	72
Flux de aer max. cu furtun de 3 m 50 mm	m³/h	260	340	340
Aspirare max.	mbar	210	210	210
Volumul recipientului (lichid)	L	70	70	70
Volumul coșului de așchii (solid)	L	27	27	27
Diametru racord de intrare	mm	70	70	70
Greutate (mașina)	kg	69-90	69-90	69-90
Dimensiuni (LxIxÎ)	mm	806x624x1447	806x624x1447	806x624x1447