

NILFISK VHC010/VHC011

Mini-industristøvsugere Trykkluft



NILFISK

Små, men men kraftige... og nå tilgjengelige som trykkluftversjoner

Møt Nilfisk VHC010 – VHC011 Z1, designet for maksimal ytelse, sikkerhet, fleksibilitet og minimalt fotavtrykk. Ikke la deg lure av størrelsen. Disse trykkluftdrevne støvsugerne er svært effektive når det gjelder å fjerne brennbart og farlig støv i industri og klassifiserte soner.

I likhet med de eksisterende mini-industristøvsugerne utmerker Nilfisk VHC010 og VHC011 Z1 seg med god manøvreringsevne på trange steder, slitestyrke og pålitelighet, og er meget gode alternativer til større maskiner. Ved å tilby optimal ytelse hjelper denne allsidige serien produsenter med å beskytte arbeiderne sine, eliminere sikkerhetsrisikoer og øke effektiviteten samtidig som fotavtrykket er lite og kompakt.

Minimodellene VHC010 er designet for oppsamling av tørre materialer som pulver, fint pulver, brennbare og/eller farlige materialer. De finnes med ulike sikre avhendingssystemer for å oppfylle de høyeste sikkerhetsstandardene, og i to modeller: standard og med sikkert posesystem (SBS).





De viktigste funksjonene og fordelene:

- Disse nye trykkluftdrevne modellene har alle fordelene som karakteriserer mini-industristøvsugerløsningene, deriblant EXA-tilbehør (ATEX-sertifisert tilbehør)
- Lette og robuste, den perfekte løsningen for rask og hyppig rengjøring, også på trange og vanskelig tilgjengelige steder
- VHC011 Z1 er utstyrt med PullClean™, som muliggjør håndtering av tung last med stabil ytelse og uten forbruksartikler
- Tredjepartssertifisert for håndtering av brennbart og ledende støv
- Tredjepartssertifisert for bruk i Z1 ATEX-soner
- HEPA 14-filtrering
- Høytytende sikkert posesystem (VHC010), ideelt for et bredere bruksområde med farlig materiale
- Utstyrt med enten posefilter i fleecemateriale eller sikkert posesystem



Tekniske spesifikasjoner

Beskrivelse	Enhet	VHC010	VHC011	VHC010 Z1 EXA 2X SBS	VHC011 Z1 EXA	VHC011 Z1 EXA AU
Luftforbruk	NL/min	630	630	630	630	630
Matetrykk	Bar	6	6	6	6	6
Maks. luftstrøm	L/min – m³/h	2033 – 122	2033 – 122	2033 – 122	2033 – 122	2033 – 122
Luftstrøm med 3 meter slange	L/min – m³/h	1833 – 110	1833 – 110	1833 – 110	1833 – 110	1833 – 110
Vakuump maks.	kPa – mbar	34 – 340	34 – 340	34 – 340	34 – 340	34 – 340
Ø Lufttilførselsslange utvendig-innvendig	mm	12-10	12-10	12-10	12-10	12-10
Lydtrykknivå	dB(A)	70	70	70	70	70
Beholderkapasitet	L	30	15	30	15	15
Hovedfiltertyper		Fleecefilter	Konisk kassett	Sikkert posesystem	Konisk kassett	Konisk kassett
Hovedfilterareal	cm²	–	9000	–	9000	9000
Filterrengjøringsystem		–	PullClean™	–	PullClean™	PullClean™
ATEX Z1		–	–	•	•	•
Oppstrøms HEPA-filter H14 areal	cm²	12000	Valgfri	12000	Valgfri	12000
Innløp	mm	40	40	EXA 40	EXA 40	EXA 40
Mål LxBxH	cm	44x43x83	44x43x83	44x43x83	44x43x83	44x43x83
Bruttovekt	kg	17	19	17	19	19

16904 4/2025