

SC550

Az egyszerűségben rejlő siker



NILFISK

Megoldásaink középpontjában az Ön sikere áll

Nilfisk SC550 új gyalogkíséretű padlótisztítónkat arra terveztük, hogy segítse csapata és vállalkozása sikerességét. Az egyszerűen és intuitívan megtanulható, használható és karbantartható SC550 nagyon kevés betanulást igényel, így csapata gyorsan készen állhat a bevetésre. Ergonomikus kialakítása kényelmessé teszi a kezelő számára, az erőforrások hatékony felhasználása pedig kíméli a bolygót.



Egyszerű és intuitív

Az egyszerűen intuitív SC550 megkönnyíti a kezdést, nagyon kevés betanítással.



Egy méret minden alkalmazáshoz

Minden szervezet egyedi, ahogy minden felhasználó is. Az SC550 mindenhez és mindenkihez alkalmazkodik.



Tegyen jó benyomást: legyen környezetbarát!

A bolygóra gyakorolt negatív hatások csökkentése.



Egyszerű és intuitív

Minden az egyszerűsége törekvésből indult. A történelmi munkaerőhiány és a magas alkalmazotti fluktuáció azt jelenti, hogy a takarítóberendezéseknek könnyen megtanulhatóknak és intuitívan kezelhetőeknek kell lenniük. Az SC550 már az első alkalommal is lehetővé teszi a kezelők számára, hogy gyorsan kezdhessenek, és úgy takaríthassanak, mint a profik.

- A 7"-os kiváló minőségű képernyő intuitív kezelőszervekkel rendelkezik, amelyek csak azt mutatják, amire szükség van. Az érintőképernyő egy forgókapcsolóval van kiegészítve, amely megkönnyíti a kezelést, ha a kezelő keze nedves vagy ha kesztyűt visel.
- A kezelők a gépen elérhető oktatóanyagoknak köszönhetően gyorsan üzembe tudják helyezni a gépet. A felhasználói felületbe lépésenkénti karbantartási útmutatók és napi karbantartási ellenőrzőlista van beépítve.
- Szerviztechnikusok számára szervizspecifikus bejelentkezés áll rendelkezésre, amely hozzáférést biztosít a műszaki adatokhoz és a szervizkézikönyvekhez.
- A színes érintési pontok jelzik, hogy a felhasználóknak hol kell beavatkozniuk a hatékony karbantartás érdekében. Például könnyen látható, hogyan kell eltávolítani a felszívófejet, és hova kell felfüggeszteni a szárításhoz.

Az Ön igényeire szabva

A takarítás kihívásokkal teli munka. Ezért terveztük az SC550-et a lehető legkényelmesebbre és legergonomikusabbra. Úgy terveztük meg, hogy megfeleljen szervezete speciális takarítási követelményeinek és az egyes kezelők igényeinek.

- Válasszon a padlótípustól és a tisztítási igényektől függően négy súrolófelület közül (tányérkefés, dupla tányérkefés, hengerkefés és REV).
- Az állítható kormányoszlop a felhasználó testméretéhez igazodik, így csökkenti a terhelést és megelőzi a baleseteket.
- A személyre szabott PIN-kódok testre szabják a nyelvet, a tisztítási beállításokat és a hozzáférési szintet (alap, speciális, felügyelő, szerviz).
- A biztonság az első - a gép egy lézer figyelmeztetést vetít ki, hogy az emberek láthassák a közeledését (egyes változatokban az alapfelszereltség része).
- Egy fényjelző mutatja a legfontosabb paraméterek állapotát, mint pl. az akkumulátor töltöttségi szintje és az üzemanyagtartály töltöttségi szintje (egyes változatokban az alapfelszereltség része).



Tegyen jó benyomást: legyen környezetbarát!



Az SC550 megbirkózik a nehéz feladatokkal, miközben optimalizálja a víz, az energia és a tisztítószer felhasználását. Valójában úgy terveztük, hogy csökkentse a bolygóra gyakorolt negatív hatást.

- Az intelligens beállítások biztosítják a csúcsteljesítményt, miközben optimalizálják a víz- és tisztítószer-felhasználást.
- Ecoflex és Smartflow rendszereinknek köszönhetően az SC550 akár 40%-kal kevesebb vizet és 60%-kal kevesebb tisztítószerrel használ a hasonló technológiával nem rendelkező gépekhez képest.*
- A tartós alkatrészek hosszú évekig üzemben tartják az SC550-et, és az élettartama végén könnyen szétszerelhető és újrahasznosítható.
- Akár 27%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint a korábbi modellek.*
- 2025-re akár 30%-ban fogyasztói felhasználás utáni újrahasznosított műanyagot tartalmaz.

* Belső tanulmányok alapján.



Műszaki adatok

Leírás	Mértékegység	SC550 D 53	SC550 REV 51	SC550 D 61	SC550 CYL 51
Feszültség	V	24	24	24	24
Zajszint 1,5 m-ről (normál/csendes mód)	dB(A)	63±3 / 56±3	63±3 / 62±3	63±3 / 61±3	63±3 / 59±3
Termelékenységi arány elméleti/tényleges	m²/h	2650/1590	2550/1530	3050/1830	2550/1530
Súrolási szélesség	mm	530	508	610	508
Tiszta-/piszkosvíz-tartály	liter	50/50	50/50	50/50	50/50
Kefe-/betétátmérő	mm	530/508	-/508	2x305	NA
Kefenyomás	kg	15/30	22/30	25/30	22
Kefesebesség	rpm	120	30	120	600
Akkumulátorrekesz mérete (HxSzxM)	mm	350x350x260	350x350x260	350x350x260	350x350x260
Hosszúság x Szélesség x Magasság	mm	1330x540x1050	1360x540x1050	1340x680x1050	1290x590x1050
Tömeg (csak a gép)	kg	105	106	115	111
Működő tömeg	kg	173	174	183	179