

MC 9P / MC 10P

Høytrykksmaskiner for ekstreme forhold



NILFISK

Rengjør med maksimal effekt

På steder der det foreligger industrielle krav til rengjøring leverer MC 9P og MC 10P kraftfull, mobil kaldtvannsvasking, beregnet for håndtering av ekstra krevende rengjøringsoppgaver under ekstra barske forhold.

MC 9P og MC 10P leverer enestående rengjøringsresultater på steder som byggeplasser, verft og industrianlegg der det kreves kraft og mobilitet for å få jobben gjort.

MC 9P rengjør enkelt i og rundt trange korridorer samt på byggeplasser, mens MC 10P takler tunge utendørsoppgaver

på skipsverft og andre industriområder der det kreves meget høyt trykk for å fjerne gjenstridige materialer som maling, rust og sement fra overflater.

Begge maskinene har intuitiv brukergrensesnittfunksjonalitet og full tilgang til alle komponenter for rask og enkel service.





MC 9P

Fordeler og egenskaper:

- **Rustbeskyttet stålramme** for mindre slitasje under barske forhold
- **Optimal manøvreringsevne** med vippe- og svingeegenskaper og fire store hjul
- **Svært høyt trykk** fra 350 til 500 bar for ekstra krevende jobber
- **Egen innebygd oppbevaring** for enkel tilgang til tilbehør og utstyr
- **Oppgradert kranløfteteknologi** for økt sikkerhet under transport



MC 10P

Fordeler og egenskaper:

- **Rustbeskyttet stålramme** for mindre slitasje under barske forhold
- **Optimal mobilitet** med vippe- og svingfunksjon, 4 store hjul og hjelpehåndtak for for assistert trekking og svinging
- **Svært høyt trykk** fra 500 til 1100 bar for ekstra krevende rengjøringsoppgaver utendørs
- **Egen innebygd oppbevaring** for enkel tilgang til tilbehør og utstyr
- **Oppgradert kranløfteteknologi** for økt sikkerhet under transport



Modeller og spesifikasjoner

MC 9P

Beskrivelse	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1260 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50	MC 9P-500/960 440/3/60
Ref. Nr. Lagerkode	107147021	107147022	107147024	107147025
Pumpetrykk (bar/MPa)	360/36	360/36	500/50	500/50
Rengjøringsseffekt (kg/kraft)	9,66	9,66	8,67	8,67
Vanntilførsel Qmax/Qiec (l/t)	1260	1260	960	960
Maks. inntakstemperatur (°C)	35	35	35	35
Pumpe (o/min)	1460	1760	1460	1760
Mål L x B x H (mm)	1100 x 500 x 980	1100 x 500 x 980	1100 x 500 x 980	1100 x 500 x 980
Vekt (kg)	245	245	255	255
Energiforbruk (kW)	18	18	18	18
Spenning/fase/frekvens/strøm (V/~ /Hz/A)	400/3/50/32	440/3/60/29	400/3/50/32	440/3/60/29
Strømledning (m)	16	16	16	16
Sugehøyde tørr (m)	N/A	N/A	N/A	N/A
Dygestørrelse	1505	15045	1503	0003
Hydraulisk styringssystem	Lukket type	Lukket type	Lukket type	Lukket type

MC 10P

Beskrivelse	MC 10P-500/1800 400/3/50	MC 10P-500/1680 440/3/60	MC 10P-800/990 400/3/50	MC 10P-800/1170 440/3/60	MC 10P-1100/870 400/3/50	MC 10P-1100/900 440/3/60
Ref. Nr. Lagerkode	107147030	107147031	107147032	107147033	107147034	107147035
Pumpetrykk (bar/MPa)	500/50	500/50	800/80	800/80	1100/110	1100/110
Rengjøringsseffekt (kg/kraft)	16,26	15,18	11,31	13,37	11,12	11,50
Vanntilførsel Qmax/Qiec (l/t)	1800	1680	990	1170	870	900
Maks. inntakstemperatur (°C)	35	35	35	35	35	35
Pumpe (o/min)	1470	1765	980	1175	980	1175
Mål L x B x H (mm)	1670 x 750 x 1180	1670 x 750 x 1180	1670 x 750 x 1180	1100 x 500 x 980	1670 x 750 x 1180	1670 x 750 x 1180
Vekt (kg)	470	470	565	565	565	565
Energiforbruk (kW)	30	30	30	30	30	30
Spenning/fase/frekvens/strøm (V/~ /Hz/A)	400/3/50/58	440/3/60/55	400/3/50/59,3	440/3/60/55	400/3/50/59,3	440/3/60/59,3
Strømledning (m)	16	16	16	16	16	16
Sugehøyde tørr (m)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Dygestørrelse	15055	00050	15025	0003	0002	0002
Hydraulisk styringssystem	Lukket type	Lukket type	Spylehåndtak med rekylventil	Spylehåndtak med rekylventil	Spylehåndtak med rekylventil	Spylehåndtak med rekylventil

Nilfisk AS

Bjørnerudveien 24 · 1266 Oslo · Norge

Tlf.: +47 22 75 17 80 · kundeservice.no@nilfisk.com

www.nilfisk.no

NILFISK