

NILFISK VHC010/VHC011

Mini-industridammsugare Tryckluft



NILFISK

Små men kraftfulla... och tryckluftsdrivna

Låt oss presentera Nilfisk VHC010 – VHC011 Z1, konstruerade för maximal prestanda, säkerhet, flexibilitet och minimalt utrymmesbehov. Låt dig inte luras av storleken. Dessa tryckluftsdrivna dammsugare är mycket effektiva för att avlägsna brännbart och farligt damm i industriella tillämpningar och klassificerade zoner.

Precis som mini-IVS maskinerna VHS010/VHS011, utmärker sig Nilfisk VHC010 och VHC011 Z1 när det gäller mobilitet i trånga utrymmen, hållbarhet och tillförlitlighet och de är kraftfulla alternativ till större maskiner. Genom att erbjuda optimal prestanda hjälper denna mångsidiga serie tillverkande företag att skydda sina medarbetare, eliminera säkerhetsrisker och öka effektiviteten, samtidigt som de har liten och kompakt storlek.

VHC010 är konstruerade för uppsamling av torra material som pulver, fint pulver, brännbara och/eller farliga material. De finns med olika system för säker avfallshantering för att uppfylla de högsta säkerhetsstandarderna, dessa finns som två modeller: standard och säkert påssystem.





Viktiga funktioner och fördelar inkluderar:

- Dessa nya tryckluftsdrivna modeller har alla fördelarna med arkitekturen för mini-industridammsugare, inklusive EXA-tillbehör (ATEX-certifierade tillbehör)
- Lätta och robusta, den perfekta lösningen för snabba och frekventa rengöringsjobb, även i trånga och svåråtkomliga utrymmen
- VHC011 Z1 är utrustad med PullClean™ filterrengöring, som möjliggör hantering av tunga materiallastar med stabil prestanda och utan behov av förbrukningsmaterial.
- Certifierad av tredje part för hantering av brännbart och ledande damm
- Certifierad av tredje part för användning i Z1 ATEX-zoner
- HEPA 14-filtrering
- Högeffektivt säkert påssystem (VHC010) idealiskt för ett bredare utbud av tillämpningar med farliga pulver
- Utrustad med endera ett påsfleecefilter eller säkert påssystem



Tekniska specifikationer

Beskrivning	Enhet	VHC010	VHC011	VHC010 Z1 EXA SBS	VHC011 Z1 EXA	VHC011 Z1 EXA AU
Luftförbrukning	l/min	630	630	630	630	630
Matningstryck	Bar	6	6	6	6	6
Maximalt luftflöde	L/min – m³/h	2 033 – 122	2 033 – 122	2 033 – 122	2 033 – 122	2 033 – 122
Luftflöde med 3 meter slang	L/min – m³/h	1 833 – 110	1 833 – 110	1 833 – 110	1 833 – 110	1 833 – 110
Vakuum, max.	kPa – mbar	34 – 340	34 – 340	34 – 340	34 – 340	34 – 340
Ø luftförsörjningsslang utvändigt-invändigt	mm	12-10	12-10	12-10	12-10	12-10
Ljudtrycksnivå	dB(A)	70	70	70	70	70
Behållarens kapacitet	L	30	15	30	15	15
Huvudfilter, typ		Fleecefilter	Konisk kassett	Säkerhetspås- system	Konisk kassett	Konisk kassett
Huvudfilteryta	cm²	–	9000	–	9000	9000
Filterrengöringssystem		–	PullClean™	–	PullClean™	PullClean™
ATEX Z1		–	–	•	•	•
Uppströms HEPA-filter H14 yta	cm²	12000	Tillval	12000	Tillval	12000
Inlopp	mm	40	40	EXA 40	EXA 40	EXA 40
Mått LxBxH	cm	44x43x83	44x43x83	44x43x83	44x43x83	44x43x83
Bruttovikt	kg	17	19	17	19	19

16910 4/2025