

VHS010-011

Esittelyssä mini-teollisuusimurit



NILFISK

Kompakti ja kevyt – pieni mutta tehokas

Uusi mini-teollisuusimurivalikoimamme tarjoaa mahtavia ominaisuuksia. Sama teho, turvallisuus ja kestävyys kuin suuremmissa imureissamme, mutta se on pienempi ja joustavampi.

Valikoimassa on neljä erilaista mallia, jotka on suunniteltu erityistarpeisiin sekä mää räysten että asiakkaiden vaatimusten mukaisesti. Ne kaikki vastaavat vaarallisen, syttyvän ja sähköä johtavan pölyn eri turvallisuusvaatimuksiin.

[Miksi ei valita isompaa ja tilaa vievää kuivaimuria?](#)

Mini-teollisuusimuri sopii täydellisesti kaikkiin tiloihin, joissa liikkuvuus on rajallista tai tilaa on rajoitetusti. Sen kompakti ja nopea rakenne helpottaa siirtymistä kapeissa käytävissä. Lisäksi se on ihanteellinen, kun siivoustarve kasvaa ja kerättävän materiaalin määrä on keskimäärin jopa 15 kg.

Mini-teollisuusimuri tarjoaa täydellisen yhdistelmän turvallisuutta, edullisuutta ja vertaansa vailla olevaa imukykyä.



Neljä tapaa parantaa työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta

Kompaktien teollisuusimurien valikoima koostuu kahdesta kompaktista ja kevyestä rungosta (VHS010 ja VHS011) ja nämä kaksi muodostavat perustan neljälle päämallille, joista jokaisella on omat erityispiirteensä. Ne kaikki sopivat syttyvän pölyn käsittelyyn.

Valitse vaarallisen pölyn turvalliseen keräämiseen ja hävittämiseen sopiva malli (VHS010) tai Standard-malli (VHS011). Lisäksi koko valikoima on suunniteltu käsittelemään turvallisesti syttyvää pölyä luokitelluilla alueilla (ATEX Z22) tai ei-luokitelluilla alueilla (ACD). Sinun ei tarvitse luottaa sanaamme – kaikki imurimme on sertifioitu kolmannen osapuolen toimesta maailmanlaajuisten turvallisuusmääräysten mukaisesti.

Mini-teollisuusimurit sisältävät mm. seuraavat ominaisuudet:

- Hiiliharjaton 950 W:n moottori takaa pitkän käyttöiän (jopa 10 000 tuntia), erinomaisen kestävyuden ja jatkuvan suorituskyvyn (ATEX-malleissa).
- IP65-moottoripää yhdessä turvallisen hävitysjärjestelmän kanssa varmistaa vaarallisen pölyn turvallisen hallinnan, mukana metallia johtava pöly (ATEX-malleissa).
- Nämä teollisuusimurit, joiden korkeus on 770-830 mm ja paino 18-21 kg, kuuluvat segmentin pienimpiin ja kevyimpiin malleihin, joten niitä on helppo ohjata ja tyhjentää.
- Erittäin tehokkaat suodattimet: M-LUOKAN sertifioitu suodatin ja HEPA 14 -suodatin suojaavat työntekijöiden terveyttä.
- Turvallinen hävitysjärjestelmä, joka suojaa käyttäjää täydellisesti hävitysprosessin aikana vaarallista pölyä käsiteltäessä (VHS010-malleissa).
- Kätevä PullClean-järjestelmä varmistaa suodattimen puhdistuksen ja ylläpitää jatkuvaa suorituskykyä (VHS011-malleissa).
- Alhainen melutaso tekee työpaikasta mukavamman.
- Erilaisia lisävarusteita erityistarpeisiin (johtavat, antistaattiset, ATEX-sertifioidut, värikoodatut, lattian tai koneiden siivoukseen jne.), pienempi koko tarkkaa siivousta varten ja kevyempi parempaa käyttömukavuutta varten.
- Kätevä lisävarustepidike jopa neljän päätytyökalun helppoon kuljetukseen.



Sopii elintarvike-, metalli- ja monille muille teollisuudenaloille

Mini-teollisuusimurit sopivat kaikkiin elintarvike-, 3D-tulostus-, lääke- ja ravintoaineteollisuuden segmentteihin sekä yleiseen teollisuuteen, kuten kuitu-, puu- ja maalliteollisuuteen. Pääkäyttökohteena on prosessikoneista ja laitteista syntyvän jätteen kerääminen sekä lattioiden, työpöytien ja pintojen siivoaminen, erityisesti silloin, kun kädensijassa on syttyvää ja vaarallista pölyä.



Suodattimen PullClean-puhdistusjärjestelmä ja kartiomaisen kasetin leveä pinta takaavat optimaalisen imutehon ilman keskeytyksiä.



Turvallisen hävitysjärjestelmän sisältävät mallit suojaavat käyttäjää täydellisesti hävitysprosessin aikana vaarallista pölyä käsiteltäessä.



Laaja valikoima lisävarusteita, jotka on suunniteltu sopimaan kohdesegmentin yleisimpiin käyttökohteisiin.

Tekniset tiedot

Kuvaus	Yksikkö	VHS010 HC ACD	VHS011 LC ACD	VHS010 HC Z22 EXA	VHS011 LC Z22 EXA
Jännite	V	230	230	230	230
Taajuus	Hz	50	50	50	50
Suojausluokka	IP	44	44	65	65
Eristysluokka	Luokka	I	I	I	I
Nimellisteho	kW	0,9	0,9	0,95	0,95
Suurin ilmavirtaus	L/min – m³/h	2750 – 165	2750 – 165	3466 – 208	3466 – 208
Ilmavirtaus 3 metrin letkulla	L/min – m³/h	2500 – 150	2416 – 145	2833 – 170	2750 – 165
Suurin imupaine	kPa – mBar	21 – 210	21 – 210	21 – 210	21 – 210
Äänenpainetaso	dB(A)	70	70	72	72
Säiliön tilavuus	L	30	15	30	15
Pääsuodattimen tyyppi		Turvapussijärjestelmä	M-luokan patruuna	Turvapussijärjestelmä	M-luokan patruuna
Pääsuodattimen pinta-ala	cm²	-	9000	-	9000
Vastavirran HEPA-suodatin H14 pinta-ala	cm²	11000	-	11000	-
Tulo	mm	40	40	40	40
Pituus x leveys x korkeus	cm	41 x 42 x 77	41 x 42 x 77	41 x 43 x 83	41 x 43 x 83
Paino	kg	18	18	21	21