

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Ολοκληρωμένες λύσεις καθαρισμού



Η εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) αποτελεί σημαντικό μέρος της ταυτότητας της Nilfisk

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών καθοδηγούν το έργο μας στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, διασφαλίζοντας ότι η Nilfisk εργάζεται με σκοπό την επίτευξη μιας πιο βιώσιμης ανάπτυξης για το μέλλον.

Συγκεκριμένα, η Nilfisk συμβάλλει στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης για “Καλή υγεία και ευημερία”, για “Υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση” και για “Δράση για το κλίμα”.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία έλαβε πρόσφατα το Χρυσό μετάλλιο EcoVadis, για τα περιβαλλοντικά της μέτρα.

Ως συνεργάτες σε αυτό το ταξίδι προς τη βιωσιμότητα, ελπίζουμε να συμβάλλουμε και στη δική σας δέσμευση για βιώσιμη ανάπτυξη ακόμα περισσότερο. Μια δέσμευση που θα δώσει στην επιχείρησή σας, στο περιβάλλον και στην κοινωνία ένα πραγματικό πλεονέκτημα.



Περιεχόμενα

Επαγγελματικές ηλεκτρικές σκούπες στερεών	4
Επαγγελματικές ηλεκτρικές σκούπες υγρών-στερεών.....	7
Εξαρτήματα	9
Μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων πεζού χειριστή.....	10
Μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων πεζού χειριστή Lithium-ion battery	14
Μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων επικαθήμενου χειριστή	16
Σάρωθρα πεζού χειριστή	18
Σάρωθρα επικαθήμενου χειριστή.....	20
Σάρωθρα επικαθήμενου χειριστή με υδραυλική ανύψωση	21
Περιστροφικές μηχανές δαπέδων χαμηλής ταχύτητας	22
Περιστροφικές μηχανές δαπέδων στίλβωσης	22
Επαγγελματικοί ατμοκαθαριστές.....	23
Μηχάνημα πλυσίματος μοκετών & υφασμάτων επιφανειών	24
Εξαρτήματα & αναλώσιμα	25
Τσόχες καθαρισμού Nilfisk	26
Βιομηχανικές απορροφητικές σκούπες.....	27
Βιομηχανικές απορροφητικές σκούπες All in One	28
Βιομηχανικές Απορροφητικές σκούπες – ACD	31
Βιομηχανικές απορροφητικές σκούπες – ATEX.	32
Βιομηχανικές απορροφητικές σκούπες – Τριφασικές.....	33
Βιομηχανικές απορροφητικές σκούπες – Με μπαταρία λιθίου.....	34
Πνευματικός Μεταφορέας	35
Βιομηχανικές ηλεκτρικές σκούπες υγρών-στερεών – Σειρά ATTIX	36
Επαγγελματικές σκούπες υγρών – στερεών για επικίνδυνες σκόνες – Σειρά ATTIX	37
Μηχανήματα υψηλής πίεσης κρύου νερού.....	38
Μηχανήματα υψηλής πίεσης ζεστού-κρύου νερού	43
Μηχανήματα υψηλής πίεσης σταθερής εγκατάστασης.....	46
Πιεστικά μηχανήματα σταθερής εγκατάστασης.....	48
Nilfisk food – Συστήματα αφρισμού.....	49
Εξαρτήματα & αναλώσιμα.....	50



Σαρώστε τον
κωδικό QR για να
επικοινωνήσουμε
μαζί σας

Όλες οι εικόνες είναι για ενδεικτικούς σκοπούς και υπόκεινται σε αλλαγές



Σαρώστε τον κωδικό QR για να δείτε το σχετικό βίντεο

VP100-EU

Κωδικός 50000470

- Αθόρυβη
- Μεγάλη απορροφητική ικανότητα
- Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος



30
l/s



880
W



75
dB(A)



340x320x340
Μ x Π x Υ (mm)



5.2
kg

Υποπίεση (kPa)	22
Απορροφητική ισχύς άκρο σωλήνα (W)	192
Χωρητικότητα σακούλας σκόνης (lt)	10

Κωδικός φίλτροσακκου: 140 8618 000

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

147 0765 500	Εύκαμπτος σωλήνας με ημίκυρτο
140 8244 500	Ακροφύσιο βούρτσας
147 0146 500	Πλακέ ρύγχος
107411677	Πέλμα combi
VA81235	Κεντρικό φίλτρο
VA85064	Προ-φίλτρο μοτέρ
140 8246 040	Σωλήνας προέκτασης μεταλλικός

VP300 HEPA basic EU

Κωδικός 107415322

- Υψηλό επίπεδο φίλτρωσης
- Ευκολία & ασφάλεια στη μεταφορά
- Αθόρυβη



32
l/s



800
W



73
dB(A)



395x340x390
Μ x Π x Υ (mm)



5.5
kg

Υποπίεση (kPa)	22
Απορροφητική ισχύς άκρο σωλήνα (W)	215
Χωρητικότητα σακούλας σκόνης (lt)	10

Κωδικός φίλτροσακκου: 140 8618 000

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

147 0765 500	Εύκαμπτος σωλήνας με ημίκυρτο
140 8244 500	Ακροφύσιο βούρτσας
107411790	Πέλμα Combi
107408039	Πλακέ ρυγχος
147 1250 600	Φίλτρο HEPA H13
140 8246 040	Σωλήνας προέκτασης μεταλλικός
147 1432 500	Φίλτρο κεντρικό

VP300 HEPA EU2

Κωδικός 41600871

- Αποσπώμενο ηλεκτρικό καλώδιο
- Υψηλό επίπεδο φίλτρωσης
- Ευκολία & ασφάλεια στη μεταφορά
- Αθόρυβη



32/25
l/s



800/400
W



73/70
dB(A)



395x340x390
Μ x Π x Υ (mm)



5.5
kg

Υποπίεση (kPa)	22/15
Απορροφητική ισχύς άκρο σωλήνα (W)	215/110
Χωρητικότητα σακούλας σκόνης (lt)	10
Αποσπώμενο ηλεκτρικό καλώδιο	ΝΑΙ

Κωδικός φίλτροσακκου: 140 8618 000

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

147 0765 500	Εύκαμπτος σωλήνας με ημίκυρτο
011 6431 500	Σωλήνας προέκτασης Aluminium
140 8244 500	Ακροφύσιο βούρτσας
107411790	Πέλμα Combi
107408039	Πλακέ ρυγχος
147 0146 500	Πλακέ ρύγχος μαύρο
147 1250 600	Φίλτρο HEPA H13
147 1432 500	Φίλτρο κεντρικό
107402676	Αποσπώμενο καλώδιο πορτοκαλί

VU500 15INCH SMU EU

Κωδικός 107418433

- Αποσπώμενο ηλεκτρικό καλώδιο
- Υψηλό επίπεδο φίλτρωσης
- Ανθεκτικό προστατευτικό κάλυμμα – προφυλακτήρας βούρτσας



Ειδική
για χαλιά &
μοκέτες

27 l/s	810 W	64 dbA	330x390x1180 M x Π x Y (mm)	8.5 kg

Υποπίεση (kPa)	16
Απορροφητική ισχύς άκρο σωλήνα (W)	130
Χωρητικότητα σακούλας σκόνης (lt)	3.5
Αποσπώμενο ηλεκτρικό καλώδιο	NAI

Κωδικός φίλτροσακκού: 107413586

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

147 0950 500	Εύκαμπτος σωλήνας
147 1203 500	Ακροφύσιο αρμών
147 1250 600	Φίλτρο HEPA
147 0930 510	Βούρτσα
147 0851 500	Σωλήνας προέκτασης
107402677	Αποσπώμενο καλώδιο 10m
107402901	Αποσπώμενο καλώδιο 15m

VP600 HEPA basic EU

Κωδικός 107418541

- Λειτουργία διπλής ταχύτητας
- Υψηλό επίπεδο φίλτρωσης
- Μαγνητικό κλείσιμο του χώρου συλλογής σκόνης



30 l/s	730 W	62 dbA	480x300x270 M x Π x Y (mm)	7 kg

Υποπίεση (kPa)	22
Απορροφητική ισχύς άκρο σωλήνα (W)	200
Χωρητικότητα σακούλας σκόνης (lt)	10

Κωδικός φίλτροσακκού: 107413077

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

011 6431 500	Σωλήνας προέκτασης Aluminium
140 6700 540	Πέλμα σκληρών δαπέδων multi
147 0765 500	Εύκαμπτος σωλήνας με ημίκυρτο
140 8244 500	Ακροφύσιο βούρτσας
107408039	Πλακέ ρύγχος
107413056	Φίλτρο
147 1250 600	Φίλτρο HEPA H13
107413043	Μηχανισμός καλωδίου

VP930 PRO HEPA EU

Κωδικός 107420622

- Εργονομικό design
- Υψηλό επίπεδο φίλτρωσης
- Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία
- Αυξημένη χωρητικότητα σακούλας σκόνης 15 lt



37 l/s	760 W	50 dbA	450x390x330 M x Π x Y (mm)	7 kg

Υποπίεση (kPa)	26
Απορροφητική ισχύς άκρο σωλήνα (W)	285
Χωρητικότητα σακούλας σκόνης (lt)	15

Κωδικός φίλτροσακκού: 140 7015 020

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

107417790	Πέλμα combi
1402782500	Εύκαμπτος σωλήνας με ημίκυρτο
011 3104 500	Ακροφύσιο βούρτσας
140 2666 010	Φίλτρο HEPA
140 1535 510	Φίλτρο κεντρικό

VP300 R HEPA EU

Κωδικός 107421140

- Κατασκευασμένη από 30% ανακυκλωμένο πλαστικό μετά την κατανάλωση (PCR)
- Υψηλό επίπεδο φίλτρωσης



Νέο
Από 30%
ανακυκλωμένο
πλαστικό PCR

25 l/s	800 W	62 dbA	395x340x390 M x Π x Y (mm)	5.5 kg

Υποπίεση (kPa)	22
Απορροφητική ισχύς άκρο σωλήνα (W)	215
Χωρητικότητα σακούλας σκόνης (lt)	10

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

147 1432 500	Φίλτρο σακούλας
140 8246 040	Σωλήνας επέκτασης από χάλυβα D32
147 0765 500	Εύκαμπτος σωλήνας CPL D32
140 8244 500	Ακροφύσιο βούρτσας D32
107408039	Ακροφύσιο για χαραμάδες
140 6700 540	Ακροφύσιο πολλαπλών επιφανειών 32mm
147 1250 600	Φίλτρο HEPA H13



GD5 battery EU

Κωδικός 41600841

- Αθόρυβη, Ιδανική για καθαρισμό σε χώρους με κίνηση και ευαίσθητες στον θόρυβο
- Υψηλό επίπεδο φίλτρωσης
- Λειτουργεί με μπαταρία για μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων του χειριστή

21,7 – 26,7 l/s	650 W	73/78 dB(A)	240x330x755 Μ x Π x Υ (mm)	5,3 – 8 (με μπαταρίες) kg

Υποπίεση (kPa)	8,6 / 13
Χωρητικότητα σακούλας σκόνης (lt)	5
Χρόνος λειτουργίας (min)	60/30
Χρόνος επαναφόρτισης (min)	≤ 40

Κωδικός φιλτρώσακκου: 147 1098 500

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

011 8130 500	Μεταλλικός τηλεσκοπικός σωλήνας
147 1236 500	Εύκαμπτος σωλήνας με ημίκυρτο
140 6700 540	Πέλμα multi
140 8244 500	Ακροφύσιο βούρτσας
107411790	Πέλμα Combi
107408039	Πλακέ ρυγχος
147 1095 500	Προ-φίλτρο
147 1100 500	Φίλτρο
41600864	Φορτιστής
41600872	Μπαταρία 36V



GD10 back HEPA EU

Κωδικός 107417927

- Αθόρυβη, Ιδανική για καθαρισμό σε χώρους με κίνηση και ευαίσθητους στον θόρυβο
- Υψηλό επίπεδο φίλτρωσης

33 l/s	780 W	76 dB(A)	340x320x340 Μ x Π x Υ (mm)	5 kg

Υποπίεση (kPa)	22
Χωρητικότητα σακούλας σκόνης (lt)	10

Κωδικός φιλτρώσακκου: 147 1098 500

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

011 8130 500	Μεταλλικός τηλεσκοπικός σωλήνας
147 1236 500	Εύκαμπτος σωλήνας με ημίκυρτο
140 8244 500	Ακροφύσιο βούρτσας
107411790	Πέλμα Combi
22302100	Πλακέ ρυγχος
147 1099 500	Φίλτρο κεντρικό
147 1250 600	Φίλτρο HEPA 13

VL100-35 EU GO

Κωδικός 50000340

- Ανοξείδωτοι σωλήνες προέκτασης
- Σωλήνας αποστράγγισης
- Ανοξείδωτος κάδος



31 l/s.	18 mbar/KPa	1000 W	35 lt	74 dbA	480x450x820 M x Π x Y (mm)	10 kg

Πλενόμενο φίλτρο PET

Ανοξείδωτος κάδος

Κωδικός φιλτράσκακου: VA82062-P5

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

107407308	Σωλήνας D32
VA82025	Πέλμα υγρών
107407311	Πέλμα σκληρών δαπέδων
107407312	Πέλμα Βούρτσα
107407334	Πλακέ ρύγχος
VA81990	Υφασμάτινο φίλτρο
107407309	Σωλήνας προέκτασης

**VL200 30 PC INOX
220-240/50-60Hz EU**

Κωδικός 107406661

- Πλενόμενο φίλτρο PET
- Σύστημα καθαρισμού φίλτρο Push&Clean™
- Λειτουργία φυσητήρα
- Ανοξείδωτος κάδος



48 l/s.	23 mbar/KPa	1200 W	30 lt	72 dbA	390x400x640 M x Π x Y (mm)	10.5 kg

Πλενόμενο φίλτρο PET

Ανοξείδωτος κάδος

Σύστημα καθαρισμού

Push&Clean™

Κωδικός φιλτράσκακου: 107419590

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

81906500	Τηλεσκοπικός σωλήνας
107407308	Εύκαμπτος σωλήνας
107407310	Πέλμα υγρών
107407311	Πέλμα σκληρών δαπέδων
107407312	Πέλμα Βούρτσα
107407334	Πλακέ ρύγχος
302000490	Φίλτρο
107409978	Στήριγμα σωλήνα

**VL500 35 EDF
220-240V/50-60 EU**

Κωδικός 107405160

- Διπλό σύστημα φιλτραρίσματος
- Ρυθμιζόμενη χειρολαβή
- Ηχητική προειδοποίηση μη σωστής τοποθέτησης φίλτρων



48 l/s.	20 mbar/KPa	1350 W	35 lt	81 dbA	460x420x730 M x Π x Y (mm)	12.5 kg

Κωδικός φιλτράσκακου: 107419592

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

107407308	Εύκαμπτος σωλήνας
107416575	Πέλμα σκληρών δαπέδων
107407311	Πέλμα δαπέδων
107407312	Πέλμα Βούρτσα
107407334	Πλακέ ρύγχος
107407297	Φίλτρο
107407299	Φίλτρο υγρών
107407309	Σωλήνας προέκτασης

**VL500 75-2 BDF
220-240V/50-60Hz**

Κωδικός 107407462

- Διπλό σύστημα φιλτραρίσματος
- Ρυθμιζόμενη χειρολαβή
- Σωλήνας αποστράγγισης υγρών
- Ηχητική προειδοποίηση μη σωστής τοποθέτησης φίλτρων



72 l/s.	21 mbar/KPa	2500 W	75 lt	84 dbA	840x620x1000 M x Π x Y (mm)	28 kg

Κωδικός φιλτράσκακου: 302002892

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

107407336	Εύκαμπτος σωλήνας
107416577	Πέλμα σκληρών δαπέδων
107407339	Πέλμα δαπέδων
107408850	Πλακέ ρύγχος
107407300	Φίλτρο
107407302	Φίλτρο υγρών
107407337	Σωλήνας προέκτασης
107407335	Στήριγμα σωλήνα



	Πέλαμα δαπέδων Combi RD295P W.CLIP Κωδικός 107417790 Συμβατό με: VP300 / VP930 / GD5 / GD10		Εύκαμπτος σωλήνας με ημίκυρτο 40mm Κωδικός 107407336 Συμβατό με: VL500 75-2
	Πέλαμα σκληρών δαπέδων MULTI Κωδικός 140 6700 540 Συμβατό με: VP600		Φίλτρο κεντρικό Κωδικός VA81235 Συμβατό με: VP100
	Πέλαμα δαπέδων με βούρτσα 32mm Κωδικός 107407311 Συμβατό με: VL200 / VL500-35		Φίλτρο κεντρικό Κωδικός 147 1432 500 Συμβατό με: VP300
	Πέλαμα δαπέδων με βούρτσα 40mm Κωδικός 107407339 Συμβατό με: VL100-55 / VL500-75		Φίλτρο κεντρικό Κωδικός 140 1515 500 Συμβατό με: VP930
	Πέλαμα δαπέδων υγρών 32mm Κωδικός 107407310 Συμβατό με: VL200 / VL500-35		Φίλτρο κεντρικό Κωδικός 107413056 Συμβατό με: VP600
	Πέλαμα δαπέδων υγρών 40mm Κωδικός 107407338 Συμβατό με: VL500 75-2		Φίλτρο κεντρικό Κωδικός 147 1099 500 Συμβατό με: GD5 / GD10
	Πέλαμα δαπέδων υγρών 40mm Κωδικός VA81845 Συμβατό με: VL100		Φίλτρο HEPA H13 Κωδικός 147 1250 600 Συμβατό με: VU500
	Πέλαμα δαπέδων combi RD277 Κωδικός 107411677 Συμβατό με: VL100		Φίλτρο κεντρικό Κωδικός VA81990 Συμβατό με: VL100-35
	Εύκαμπτος σωλήνας με ημίκυρτο 32mm Κωδικός 147 0765 500 Συμβατό με: VP100 / VP600 / VP300		Φίλτρο κεντρικό Κωδικός 302000490 Συμβατό με: VL200
	Εύκαμπτος σωλήνας με ημίκυρτο 32mm Κωδικός 140 2782 500 Συμβατό με: VP930		Φίλτρο υγρών Κωδικός 107407299 Συμβατό με: VL500 35
	Εύκαμπτος σωλήνας με ημίκυρτο 32mm Κωδικός 147 1236 500 Συμβατό με: GD5 / GD10		Φίλτρο υγρών Κωδικός 107407302 Συμβατό με: VL 500 75-2
	Εύκαμπτος σωλήνας 32mm Κωδικός 147 0950 500 Συμβατό με: VU500		Φίλτρο cartridge Κωδικός 107407299 Συμβατό με: VL500 35
	Εύκαμπτος σωλήνας με ημίκυρτο 32mm Κωδικός 107407308 Συμβατό με: VL100-35 / VL200 30 / VL500 35		Φίλτρο cartridge Κωδικός 107407300 Συμβατό με: VL 500 75-2

SC100 E FULL PKG

Κωδικός 107408103

- Πλύσιμο και στέγνωμα με ένα πέρασμα
- Μήκος καλωδίου 10 m
- Δύο ρυθμίσεις ροής διαλύματος για αποτελεσματικότερο καθαρισμό
- Ενδεικτικό LED προειδοποίησης τέλους διαλύματος



ΚΙΤ
πλυσίματος
μοκέτας

620/310 m ² /h	800 W	3/4 l	72±2 dbA	400x360x1150 M x Π x Y (mm)	12 kg

Τάση ρεύματος (V)	220-240
Πλάτος σάρωσης (mm)	310
Καλώδιο ρεύματος (m)	10

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

107411860	Βούρτσα κυλινδρική 310mm μέτρια λευκή
107413490	καλώδιο 10m
107411865	Σετ καθαρισμού χαλιών/μοκετών
107411864	KIT σωλήνα αναρρόφησης

SC250 34C B

Κωδικός 9087380020

- Τεχνολογία μπαταριών λιθίου
- Εύκολος χειρισμός
- Σχεδιασμός Tank-in-Tank παρέχει εύκολο άδειασμα και ξαναέμφυση
- Ευκολία στη μεταφορά



1360/680 m ² /h	300 W	6/6 l	66±3 dbA	630x425x400 M x Π x Y (mm)	32 kg

Μπαταρία (V)	36 lithium
Πλάτος σάρωσης (mm)	340
Πίεση βούρτσας (kg)	max12

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

9100002066	Βούρτσα κυλινδρική 340mm μέτρια λευκή
9100002064	KIT λάστιχα squeegee 360mm PU 2τεμ. set
9100001964	Δοχείο συγκράτησης ρύπων
9100002056	KIT μπαταρίας & φορτιστή

SC351 FULL PKG

Κωδικός 9087341020

- Εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο θορύβου
- Ρυθμιζόμενη ροή νερού
- Γρήγορη και εύκολη συντήρηση



1480/890 m ² /h	450 W	11/11 l	64 dbA	730x475x450 M x Π x Y (mm)	73 kg

Μπαταρία (V)	12
Απόδοση θεωρητική (m ² /h)	1480
Πλάτος σάρωσης (mm)	370
Πίεση βούρτσας (kg)	27
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)	140
Διάμετρος βούρτσας / δίσκου (mm)	370

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

9099999000	Βούρτσα 370mm PROLENE PPL (μέτρια)
9100000077	Λάστιχα squeegee
9100000664	Μπαταρία
9100000713	Φορτιστής

SC 370 43B

Κωδικός 50000627

- Εύκολο στη χρήση με το πάτημα ενός κουμπιού
- Τεχνολογία αθόρυβης λειτουργίας
- Ευκολία στους ελιγμούς
- Λειτουργία Eco



1720/1030 m ² /h	905 W	25/25 l	67 dbA	1020x458x647 M x Π x Y (mm)	58 kg

Μπαταρία (V)	24
Απόδοση θεωρητική (m ² /h)	1720
Πλάτος σάρωσης (mm)	432
Πίεση βούρτσας (kg)	19
Ταχύτητα βούρτσας σε κανονική λειτουργία (rpm)	140

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

VS15439	KIT προστατευτικό βούρτσας
9100000144	Δίσκος τσόχας 432mm
9097469000	Βούρτσα 430mm 17 PROLENE μπλε
55942487	Λάστιχα Squeegee
80565521	Μπαταρία



Σαρώστε τον κωδικό QR για να δείτε το σχετικό βίντεο



SC401 43 B FULL PKG

Κωδικός 9087390020

- Ευκολία στους ελιγμούς
- Ισχυρός κινητήρας
- Σύστημα ανάμειξης απορρυπαντικού, αποτρέπει την υπερδοσολογία των χημικών



1720/1032
m²/h



280
W



30/30
l



65±3
dbA



1180x458x1055
M x Π x Y (mm)



151
kg

Τάση ρεύματος (V)	24
Μπαταρία (V)	24 GEL
Πλάτος σάρωσης (mm)	430
Πίεση βούρτσας (kg)	24
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)	140
Διάμετρος βούρτσας / δίσκου (mm)	430

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

9100002050	Δίσκος εφαρμογής τσόχας
L08812891	Βούρτσα 430mm
9100002541	Λάστιχο squeegee
80564310	Μπαταρία 12V-76Ah GEL
9100002545	Φορτιστής
9100000787	Επέκταση καλωδίου
9100002531	Σύστημα απορρυπαντικού
9097290000	Σωλήνας νερού
9100002572	Σύνδεσμος σωλήνα
9100002257	Μετρητής ώρας



SC430 53 B GO FULL PKG

Κωδικός 50000334

- Εύκολο στη χρήση
- Εξαιρετικά συμπαγής σχεδιασμός
- Συμβατό με όλα τα αξεσουάρ Nilfisk
- Εξαιρετική απόδοση στεγνώματος



2120/1272
m²/h



900
W



40/40
l



70±3
dbA



1140x550x1100
M x Π x Y (mm)



175
kg

Τάση ρεύματος (V)	24
Μπαταρία (V)	24 GEL
Πλάτος σάρωσης (mm)	530
Πίεση βούρτσας (kg)	35
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)	150
Διάμετρος βούρτσας / δίσκου (mm)	530

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

L08837025	Βούρτσα 530mm
9100000279	Λάστιχα squeegee
1464853000	Μπαταρία 12V 84Ah
VF90297	Φορτιστής

Τα FULL PKG περιέχουν:

- Βούρτσα
 - Ενσωματωμένο φορτιστή
 - Μπαταρία
- Όλα όσα χρειάζεστε, για να ξεκινήσετε άμεσα τον καθαρισμό!



SC530 53 B GO FULL PKD

Κωδικός CM50000336-01

- Εύκολο στη χρήση με το κουμπί OneTouch™
- Εργονομικός σχεδιασμός
- Εύκολη προσαρμογή βούρτσας / δίσκου εφαρμογής τσόχας
- Εξαιρετική απορρόφηση του νερού



2120/1272
m²/h



800
W



61/61
l



69
dB(A)



1260x550x1080
M x Π x Y (mm)



227
kg

Τάση ρεύματος (V)	24
Μπαταρία (V)	24 GEL
Πλάτος σάρωσης (mm)	530
Πίεση βούρτσας (kg)	27
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)	150
Διάμετρος βούρτσας (mm)	530

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

L08837025 Βούρτσα 530mm
9100000279 Λάστιχα squeegee
1464853000 Μπαταρία 12V 84Ah
VF90297 Φορτιστής



Μοτέρ υποβοήθησης της κίνησης για περισσότερη ευελιξία!

SC530 53 BD GO FULL PKD

Κωδικός CM50000335-01

- Εύκολο στη χρήση με το κουμπί OneTouch™
- Εργονομικός σχεδιασμός
- Εύκολη προσαρμογή βούρτσας / δίσκου εφαρμογής τσόχας
- Εξαιρετική απορρόφηση του νερού



2385/1431
m²/h



950
W



61/61
l



69
dB(A)



1260x550x1080
M x Π x Y (mm)




233
kg

Τάση ρεύματος (V)	24
Μπαταρία (V)	24 GEL
Πλάτος σάρωσης (mm)	530
Πίεση βούρτσας (kg)	23
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)	150
Διάμετρος βούρτσας (mm)	530

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

L08837025 Βούρτσα 530mm
9100000279 Λάστιχα squeegee
1464853000 Μπαταρία 12V 84Ah
VF90297 Φορτιστής



Τα πλεονεκτήματα της μπαταρίας ιόντων λιθίου

Ξεχάστε τις προκλήσεις των παραδοσιακών μπαταριών. Ενώ οι παραδοσιακές μπαταρίες πασχίζουν να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις των προκλητικών προγραμμάτων καθαρισμού, η μπαταρία ιόντων λιθίου της Nilfisk υπερέρχει.



Ταχεία φόρτιση

Χωρητικότητα από 0% έως 90% σε μόλις 2 ώρες



Μηδενική συντήρηση

Δεν απαιτείται παρακολούθηση



Υψηλή διάρκεια ζωής

3 φορές μεγαλύτερη σε σύγκριση με τις τυπικές μπαταρίες υγρών στοιχείων/τύπου AGM



Εκτεταμένος χρόνος λειτουργίας

Έως και 2 φορές περισσότερη ωφέλιμη ισχύς για ασυναγώνιστη κάλυψη



Εγγύηση 5 ετών

Κάλυψη που μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από το μηχανήμα σας



Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο

Καταγραφή και παρακολούθηση της μπαταρίας/του μηχανήματος



Αρθρωτός σχεδιασμός

Προσαρμογή της διάρκειας ζωής και του χρόνου λειτουργίας σύμφωνα με τις ανάγκες σας



Προηγμένη ασφάλεια

Ενσωματωμένη προστασία για θερμοκρασία, τάση και ρεύμα



LITHIUM-ION BATTERY

Νέο

SC550 D 53 LI-ION EU FULL PKG

Κωδικός 50000656

- Βελτιωμένη εργονομία για βέλτιστη άνεση και εφαρμογή
- Ανθεκτικό και ελαφρύ squeegee, εύκολο στη χρήση
- Αυτόματο φρένο έκτακτης ανάγκης
- Διαισθητικό καντράν και απτική μεμβράνη
- Εύκολο σέρβις



2650/1590
m²/h



830
W



50/50
l



63±3
dB(A)



1330x540x1050
M x Π x Y (mm)



105
kg

Τάση ρεύματος (V)	24
Μπαταρία (V)	24 LI-ION
Πλάτος σάρωσης (mm)	530
Πίεση βούρτσας (kg)	15/30
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)	120
Διάμετρος βούρτσας / πανιού (mm)	530/508

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

9099671000	Δίσκος εφαρμογής τσόχας 508mm
L08837025	Βούρτσα 530mm Prolene Blue
55944918	Αυτόματο κιτ πλήρωσης
55944967	USB θύρα φόρτισης
55944933	Δίσκος συλλογής υπολειμμάτων
55944925	Λειτουργία μπροστινού φωτισμού laser
55945450	Μπαταρία LI-ION 24V 50Ah
55945037	KIT επιδιόρθωσης και καλωδίωσης μπαταριών
55945459	Φορτιστής 24V 27A SIP
9100001081	Δοχείο πλήρωσης απορρυπαντικού
55945043	EcoFlex™ KIT με αισθητήρα



LITHIUM-ION BATTERY

Νέο

SC550 CYL 51 LI-ION EU FULL PKG

Κωδικός 50000655

- Βελτιωμένη εργονομία για βέλτιστη άνεση και εφαρμογή
- Κυλινδρική βάση
- Ανθεκτικό και ελαφρύ squeegee, εύκολο στη χρήση
- Αυτόματο φρένο έκτακτης ανάγκης
- Διαισθητικό καντράν και απτική μεμβράνη
- Εύκολο σέρβις



2550/1530
m²/h



680
W



50/50
l



65±3
dB(A)



1290x590x1050
M x Π x Y (mm)



111
kg

Τάση ρεύματος (V)	2x24
Μπαταρία (V)	24 LI-ION
Πλάτος σάρωσης (mm)	508
Πίεση βούρτσας (kg)	22
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)	600
Διάμετρος βούρτσας (mm)	2x508

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

9095823000	Βούρτσα κυλινδρική 510mm Prolite Red
55944918	Αυτόματο κιτ πλήρωσης
55944967	USB θύρα φόρτισης
55944933	Δίσκος συλλογής υπολειμμάτων
55944925	Λειτουργία μπροστινού φωτισμού laser
55945450	Μπαταρία LI-ION 24V 50Ah
55945037	KIT επιδιόρθωσης και καλωδίωσης μπαταριών
55945459	Φορτιστής 24V 27A SIP
9100001081	Δοχείο πλήρωσης απορρυπαντικού
55945043	EcoFlex™ KIT με αισθητήρα



SC401 43B FP LI-ION EU

LITHIUM-ION BATTERY

Κωδικός 50000664

- Τεχνολογία μπαταριών λιθίου
- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας: Μοτέρ βούρτσας με έλεγχο ταχύτητας ανάλογα με την κατάσταση δαπέδου
- Υψηλότερη παραγωγικότητα



1720/1032 m²/h	500 W	30/30 l	65 dbA	1180x458x1055 M x Π x Y (mm)	107 kg

Μπαταρία (V)	24 lithium
Απόδοση θεωρητική (m²/h)	1720
Πλάτος σάρωσης (mm)	430
Πίεση βούρτσας (kg)	25
Ταχύτητα βούρτσας σε κανονική λειτουργία (rpm)	140

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

55945450	Μπαταρία ιόντων λιθίου 24V 50Ah
9100002531	KIT συστήματος απορρυπαντικού και διαλύματος
9097290000	Σωλήνας πλήρωσης
9100002572	Ταχυσύνδεσμος σωλήνα
9100002541	KIT λάστιχα squeegee 730mm
9100002050	Δίσκος τσόχας 432mm
L08812891	Βούρτσα D.430 Prolene PPL
9100002257	KIT μετρητή ωρών 24V
55945459	Φορτιστής 24V 27A ace ιόντων λιθίου

SC401 43BD FP LI-ION EU

LITHIUM-ION BATTERY

Κωδικός 50000665

- Τεχνολογία μπαταριών λιθίου
- Έκδοση υποβοήθησης κίνησης με κίνηση στους τροχούς
- Υψηλότερη παραγωγικότητα



2150/1290 m²/h	600 W	30/30 l	65 dbA	1180x458x1055 M x Π x Y (mm)	119 kg

Μπαταρία (V)	24 lithium
Απόδοση θεωρητική (m²/h)	2150
Πλάτος σάρωσης (mm)	430
Πίεση βούρτσας (kg)	25
Ταχύτητα βούρτσας σε κανονική λειτουργία (rpm)	140

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

55945450	Μπαταρία ιόντων λιθίου 24V 50Ah
9100002531	KIT συστήματος απορρυπαντικού και διαλύματος
9097290000	Σωλήνας πλήρωσης
9100002572	Ταχυσύνδεσμος σωλήνα
9100002541	KIT λάστιχα squeegee 730mm
9100002050	Δίσκος τσόχας 432mm
L08812891	Βούρτσα D.430 Prolene PPL
9100002257	KIT μετρητή ωρών 24V
55945459	Φορτιστής 24V 27A ace ιόντων λιθίου
9100002532	Προαιρετικό κλειδί

SC351 BATT LI-ION FULL PKG

LITHIUM-ION BATTERY

Κωδικός 50000621

- Τεχνολογία μπαταριών λιθίου
- Εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο θορύβου
- Ρυθμιζόμενη ροή νερού
- Γρήγορη και ευκαιριακή φόρτιση από 50% σε 100% εντός μίας ώρας
- Παρατεταμένος χρόνος λειτουργίας μέχρι 90 min με μία φόρτιση



1480/890 m²/h	500 W	11/11 l	64 dbA	77x47.5x55 M x Π x Y (mm)	56 kg

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

9099999000	Βούρτσα κυλινδρική 370mm
9100000077	KIT λάστιχα squeegee 370mm
9099672000	Δίσκος τσόχας 432mm
55942244	Φορτιστής RQ350 24V
55942284	Μπαταρία 24V, LI-ION
9100000787	Επέκταση καλωδίου



SmartKey™
Σύστημα με
ξεχωριστά κλειδιά
για χειριστή και
επόπτη

SC2000 53 B FULL PKG

Κωδικός 9087411020

- Σύστημα EcoFlex™ για εξοικονόμηση νερού και απορρυπαντικού
- Αυτόματος έλεγχος της ροής του διαλύματος νερού / απορρυπαντικού από την ταχύτητα της μηχανής
- Αθόρυβο, κατάλληλο για χρήση όλη την ημέρα
- Εύκολο στη χρήση

3180/2230 m²/h	450 W	70/70 l	68/62±3 dbA	1270x550x1020 Μ x Π x Υ (mm)	342 kg

Μέγιστη ταχύτητα (km/h)	6
Μπαταρία (V)	24 GEL
Πλάτος σάρωσης (mm)	530
Πίεση βούρτσας (kg)	15/30
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)	155
Διάμετρος βούρτσας (mm)	530

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

9100002389	Σύστημα EcoFlex™
L08837025	Βούρτσα 530mm
9100000490	Λάστιχα squeegee
80564400	Μπαταρία 12V – 105Ah
9100000940	Φορτιστής
9100000952	Σωλήνας νερού
56116519	Κλειδί επόπτη
56116518	Κλειδί χειριστή



SC3500 OBC G180 BR

Κωδικός CM50000557-01

- Υψηλή παραγωγικότητα. Καθαρίζει μεγάλους χώρους με βέλτιστη απόδοση
- Βελτιωμένη πίεση βούρτσας και ταχύτερος χρόνος στεγνώματος
- Γρήγορο, βολικό και εργονομικό. Αυτόματη διαχείριση βούρτσας / squeegee
- Βελτιωμένη ευελιξία και μεταφορά χάρη στον έλεγχο των squeegee

4260/2980 m²/h	2658 W	110/110 l	69 dbA	1620x760x1250 Μ x Π x Υ (mm)	230 kg

Τάση ρεύματος (V)	24
Πλάτος σάρωσης (mm)	710
Πίεση βούρτσας (kg)	30/50
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)	180
Διάμετρος βούρτσας / δίσκου (mm)	355/355

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

56505805	Βούρτσα-14 Prolite 3
9100000279	Λάστιχα squeegee
1464853000	Μπαταρία 12V 84Ah
VF90297	Φορτιστής



Μάθετε περισσότερα για το μηχάνημα SC4000 σαρώνοντας τον κωδικό QR



Νέο

SmartKey™ Σύστημα με ξεχωριστά κλειδιά για χειριστή και επόπτη



SC4000 860D

Κωδικός 56120007

- Πλήρης έλεγχος λειτουργίας μέσω του τιμονιού
- Μέγιστη ασφάλεια χειριστή και παραγωγικότητα
- EcoFlex™ σύστημα ελαχιστοποιεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση.
- SmartFlow™ σύστημα ρυθμίζει την ποσότητα του απορρυπαντικού και του νερού ανάλογα με την ταχύτητα

Τάση ρεύματος (V)	36
Πλάτος σάρωσης (mm)	860
Πίεση βούρτσας (kg)	52/75/100
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)	250
Μέγιστη ταχύτητα (km/h)	8

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

56120338	KIT Λάστιχα squeegee 34-Linatex-L
56116519	Κλειδί επόπτη
56116518	Κλειδί χειριστή
56120341	Πλευρικά λάστιχα



6020
m²/h



125/125
l



67.8
dbA



1590x920x140
M x Π x Y (mm)



572
kg



Διαθέτει
φίλτρο
σκόνης

SW200 700

Κωδικός 50000493

- Ρυθμιζόμενη λαβή 3 θέσεων
- Κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Κάδος απορριμμάτων 38 λίτρων
- Εύκολος χειρισμός
- Συλλέγει και εξαφανίζει σκόνη, άμμο, καρφιά, αποσίγαρα κ.α.
- Έως και 6 φορές πιο γρήγορο από μια κοινή σκούπα
- Το φίλτρο σκόνης προστατεύει την δημιουργία σκόνης κατά το σκούπισμα
- Ρύθμιση κύριας και πλευρικής βούρτσας χωρίς εργαλεία

1920/960	2800/1400	480	700	38	870x790x375	19.5
m ² /h	m ² /h	mm	mm	l	M x Π x Y (mm)	kg

Ταχύτητα (km/h)

4

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

VP11902	Φίλτρο
VP11211	Κεντρική βούρτσα
VP11406	Πλευρική βούρτσα



Διαθέτει
φίλτρο
σκόνης

SW250 920

Κωδικός 50000494

- Ρυθμιζόμενη λαβή 3 θέσεων
- Κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Κάδος απορριμμάτων 38 λίτρων
- Εύκολος χειρισμός
- 2 Πλευρικές βούρτσες
- Συλλέγει και εξαφανίζει σκόνη, άμμο, καρφιά, αποσίγαρα κ.α.
- Έως και 6 φορές πιο γρήγορο από μια κοινή σκούπα
- Το φίλτρο σκόνης προστατεύει την δημιουργία σκόνης κατά το σκούπισμα
- Ρύθμιση κύριας και πλευρικής βούρτσας χωρίς εργαλεία


1920/960	3680/1840	480	920	38	870x790x375	20
m ² /h	m ² /h	mm	mm	l	M x Π x Y (mm)	kg

Ταχύτητα (km/h)

4

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

VP11902	Φίλτρο
VP11211	Κεντρική βούρτσα
VP11406	Πλευρική βούρτσα



Μάθετε περισσότερα για το σάρωθρο SW750 σαρώνοντας τον κωδικό QR




Ενσωματωμένος φορτιστής & μπαταρία gel

SW750

Κωδικός 9084701010

- Αυτονομία λειτουργίας έως και 2 ώρες
- Πλενόμενο φίλτρο και σύστημα δόνησης που προσφέρει βελτιωμένο καθαρισμό του φίλτρου
- Πολύ χαμηλά επίπεδα θορύβου
- Η κύρια και η πλαϊνή βούρτσα είναι ρυθμιζόμενες
- Μοτέρ υποβοήθησης της κίνησης για περισσότερη ευελιξία!



Ενσωματωμένος φορτιστής – δεν περιλαμβάνει μπαταρία

SW900 84B

(Οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται)

Κωδικός 9084110010

- Βελτιωμένος έλεγχος σκόνης
- Εργονομική λαβή, με ενσωματωμένο μοχλό κίνησης για τον έλεγχο της ταχύτητας
- Ευκολία χρήσης
- Μοτέρ υποβοήθησης της κίνησης για περισσότερη ευελιξία!



SW900 84P

(Βενζίνης)

Κωδικός 9084111010

- Πηγή ενέργειας κινητήρα: Βενζίνη
- Βελτιωμένος έλεγχος σκόνης
- Εργονομική λαβή, με ενσωματωμένο μοχλό κίνησης για τον έλεγχο της ταχύτητας
- Ευκολία χρήσης
- Μοτέρ υποβοήθησης της κίνησης για περισσότερη ευελιξία!

2880/1730	720	990x800x1100	68
m ² /h	mm	M x Π x Υ (mm)	kg

Ταχύτητα (km/h)	4
Επιφάνεια φίλτρου (m ²)	1

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

1463161000	Φίλτρο polyester
1463174000	Βούρτσα 200x500
146 3035 000	Πλευρική βούρτσα
1464483000	Μπαταρία
146 3051 000	Φορτιστής

3715/2230	825	1390x870x1100	143
m ² /h	mm	M x Π x Υ (mm)	kg

Ταχύτητα (km/h)	4.5
Επιφάνεια φίλτρου (m ²)	1.9

Παραγωγικότητα με 2 πλευρικές βούρτσες (προαιρετικός εξοπλισμός) θεωρητική / πραγματική (m ² /h)	4725/2835
---	-----------

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

1464691000	Φίλτρο polyester
1465215000	Κεντρική βούρτσα
146 3035 000	Πλευρική βούρτσα
1466519000	Φορτιστής
9096951000	Μετρητής ώρας
1465474000	Ηλεκτρικό σύστημα καθαρισμού φίλτρου

3715/2230	825	1390x870x1100	88.5
m ² /h	mm	M x Π x Υ (mm)	kg

Ταχύτητα (km/h)	4.5
Επιφάνεια φίλτρου (m ²)	1.9

Παραγωγικότητα με 2 πλευρικές βούρτσες (προαιρετικός εξοπλισμός) θεωρητική / πραγματική (m ² /h)	4725/2835
---	-----------

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

1464691000	Φίλτρο polyester
1465215000	Κεντρική βούρτσα
146 3035 000	Πλευρική βούρτσα
9096951000	Μετρητής ώρας
1465474000	Ηλεκτρικό σύστημα καθαρισμού φίλτρου



SR1000S B

(Οι μπαταρίες & ο φορτιστής δεν περιλαμβάνονται)

Κωδικός 908 4201 010

- Κατάλληλο για εσωτερικούς & εξωτερικούς χώρους
- Κορυφαία χαρακτηριστικά ασφάλειας χειριστή
- Άριστα αποτελέσματα καθαρισμού
- Καθαρίζει επιφάνειες καλυμμένες με μοκέτα με την χρήση ενός προαιρετικού κιτ



SR1000S P

Κωδικός 908 4205 010

- Κατάλληλο για εσωτερικούς & εξωτερικούς χώρους
- Κορυφαία χαρακτηριστικά ασφάλειας χειριστή
- Άριστα αποτελέσματα καθαρισμού
- Καθαρίζει επιφάνειες καλυμμένες με μοκέτα με την χρήση ενός προαιρετικού κιτ
- Διαθέτει βενζινοκινητήρα Petrol, HONDA 2.2kW/2.9Hp

				
5500/3850 m²/h	1000 mm	50 l	1255x795x1150 M x Π x Υ (mm)	299 kg

Ταχύτητα (km/h)	5.5
Επιφάνεια φίλτρου (m²)	3

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 146 1888 000 Φίλτρο χάρτινο
- 146 0748 000 Κεντρική βούρτσα
- 146 0678 000 Πλευρική βούρτσα

				
5500/3850 m²/h	1000 mm	50 l	1255x795x1150 M x Π x Υ (mm)	279 kg

Ταχύτητα (km/h)	5.5
Επιφάνεια φίλτρου (m²)	3

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 146 1888 000 Φίλτρο χάρτινο
- 146 0748 000 Κεντρική βούρτσα
- 146 0678 000 Πλευρική βούρτσα



Εύκολη
υδραυλική
ανύψωση
εκκένωσης
κάδου

SW4000 B

(Οι μπαταρίες & ο φορτιστής δεν περιλαμβάνονται)

Κωδικός 9084400010

- Το υδραυλικό σύστημα εκκένωσης μεγάλου ύψους εξασφαλίζει ασφαλή και γρήγορη εκκένωση των απορριμμάτων, αυξάνοντας το επίπεδο παραγωγικότητας και της αξιοπιστίας του SW4000
- Η λειτουργία «Σκούπισμα με ένα άγγιγμα» καθιστά το SW4000 ιδιαίτερα εύκολο στην χρήση
- Φιλικό προς το περιβάλλον με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, ανακυκλώσιμα υλικά, έλεγχο αιρούμενης σκόνης και χαμηλή στάθμη θορύβου

6825/4780 m ² /h	975 mm	75 l	1640x1035x1330 M x Π x Y (mm)	824 kg

Ταχύτητα (km/h)	7
Επιφάνεια φίλτρου (m ²)	7

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

1463913000	Σκούπα 340x700 CHEVRON 6R PPL 0,8
1464957000	Σετ δαπέδου ματ
1464948000	Beacon KIT
1465318000	Broom side 280x450 mix steel



Εύκολη
υδραυλική
ανύψωση
εκκένωσης
κάδου

SW4000 P

Κωδικός 9084401010

- Το προαιρετικό σύστημα DustGuard™ προσφέρει πλήρη έλεγχο της αιρούμενης σκόνης μειώνοντας τον χρόνο καθαρισμού
- Διαθέτει βενζινοκινητήρα Petrol Honda 4.1 kW/5.5Hp
- Το υδραυλικό σύστημα εκκένωσης μεγάλου ύψους εξασφαλίζει ασφαλή και γρήγορη εκκένωση των απορριμμάτων αυξάνοντας το επίπεδο παραγωγικότητας και της αξιοπιστίας του SW4000

6825/4780 m ² /h	975 mm	75 l	1640x1035x1330 M x Π x Y (mm)	594 kg

Ταχύτητα (km/h)	7
Επιφάνεια φίλτρου (m ²)	7

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

1463913000	Σκούπα 340x700 CHEVRON 6R PPL 0,8
1464957000	Σετ δαπέδου ματ
1464948000	Beacon KIT
1465318000	Broom side 280x450 mix steel

FM400 L

Κωδικός 56380056

- Ιδανική για συντήρηση γυαλισμένων πατωμάτων, τρίψιμο και υγρό καθαρισμό σε διαφορετικά είδη σκληρών πατωμάτων
- Διαθέτει διακόπτη ασφάλειας, και διακόπτη



Δεν περιλαμβάνονται εξαρτήματα

230 V	1100 W	59 dbA	572x445x1236 M x Π x Y (mm)	37 kg

Ταχύτητα περιστ. βούρτσας (rpm)	180
Πλάτος εργασίας (mm)	430
Καλώδιο ρεύματος (m)	15

FM400 D

Κωδικός 56380061

- Χαμηλή στάθμη θορύβου και ισορροπία στην απόδοση
- Σύστημα click on / off: γρήγορη και ασφαλής αλλαγή βούρτσας / δίσκου εφαρμογής τσόχας



Δεν περιλαμβάνονται εξαρτήματα

230 V	1100/1500 W	61 dbA		40 kg

Ταχύτητα περιστ. βούρτσας (rpm)	185/370
Πλάτος εργασίας (mm)	430
Καλώδιο ρεύματος (m)	15

ES 500

Κωδικός 614700

- Για τον καθαρισμό και την καθημερινή συντήρηση σκληρών δαπέδων



Δεν περιλαμβάνονται εξαρτήματα

230 V	1600 W	58 dbA	46 kg

Ταχύτητα περιστ. βούρτσας (rpm)	158
Πλάτος εργασίας (mm)	510
Καλώδιο ρεύματος (m)	12

510B

Κωδικός 910150

- Στιβαρός και αξιόπιστος σχεδιασμός
- Κατάλληλη για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές στον κλάδο των υπηρεσιών καθαρισμού



Δεν περιλαμβάνονται εξαρτήματα

230 V	2300 W	62 dbA	610x610x1210 M x Π x Y (mm)	57-82 kg

Ταχύτητα περιστ. βούρτσας (rpm)	156
Πλάτος εργασίας (mm)	510
Καλώδιο ρεύματος (m)	12

BU500

Κωδικός 56380063

- Εξαιρετικής απόδοσης γυαλιστική μηχανή για μεσαίους – μεγάλους χώρους



230 V	1100 W	<70 dbA	824x566x1261 M x Π x Y (mm)	41 kg

Ταχύτητα περιστ. βούρτσας (rpm)	1500
Πλάτος εργασίας (mm)	430
Καλώδιο ρεύματος (m)	15

UHS 5115

Κωδικός 614405

- Υψηλή ταχύτητα με χαμηλό επίπεδο θορύβου. Για ένα τέλειο γυαλιστερό φινιρίσμα σε κάθε επιφάνεια δαπέδου



Περιλαμβάνει δίσκο εφαρμογής τσόχας

230 V	1600 W	58 dbA	44 kg

Ταχύτητα περιστ. βούρτσας (rpm)	1480
Πλάτος εργασίας (mm)	510
Καλώδιο ρεύματος (m)	20

SO4500 EU-UK

Κωδικός 45000000

- Λειτουργία ατμού
- Αυτόματο κλείσιμο ασφαλείας
- Διακόπτης ελέγχου ατμού
- Λέβητας συνεχούς πλήρωσης



4.5 bar	230 W	5 l	150 °C	420x320x460 M x Π x Y (mm)	12 kg

Τάση (V)	230
Χωρητικότητα δεξαμενής νερού (l)	5
Χωρητικότητα Boiler (l)	1.8

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

450000067	Στρογγυλή βούρτσα 55mm
450000063	curved nozzle
450000064	Βουρτσάκι λεπτομερειών
450000057	Σωλήνας επέκτασης
450000058	Βούρτσα πατώματος
450000060	large brush elbow
450000056	Σωλήνας ατμού 4m
450000059	Τριγωνική βούρτσα
450000061	Λεπίδα για παράθυρα

SV8000 EU-UK

Κωδικός 45000002

- Λειτουργία ατμού
- Λειτουργία αναρρόφησης
- Λέβητας συνεχούς πλήρωσης
- Διακόπτης ελέγχου ατμού



8 bar	230 W	5 l	170 °C	800x400x820 M x Π x Y (mm)	25 kg

Τάση (V)	230
Χωρητικότητα δεξαμενής νερού (l)	5
Χωρητικότητα Boiler (l)	3.3

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

450000047	Ακροφύσιο ατμού / αναρρόφησης 150mm
450000046	Ακροφύσιο ατμού / αναρρόφησης 150mm
450000048	Λεπίδα ατμού / αναρρόφησης 150mm
450000036	Εξάρτημα για τζάμια 250mm
450000044	Εξάρτημα για χαλιά 400mm
450000041	Ακροφύσιο 400mm
450000031	Τηλεσκοπικός σωλήνας
450000045	Σωλήνας 4m
450000051	Κοντή λόγχη ατμού
450000037	Εξάρτημα για αναρρόφηση σε υφασμάτινες επιφάνειες
450000050	μακριά λόγχη ατμού

SDV8000 EU-UK

Κωδικός 45000006

- Λειτουργία ατμού
- Λειτουργία αναρρόφησης
- Σύστημα ψεκασμού απορρυπαντικού
- Διακόπτης ελέγχου ατμού
- Λέβητας συνεχούς πλήρωσης



8 bar	230 W	5 l	170 °C	700x450x970 M x Π x Y (mm)	40 kg

Τάση (V)	230
Χωρητικότητα δεξαμενής νερού / απορρυπαντικού (l)	5 / 2.5 (εξωτερική)
Χωρητικότητα boiler (l)	3.3

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

450000047	Ακροφύσιο ατμού / αναρρόφησης 150mm
450000048	Λεπίδα ατμού / αναρρόφησης 150mm
450000036	Εξάρτημα για τζάμια 250mm
450000044	Εξάρτημα για χαλιά 400mm
450000041	Ακροφύσιο 400mm
450000031	Τηλεσκοπικός σωλήνας
450000030	Σωλήνας 2.5m
450000045	Σωλήνας 4m
450000051	Κοντή λόγχη ατμού
450000037	Εξάρτημα για αναρρόφηση σε υφασμάτινες επιφάνειες
450000050	μακριά λόγχη ατμού
450000042	Εξάρτημα για δάπεδα



Μάθετε περισσότερα για το μηχάνημα πλυσίματος ES300 σαρώνοντας τον κωδικό QR



Εξαρτήματα χειρός & δαπέδου περιλαμβάνονται

AX14

Κωδικός 12405101

- Αποθήκευση του καλωδίου πάνω στο μηχάνημα
- Εξαρτήματα για καθαρισμό υφασμάτων επιφανειών
- Ενσωματωμένη εργονομική λαβή



Εξάρτημα χειρός – περιλαμβάνεται

ES300

Κωδικός 56265503

- Συμπαγής σχεδιασμός για εύκολη αποθήκευση αλλά και συντήρηση
- Γρήγορη εναλλαγή μεταξύ των επιλογών καθαρισμού
- Μεγάλες ρόδες για καλύτερη ευελιξία

230 V	5/73 bar/PSI	1000 W	14 l	76 dbA	540x500x400 M x Π x Y (mm)	12.7 kg

Απόδοση καθαρισμού(m ² /h)	159
Πλάτος καθαρισμού (mm)	220
Ροή αέρα (l/sec)	60
Υποπίεση (kPa)	20

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

20000020	Εργαλείο καθαρισμού χαλιών
20000021	Εργαλείο χειρός
20000012	Σωλήνας 2.5m

230 V	120 bar/PSI	1824 W	34/26.5 l	68 dbA	711x489x813 M x Π x Y (mm)	53.5 kg

Ταχύτητα περιστρ. βούρτσας (rpm)	1950
Πίεση βούρτσας (psi)	120
Πλάτος καθαρισμού (mm)	410

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

56265767	Εξάρτημα χειρός
56265044	Βούρτσα κυλινδρική

Μηχανήματα περιποίησης δαπέδων

	Βούρτσα Κυλινδρική 310mm Χαλιών Κωδικός 107411863
	Βούρτσα Κυλινδρική 310mm Σκληρή Μαύρη Κωδικός 107411861
	Βούρτσα 370 mm MID GRIT 240 (Μέτρια-Σκληρή) Κωδικός 9100000002
	Βούρτσα Κυλινδρική 340mm Σκληρή Μαύρη Κωδικός 9100002067
	Βούρτσα Κυλινδρική (Μέτρια – Μαλακή) Κωδικός 56265044
	Βούρτσα Κυλινδρική (Μέτρια – Σκληρή) Κωδικός 56265176
	Βούρτσα 430mm (Μέτρια-Μαλακή) Κωδικός 11298A
	Βούρτσα 430mm (Μέτρια-Σκληρή) Κωδικός 11299A
	Δοχείο νερού απορρυπαντικού 10lt Κωδικός 10104A

	Δίσκος εφαρμογής τσόχας 14"/355mm Κωδικός 9099672000
	Δίσκος εφαρμογής τσόχας Κωδικός L08837018
	Δίσκος εφαρμ. τσόχας 17" Κωδικός 11315A
	Βούρτσα Κυλινδρική 310mm Μέτρια Λευκή Κωδικός 107411860
	Βούρτσα 370 mm PROLENE PPL (Μέτρια) Κωδικός 9099999000
	Βούρτσα Κυλινδρική 340mm Μέτρια Λευκή Κωδικός 9100002066
	Βούρτσα 530mm PROLENE (Μέτρια) Κωδικός L08837025
	Βούρτσα 430 mm PROLENE (Μέτρια) Κωδικός L08812891
	Δίσκος Εφαρμογής Τσόχας 17"/432mm Κωδικός 9100002050

Μηχανήματα περιποίησης δαπέδων

	Βούρτσα πλευρική Κωδικός VP11406
	Βούρτσα κεντρική Κωδικός VP11211
	Βούρτσα κεντρική PPL Κωδικός 1463174000
	Βούρτσα πλευρική PPL Κωδικός 1463035000
	Βούρτσα κεντρική D.265x600 PPL 0.8-0.5 Κωδικός 1465215000

	Βούρτσα κεντρική 265x600 CHEVR.6R PPL 0.7 Κωδικός 146 0748 000
	Βούρτσα πλευρική 180x350 Nylon Κωδικός 146 0678 000
	Βουρτσάκι λεπτομερειών Brass Κωδικός 19RM00860
	Βουρτσάκι λεπτομερειών Nylon Κωδικός 19RM00855
	Εξάρτημα δαπέδων Κωδικός 19RM00815

	F3 ισχυρό υγρό για καθαρισμό & συντήρηση δαπέδων Αλκαλικό καθαριστικό για δάπεδα, τοίχους, πλακάκια, πάγκους εργασίας, κάθε επιφάνεια που πλένεται σε κουζίνες, catering, σφαγεία, κρεοπωλεία και χώρους τροφίμων. Ιδανικό για χρήση με αυτόματες μηχανές και πιεστικά. Χαμηλού αφρισμού. Κωδικός F3.10 (10L)
	I1 ισχυρό αλκαλικό καθαριστικό για βιομηχανία Ιδανικό για να διαλύει λίπη, λάδια, γράσσα και δύσκολη βρωμιά από επαγγελματικούς χώρους & εργοστάσια. Ιδιαίτερα κατάλληλο για βιομηχανίες τροφίμων, για χρήση με αυτόματες μηχανές. Χαμηλού αφρισμού. Κωδικός I1 (25L)

	C1 ουδέτερο καθαριστικό για μοκέτες-χαλιά Ιδανικό για χαλιά, μοκέτες και υφάσματα επίπλωσης. Χαμηλού αφρισμού, με υπέροχο άρωμα που διαρκεί, καθαρίζει και περιποιείται τις ίνες χωρίς να επηρεάζει τα χρώματα. Κατάλληλο για χρήση με όλες τις μηχανές extraction. Κωδικός 011009AL01 (10L)
	F2 υγρό για καθαρισμό & συντήρηση δαπέδων Υγρό καθαριστικό ιδανικό για κεραμικά δάπεδα, γρανίτες και μάρμαρα. Δεν αφήνει θαμπάδες και έχει άρωμα που διαρκεί. Κωδικός 011000ML01 (10L)

*Μεγαλύτερες ποσότητες κατόπιν παραγγελίας

Τσόχες καθαρισμού

Ανακαινίστε τα δάπεδα σας και
μειώστε το κόστος συντήρησής τους

Λευκός

	Λευκός 12" 5τμχ Κωδικός 10001909	Λευκός 17" 5τμχ Κωδικός 10001936
	Λευκός 13" 5τμχ Κωδικός 10001915	Λευκός 18" 5τμχ Κωδικός 10001948
	Λευκός 14" 5τμχ Κωδικός 10001921	Λευκός 19" 5τμχ Κωδικός 10001952
	Λευκός 15" 5τμχ Κωδικός 10001927	Λευκός 20" 5τμχ Κωδικός 10001960
	Λευκός 16" 5τμχ Κωδικός 10001934	Λευκός 21" 5τμχ Κωδικός 10001966

Μπλε

	Μπλε 12" 5τμχ Κωδικός 10001905	Μπλε 17" 5τμχ Κωδικός 10001939
	Μπλε 13" 5τμχ Κωδικός 10001911	Μπλε 18" 5τμχ Κωδικός 10001944
	Μπλε 14" 5τμχ Κωδικός 10001917	Μπλε 19" 5τμχ Κωδικός 10001949
	Μπλε 15" 5τμχ Κωδικός 10001923	Μπλε 20" 5τμχ Κωδικός 10001956
	Μπλε 16" 5τμχ Κωδικός 10001930	Μπλε 21" 5τμχ Κωδικός 10001962

Καφέ

	Καφέ 12" 5τμχ Κωδικός 10001906	Καφέ 17" 5τμχ Κωδικός 10001971
	Καφέ 13" 5τμχ Κωδικός 10001912	Καφέ 18" 5τμχ Κωδικός 10001945
	Καφέ 14" 5τμχ Κωδικός 10001918	Καφέ 19" 5τμχ Κωδικός 10001950
	Καφέ 15" 5τμχ Κωδικός 10001924	Καφέ 20" 5τμχ Κωδικός 10001957
	Καφέ 16" 5τμχ Κωδικός 10001931	Καφέ 21" 5τμχ Κωδικός 10001963

Κόκκινος

	Κόκκινος 12" 5τμχ Κωδικός 10001908	Κόκκινος 17" 5τμχ Κωδικός 10001941
	Κόκκινος 13" 5τμχ Κωδικός 10001914	Κόκκινος 18" 5τμχ Κωδικός 10001947
	Κόκκινος 14" 5τμχ Κωδικός 10001920	Κόκκινος 19" 5τμχ Κωδικός 10001951
	Κόκκινος 15" 5τμχ Κωδικός 10001926	Κόκκινος 20" 5τμχ Κωδικός 10001959
	Κόκκινος 16" 5τμχ Κωδικός 10001933	Κόκκινος 21" 5τμχ Κωδικός 10001965

Πράσινος

	Πράσινος 12" 5τμχ Κωδικός 10001907	Πράσινος 17" 5τμχ Κωδικός 10001940
	Πράσινος 13" 5τμχ Κωδικός 10001913	Πράσινος 18" 5τμχ Κωδικός 10001946
	Πράσινος 14" 5τμχ Κωδικός 10001919	Πράσινος 20" 5τμχ Κωδικός 10001958
	Πράσινος 15" 5τμχ Κωδικός 10001925	Πράσινος 21" 5τμχ Κωδικός 10001964
	Πράσινος 16" 5τμχ Κωδικός 10001932	

Μαύρος

	Μαύρος 12" 5τμχ Κωδικός 10001904	Μαύρος 17" 5τμχ Κωδικός 10001938
	Μαύρος 13" 5τμχ Κωδικός 10001910	Μαύρος 18" 5τμχ Κωδικός 10001943
	Μαύρος 14" 5τμχ Κωδικός 10001916	Μαύρος 19" 5τμχ Κωδικός 10001973
	Μαύρος 15" 5τμχ Κωδικός 10001922	Μαύρος 20" 5τμχ Κωδικός 10001955
	Μαύρος 16" 5τμχ Κωδικός 10001929	Μαύρος 21" 5τμχ Κωδικός 10001961

Οι παραπάνω τιμές αφορούν τιμή συσκευασίας



Διαχρονικό
μοντέλο!



GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU

Κωδικός 107418492

- Προαιρετικά φίλτρα HEPA ή ULPA
- Αθόρυβη λειτουργία
- Καλώδιο 10 μέτρα
- 9 λίτρα χωρητικότητα δοχείου

Τάση λειτουργία (V)	220-240
Επιφάνεια κυρίως φίλτρου (cm ²)	2100
Υποδοχή (mm)	38
Υποπίεση (kra)	27

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

11112401	Επέκταση σωλήνας D32
147 1385 500	Στρογγυλή βούρτσα Ø32 nature hair
140 8492 510	Combi nozzle roller PC D32



38
l/s.



1200
W



12.25
lt



66
dbA



390x300x410
Μ x Π x Υ (mm)



8
kg

VHS120 ALL-IN-ONE

#General cleaning

Κωδικός 4012300068

- Συμπαγής και δυνατή, εξοπλισμένη με ΚΙΤ γενικού καθαρισμού ιδανικό για τον καθαρισμό μεγάλων χώρων, τόσο στο δάπεδο όσο και σε δύσκολα σημεία



5200 l/min.	210/21 mbar/KPa	2000 W	37 lt	74 dbA	560x570x1015 M x Π x Y (mm)	38 kg

Τάση λειτουργία (V)	230
Επιφάνεια κυρίως φίλτρου (cm ²)	16000
Υποδοχή (mm)	50
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα (m)	5
Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα (mm)	40

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

Z7 22365	Εύκαμπτος σωλήνας
Z7 22030	Πέλμα τροχοφόρο με λάστιχο D40
Z7 22045	Βούρτσα στρογγυλή D40
Z7 21011	Ακροφύσιο ελαστικό
Z7 21027	επίπεδη λόγχη D40
Z7 21004	Σύνδεσμος D40
Z7 22000	Μειωτήρας D50/40
Z7 22121	Σωλήνας μεταλλικός D40

VHS120 ALL-IN-ONE

#Bakery

Κωδικός 4012300136

- Η καλύτερη λύση για φούρνους
- Είναι εξοπλισμένη με φίλτρο NOMEX® ιδανικό για υψηλές θερμοκρασίες και ένα ειδικό κιτ με αξεσουάρ κατάλληλα για αναρρόφηση θερμών υλικών



5200 l/min.	210/21 mbar/KPa	2000 W	37 lt	74 dbA	560x570x1015 M x Π x Y (mm)	38 kg

Τάση λειτουργία (V)	230
Επιφάνεια κυρίως φίλτρου (cm ²)	16000
Υποδοχή (mm)	50
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα (m)	3
Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα (mm)	40

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

Z7 20327	Σύνδεσμος PTFE D40
Z7 22272	Πέλμα D40 mm400 FE
4072400330	Σωλήνας για υψηλές θερμοκρασίες D40
Z7 22000	Μειωτήρας D50/40
4082300068	Μεταλλικός σφιγκτήρας για λάστιχα υψηλής θερμοκρασίας D40/60
Z7 22384	Μειωτήρας D40I/40E

VHS120 HC ALL-IN-ONE

#Building & construction

Κωδικός 4012300070

- Κορυφαία βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα κατάλληλη για τη συλλογή επικίνδυνων υλικών
- Φίλτρο HEPA14, κεντρικό φίλτρο M-Class, σύστημα Longorac® για την εύκολη και ασφαλή απόρριψη του συλλεγμένου υλικού



5200 l/min.	210/21 mbar/KPa	2000 W	25 (Longorac®) lt	74 dbA	630x628x1300 M x Π x Y (mm)	53 kg

Τάση λειτουργία (V)	230
Επιφάνεια κυρίως φίλτρου (cm ²)	16000
Υποδοχή (mm)	50
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα (m)	5
Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα (mm)	40

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

4072200510	Εύκαμπτος σωλήνας
4072400262	Στρογγυλή βούρτσα 38mm-70mm
40000214	Ακροφύσιο ελαστικό
Z7 21027	Επίπεδη λόγχη
Z7 22000	Μειωτήρας D50/40

VHS120 ALL-IN-ONE

#Metal – Chips

Κωδικός 4012300135

- Ιδανική για αναρρόφηση ρινισμάτων μετάλλου όταν πρέπει να ανακτήσετε πάνω από 70% των μεταλλικών στοιχείων και λιγότερο από 30% λάδι
- Εξοπλισμένο με πλέγμα και βαλβίδα για διαχωρισμό στερεών και υγρών μέσα στο δοχείο




5200 l/min.	210/21 mbar/KPa	2000 W	37 lt	74 dbA	560x570x1027 M x Π x Y (mm)	38 kg

Τάση λειτουργία (V)	230
Επιφάνεια κυρίως φίλτρου (cm ²)	16000
Υποδοχή (mm)	50
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα (m)	5
Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα (mm)	50

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

Z7 21033	Ημίκυρτος σύνδεσμος inox D40
Z7 22366	Εύκαμπτος σωλήνας
40000221	Ακροφύσιο ελαστικό
Z7 21080	Ακροφύσιο καουτσούκ αντιστατικό 120mm
Z7 21012	ημίκυρτος σύνδεσμος D50 FE



T30SCB L100 FM

Κωδικός 4030600524

- Εκφόρτωση βαρύτητας με πλαστική σακούλα ή έκδοση Longorac
- Συμπαγές και εργονομικό
- Τριφασικός ανεμιστήρας πλευρικού καναλιού 3 kW για συνεχή χρήση
- Εκδόσεις φίλτρων κατηγορίας L ή M
- Αποσπώμενο δοχείο με ροδάκια και λαβή
- Χειροκίνητος καθαρισμός φίλτρου



5830 l/min.	310/31 mbar/KPa	3000 W	100 l	70 dbA	600x980x1530 M x Π x Y (mm)	103 kg

Τάση (V)	400
Κατηγορία μόνωσης	I
Μέγιστη. κενό (kPa – mbar)	318 – 5300

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

Z7 22001	Συστολή χάλυβα 70/50mm
Z7 22363	Εύκαμπτος σωλήνας D50 mm. PVC 5m με μανίκια
Z7 22025	Λαβή αλουμινίου D50
Z7 21002	Τοποθέτηση διακλάδωσης D50
Z7 21026	Επίπεδη μεταλλική λόγχη D50
Z7 21010	Κολοβωμένος κώνος D50
Z7 22171	Τροχήλατο πέλμα 300mm

S3B CB L100 CC GV

Κωδικός 4010500125

- 2 ή 3 κινητήρες παράκαμψης
- L ή M πιστοποιημένα φίλτρα για την ασφαλή συλλογή επικίνδυνης σκόνης
- Εύκολη μετακίνηση
- Σύστημα απελευθέρωσης δοχείου για εύκολο και γρήγορο άδειασμα
- Δοχείο με ροδάκια και λαβή
- Χειροκίνητος αναδευτήρας φίλτρου
- Διατίθεται απόλυτο φίλτρο HEPA



T30SCB L100 CC+ Chip basket

Κωδικός 4030600522

Vacuum ALL IN ONE Metal

- Χειροκίνητος καθαρισμός φίλτρου
- Συμπαγές και εργονομικό
- Αποσπώμενο δοχείο με τροχούς και λαβή



5830 l/min.	310/31 mbar/KPa	3000 W	100 l	70 dbA	600x980x1250 M x Π x Y (mm)	100 kg

Τάση (V)	400
Περιοχή φίλτρου	19500
Είσοδος (mm)	70

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

Z7 22001	Συστολή χάλυβα 70/50 mm
Z7 22366	Ευέλικτο πολυουρεθάνης. αγωγός D50 – 5m με μανίκια
Z7 21002	Τοποθέτηση διακλάδωσης D50
Z7 21026	Επίπεδη μεταλλική λόγχη D50
Z7 21010	Κολοβωμένος κώνος D50

8100 l/min.	210/21 mbar/KPa	3000 W	100 l	75 dbA	795x600x1570 M x Π x Y (mm)	70 kg

Τάση (V)	230
Κύρια περιοχή φίλτρου (cm ²)	19500
Μέγιστη. κενό (kPa – mbar)	21 – 210

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

Z7 22366	Εύκαμπτος σωλήνας
Z7 21010	Σωλήνας D50 καουτσούκ
Z7 22001	Reducer icon D70/50

Ειδικές Εφαρμογές



ATEX

Εκρηκτική ατμόσφαιρα **ATEX**

Η κατασκευή πρέπει να συμμορφώνεται με την οδηγία [2014/34/UE](#)

Πρότυπο [IEC/EN 60079-0_2017](#)



ACD

Συσκευή για εύφλεκτη σκόνη

Η κατασκευή πρέπει να συμμορφώνεται με την οδηγία [2006/42/CE](#)

Ο σχεδιασμός και η πιστοποίηση συμμορφώνονται με το πρότυπο [IEC \(EN\) 60335-2-69_2021](#)

Περιβάλλον
χρήστη

Ακάθαρτο/σκονισμένο περιβάλλον με κίνδυνο σύννεφου σκόνης.
Απαιτούνται αναλύσεις κινδύνου από τον πελάτη σύμφωνα με EN 99/92.



Καθαρό περιβάλλον χωρίς σύννεφο σκόνης.
Δεν απαιτούνται αναλύσεις κινδύνου από τον πελάτη.

Υλικό προς
αναρρόφηση

Εύφλεκτη σκόνη (λίστα IFA).
Εύφλεκτη σκόνη εάν το μηχάνημα διαθέτει προστασία IP6x.

Εύφλεκτη σκόνη (λίστα IFA).

Σημειώσεις

Πρέπει να **αποκλειστεί κάθε εισαγωγή κινδύνου για το περιβάλλον** και να αποφευχθεί η πηγή ανάφλεξης.

Πρέπει να είναι γειωμένο και οριοθετημένο για την αποφυγή σπινθήρων από ηλεκτροστατική ενέργεια **στο εσωτερικό του δοχείου και των αξεσουάρ.**

Σχεδιασμός
προϊόντος

Φίλτρο δοκιμασμένο και **αντιστατικό**, χρήση υλικού που μειώνει τους σπινθήρες κατά την πρόσκρουση, κατασκευαστικά **μέρη υλικού γειωμένα**. Αντιστατικοί τροχοί, **ηλεκτρικά εξαρτήματα με πιστοποίηση IP και ATEX**. Το μηχάνημα είναι πλήρως πιστοποιημένο μόνο όταν φέρει την ένδειξη «tb/tc», συμπεριλαμβανομένου του περιβλήματος με ηλεκτρική προστασία.

Φίλτρο πάντα **κατηγορίας M** και **αντιστατικό**, χρήση υλικού που μειώνει τον σπινθήρα κατά την πρόσκρουση, κατασκευαστικά **μέρη υλικού γειωμένα**, ηλεκτρικά **εξαρτήματα βιομηχανικού προτύπου**.

VHS010/011 LC Z22 EXA

Φιλτραρισμένη κεφαλή μοτέρ με μοτέρ χωρίς ψήκτρες

Θάλαμος φίλτρου ηλεκτρικά **γειωμένος και συνδεδεμένος**

Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για μείωση των κρούσεων

Πιστοποίηση και αξιολόγηση **κινδύνου από αξεσουάρ έως βύσματα**. Διατίθεται μοναδική πιστοποίηση EXA της Nilfisk για τα αξεσουάρ



Κύριες
εφαρμογές

Εξειδικευμένο ως προς τον κίνδυνο, προστατευμένο περιβάλλον εργασίας όπου η εισαγωγή μηχανήματος μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο. Πιθανή παρουσία σύννεφου εύφλεκτης σκόνης στην ατμόσφαιρα του περιβάλλοντος.

VHS010 – 011 LC ACD

Κεφαλή μοτέρ βιομηχανικού προτύπου

Θάλαμος φίλτρου ηλεκτρικά **γειωμένος και συνδεδεμένος**

Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για μείωση των κρούσεων

Υποχρεωτικά **αξεσουάρ για αντιστατικό/αγώγιμο εξοπλισμό**



Οποιοδήποτε μη εξειδικευμένο και καθαρό περιβάλλον. Δηλ. τρόφιμα, φαρμακευτικά προϊόντα, κατασκευές. Συσσώρευση περιορισμένης εύφλεκτης σκόνης που κατακάθεται στις επιφάνειες.

VHS010 LC ACD



Κωδικός 4010100122

- Μικρό βάρος και μέγεθος
- Ισχύς 900 W
- Κατάλληλη για εύφλεκτη σκόνη
- Αντιστατικός φιλτρόςακκος fleece κατηγορίας M
- Πιστοποίηση κατά ACD και LMH



2500 l/min.	210/21 mbar/KPa	900 W	30 l	70 dbA	410x420x770 M x Π x Y (mm)	18 kg

Τάση λειτουργία (V)	230
Συχνότητα (Hz)	50
Επιφάνεια φίλτρου HEPA H14 (προαιρετικό) (cm ²)	11000
Υποδοχή (mm)	40
Κύριος τύπος φίλτρου	Σύστημα σακούλας ασφαλείας

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

Z8 17262 Upstream Φίλτρο HEPA14
107419592 Φιλτρόςακκοι fleece (5τεμ.) ATTIX 40/50

VHS011 LC ACD



Κωδικός 4010100120

- Μικρό βάρος και μέγεθος
- Ισχύς 900 W
- Pull&Clean™ χειροκίνητο σύστημα για εύκολο καθαρισμό φίλτρου
- Αποσπώμενο δοχείο που πλένεται εύκολα χάρη στην αποσπώμενη βάση τροχών



2416 l/min.	210/21 mbar/KPa	900 W	15 l	70 dbA	410x420x770 M x Π x Y (mm)	18 kg

Τάση λειτουργία (V)	230
Συχνότητα (Hz)	50
Επιφάνεια φίλτρου HEPA H14 (προαιρετικό) (cm ²)	9000
Υποδοχή (mm)	40
Κύριος τύπος φίλτρου	Κωνικό φίλτρο κατηγορίας M

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

4081701855 Αντιστατικό κωνικό φίλτρο M
4081701856 Αντιστατικό κωνικό φίλτρο M PTFE

VHS120CB LC ACD PBS



Κωδικός 4012300188

- Μονοφασικοί κινητήρες παράκαμψης n°2
- Συμπαγείς διαστάσεις
- Δοχείο από ανοξείδωτο χάλυβα
- Υψηλή χωρητικότητα δοχείου
- Δοχείο εύκολο να αφαιρεθεί και να αδειάσει
- Πιστοποίηση ACD από εξωτερικό φορέα



5200 l/min.	210/21 mbar/KPa	2000 W	37 l	74 dbA	570x560x1015 M x Π x Y (mm)	38 kg

Τάση (V)	230
Κύρια περιοχή φίλτρου (cm ²)	16000
Μέγιστη. κενό (kPa – mbar)	21 – 210

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

Z7 21033 Ακροφύσιο
4072400440 Σωλήνας αντίστασης FDA D40 MT5 & μανίκια
Z7 22223 Reducer D50/40 INOX

VHS010 HC Z22 EXA

Κωδικός 4010100116

- Μικρό βάρος και μέγεθος
- Ισχύς 950W
- Ασφαλές για χρήση με αγωγίμες σκόνες
- Σύστημα σακούλας ασφαλείας
- Πιστοποίηση κατά Z22 και LMH



2833 l/min.	210/21 mbar/KPa	950 W	30 I	72 dB(A)	410x420x830 M x Π x Y (mm)	21 kg

Τάση λειτουργία (V)	230
Συχνότητα (Hz)	50
Επιφάνεια φίλτρου HEPA H14 (προαιρετικό) (cm²)	11000
Υποδοχή (mm)	EXA 40
Κύριος τύπος φίλτρου	Σύστημα σακούλας ασφαλείας

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

Z8 17262 Upstream Φίλτρο HEPA14
4084001573 Σύστημα σακούλας ασφαλείας Antistatic D360-D400

VHS011 LC Z22 EXA

Κωδικός 4010100113

- Μικρό βάρος και μέγεθος
- Ισχύς 950W
- Pull&Clean™ χειροκίνητο σύστημα για εύκολο καθαρισμό φίλτρου
- Αποσπώμενο δοχείο που πλένεται εύκολα χάρη στην αποσπώμενη βάση τροχών
- Προαιρετικό φίλτρο HEPA14
- Προαιρετικό κωνικό φίλτρο PTFE
- Πιστοποίηση κατά Z22 και LMH



2750 l/min.	210/21 mbar/KPa	950 W	15 I	72 dB(A)	410x430x830 M x Π x Y (mm)	21 kg

Τάση λειτουργία (V)	230
Συχνότητα (Hz)	50
Επιφάνεια φίλτρου HEPA H14 (προαιρετικό) (cm²)	9000
Υποδοχή (mm)	EXA 40
Κύριος τύπος φίλτρου	Κωνικό φίλτρο κατηγορίας M

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

4081701855 Αντιστατικό κωνικό φίλτρο M
4081701856 Αντιστατικό κωνικό φίλτρο M PTFE

VHS110 Z22 EXA

Κωδικός 4012300054

- Μονοφασική σκούπα με κινητήρα δίχως ψύκτρες
- Εγκεκριμένη για ATEX ζώνη Z22
- Star antistatic I class φίλτρο
- Συμπαγές μέγεθος
- Εύκολο στη χρήση και συντήρηση
- Ανοξειδωτος κάδος 37L, με χειρολαβή και ρόδες
- Δυνατότητα επιλογής φίλτρων HEPA & ULPA



600 l/min.	1100 W	37 I	76 dB(A)	560x570x1240 M x Π x Y (mm)	42 kg

Ισχύς (V)	230
Περιοχή φιλτραρίσματος (cm²)	10000
Είσοδος (mm)	50

Τα αξεσουάρ δεν περιλαμβάνονται στο βασικό εξοπλισμό

T40PLUS L100 LC Z22 EXA

Κωδικός 4030800951

- L, M, H πιστοποιημένα φίλτρα για την ασφαλή συλλογή επικίνδυνης σκόνης
- Εγκεκριμένη για ATEX
- Κάδος 100L
- Στιβαρή βιομηχανική κατασκευή υψηλών απαιτήσεων
- Χαμηλός θόρυβος



Τριφασική

					
5250	360/36	4300	71	1290x600x1540	162
l/min	mbar/KPa	W	dB(A)	M x Π x Y (mm)	kg

Τάση λειτουργία (V)	400
Κατηγορία μόνωσης	F
Συχνότητα (Hz)	50
Χωρητικότητα δεξαμενής (l)	100

Τα αξεσουάρ δεν περιλαμβάνονται στο βασικό εξοπλισμό

T30S L100

Κωδικός 4030600383

- Κινητήρας δίχως ανάγκη συντήρησης 3kW
- Κάδος 100L
- Διαθέτει φίλτρο κατηγορίας L με δυνατότητα αναβάθμισης με φίλτρα H & M
- Χειροκίνητος καθαρισμός φίλτρου
- Συνεχής λειτουργία 24/7

Τριφασική



5830 l/min.	310/31 mbar/KPa	3 kW	100 l	70 dBa	600x980x1530 M x Π x Y (mm)	103 kg

Τάση (V)	400
Συχνότητα (Hz)	50

Τα αξεσουάρ δεν περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό

T40W L100

Κωδικός 4030500400

- Κινητήρας δίχως ανάγκη συντήρησης 4KW
- Κάδος 100L
- Διαθέτει φίλτρο κατηγορίας L με δυνατότητα αναβάθμισης με φίλτρα H & M
- Χειροκίνητος καθαρισμός φίλτρου
- Στιβαρή βιομηχανική κατασκευή υψηλών απαιτήσεων
- Συνεχής λειτουργία 24/7

Τριφασική



8150 l/min.	300/30 mbar/KPa	4 kW	100 l	72 dBa	1130x600x1530 M x Π x Y (mm)	139 kg


Τάση (V)	400
Συχνότητα (Hz)	50

Τα αξεσουάρ δεν περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό

Εξαρτήματα βιομηχανικών απορροφητήρων

	KIT εξαρτημάτων Ø40 Γενικού καθαρισμού Κωδικός Z7 24145
	KIT εξαρτημάτων Ø50 Γενικού καθαρισμού Κωδικός Z7 24146
	KIT εξαρτημάτων Ø40 Βιομηχανικό Κωδικός Z7 24150
	KIT εξαρτημάτων Ø50 Βιομηχανικό Κωδικός Z7 24151
	Lancia 4 in 1 con ugello 0370 Κωδικός Z7 24155
	KIT εξαρτημάτων Ø50 Μηχανουργείου Κωδικός Z7 24156
	KIT εξαρτημάτων Ø40 ATEX Δαπεδών Κωδικός 4072200668
	KIT εξαρτημάτων Ø50 ATEX Δαπεδών Κωδικός 4072200669
	KIT εξαρτημάτων Ø40 ATEX Μηχανουργείου Κωδικός 4072200670
	KIT εξαρτημάτων Ø50 ATEX Μηχανουργείου Κωδικός 4072200671

	KIT εξαρτημάτων Ø40 ATEX Δαπεδών & Μηχανουργείου Κωδικός 4072200666
	KIT εξαρτημάτων Ø50 ATEX Δαπεδών & Μηχανουργείου Κωδικός 4072200667
	KIT εξαρτημάτων Ø40 Φούρνου Κωδικός 4072200616
	KIT εξαρτημάτων Ø50 Φούρνου Κωδικός 4072200617
	Antistatic pharma KIT FDA Ø40 Κωδικός 4072200612
	Antistatic pharma KIT FDA Ø50 Κωδικός 4072200613



LITHIUM-ION BATTERY

Η μόνη με
μπαταρία Λιθίου

VHB120

Κωδικός 4022500025

- Συμπαγής, εύκολη στον χειρισμό βιομηχανική απορροφητική σκούπα
- Μπαταρία ιόντων λιθίου Combat II, αυτονομία έως 120 min
- Χειροκίνητο σύστημα καθαρισμού φίλτρου για εύκολο και αποτελεσματικό χειρισμό
- Υψηλής απόδοσης φίλτρο, κατηγορίας M
- Θήκη αξεσουάρ

280 l/min.	136/- mbar/KPa	1800 W	50 l	71 dB(A)	73x57x102 M x Π x Y (mm)	72 kg

Τάση λειτουργία (V)	110 – 240
Συχνότητα (Hz)	50/60
Κατηγορία μόνωσης (Τάξη)	III
Επιφάνεια κύριου φίλτρου (cm ²)	16.500
Εμβαδόν φίλτρου HEPA (προαιρετικό) (cm ²)	16.000
Υποδοχή (mm)	50

Τα αξεσουάρ δεν περιλαμβάνονται στο βασικό εξοπλισμό



LITHIUM-ION BATTERY

Η μόνη με
μπαταρία Λιθίου

VHB436B

Κωδικός 4022500001

- Η μπαταρία ιόντων λιθίου της Nilfisk επιτρέπει τον καθαρισμό κατά τη διάρκεια της ημέρας χωρίς να παρεμποδίζονται οι εργασίες
- Ο σχεδιασμός χωρίς καλώδιο εξαλείφει τον κίνδυνο και επιτρέπει την μετακίνηση χωρίς δυσκολίες σε πολυσύχναστους χώρους
- Το σύστημα Longorac® (προαιρετικό) επιτρέπει την απόρριψη υγρών ή στερεών απορριμμάτων χωρίς επαφή του χειριστή
- Η λειτουργία με μπαταρία επιτρέπει τον καθαρισμό σε περιοχές όπου δεν υπάρχει ρεύμα
- Ειδική θήκη για εξαρτήματα και βραχίονα ανύψωσης για τη διαχείριση της σκόνης από το δάπεδο έως την οροφή

5830 l/min.	310/31 mbar/KPa	2400 W	50 l	71 dB(A)	1050x600x1250 M x Π x Y (mm)	135 kg

Τάση (V)	110 – 240
Τάση μπαταρίας (V)	36
Βαρος (kg)	135
Χωρητικότητα καδου (L)	50
Επιφάνεια κυρίου Φίλτρου (cm ²)	19500
Συχνότητα (Hz)	(Charge mode) 50/60

Τα αξεσουάρ δεν περιλαμβάνονται στο βασικό εξοπλισμό



A128XR


Κωδικός 4511700010

- Μονοφασικός πνευματικός μεταφορέας,
- Συμπαγές σύστημα "όλα σε ένα"
- Για αερομεταφορά 200-300 kg/h σε αποστάσεις 3 μ μήκους και 3 μ ύψους



Τάση λειτουργία (V)	230
Επιφάνεια κυρίως φίλτρου (cm ²)	7500
Υποδοχή (mm)	40
Υποπίεση (mbar)	215
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα (m)	3
Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα (mm)	40

45 l/min.	215/21.5 mbar/KPa	1000 W	8 I	74 dB(A)	300x300x730 M x Π x Y (mm)	14 kg



Δείτε τη σειρά
ΑΤΤΙΧ σε δράση
σαρώνοντας τον
κωδικό QR



ΑΤΤΙΧ 33-01 IC

Κωδικός 107412101

- Σύστημα καθαρισμού φίλτρου InfiniClean™
- Πλενόμενο φίλτρο PTFE
- Πιστοποίηση για σκόνη κλάσης L

4500 l/min.	250/25 mbar/KPa	1400 W	30 I	60 dbA	565x385x520 M x Π x Y (mm)	14.5 kg

Ισχύς p _{max} (W)	1200
Μήκος καλωδίου (M)	7.5
Είδος κυρίως φίλτρου	PEFT
Σύστημα καθαρισμού	InfiniClean™

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

107413540	Φίλτρο PTFE M-CLASS
107409976	Σωλήνας universal D32x3500 CPL.
107408074	Σωλήνας επέκτασης D36 2x505mm
107409977	Εργαλείο προσαρμογής εξαρτημάτων
302002331	Εξάρτημα δαπέδου D36x300mm
29541	Ακροφύσιο D36x200
107413553	Ελαστικό λουρί 2 τεμ.



Συνδέεται
με ηλεκτρικά
εργαλεία

ΑΤΤΙΧ 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU

Κωδικός 107412106

- Σύστημα καθαρισμού φίλτρου InfiniClean™
- Πλενόμενο φίλτρο PTFE
- Πιστοποίηση για σκόνη κλάσης L
- Περιλαμβάνει πρίζα σύνδεσης ηλεκτρικού εργαλείου

4500 l/min.	250/25 mbar/KPa	1400 W	42 I	60 dbA	565x385x605 M x Π x Y (mm)	16 kg

Ισχύς p _{max} (W)	1200
Μήκος καλωδίου (M)	7.5
Είδος κυρίως φίλτρου	PEFT
Σύστημα καθαρισμού	InfiniClean™

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

107413540	Φίλτρο PTFE M-class
107409976	Σωλήνας universal D32x3500 CPL.
107408074	Σωλήνας επέκτασης D36 2x505mm
107409977	Εργαλείο προσαρμογής εξαρτημάτων
302003666	Εξάρτημα δαπέδου D36x400mm
29541	Ακροφύσιο D36x200
107413553	Ελαστικό λουρί 2 τεμ.



Συνδέεται
με ηλεκτρικά
εργαλεία

ΑΤΤΙΧ 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU

Κωδικός 107412183

- Πλενόμενο φίλτρο PTFE μακράς διάρκειας ζωής
- Πιστοποίηση για κλάσεις σκόνης M ή H για την συλλογή επικίνδυνη σκόνης



4500
l/min.



250/25
mbar/KPa



1400
W



30
l



60
dBa



565x385x520
M x Π x Y (mm)



14.5
kg

Μέγιστη ισχύς για ηλεκτρικά εργαλεία (W)

2400



Συνδέεται
με ηλεκτρικά
εργαλεία

ΑΤΤΙΧ 44-2H IC 220-240V 50/60HZ

Κωδικός 107412186

- Σύστημα αυτόματου καθαρισμού φίλτρου InfiniClean™
- Πλενόμενο φίλτρο PTFE μακράς διάρκειας ζωής
- Πιστοποίηση για κλάσεις σκόνης M ή H για την συλλογή επικίνδυνη σκόνης
- Πιστοποίηση συλλογής επικίνδυνων σκονών, κατηγορίας H & αμιάντου



4500
l/min.



250/25
mbar/KPa



1400
W



42
l



60
dBa



565x385x605
M x Π x Y (mm)



16
kg

Μέγιστη ισχύς για ηλεκτρικά εργαλεία (W)

2400

Σύστημα καθαρισμού

InfiniClean™

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

107413555	Φίλτρο H-class/HEPA
107413540	Φίλτρο flat PTFE M-class
107413544	Εύκαμπτος σωλήνας
46691	Ανοξείδωτος κυρτός σωλήνας
107408074	Σωλήνας προέκτασης
302000535	Αντάπτορας εργαλείων D27

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

107413555	Φίλτρο H-class/HEPA
107413540	Φίλτρο flat PTFE M-class
107413544	Εύκαμπτος σωλήνας
46691	Ανοξείδωτος κυρτός σωλήνας
107408074	Σωλήνας προέκτασης
302000535	Αντάπτορας εργαλείων D27
302003666	Εξάρτημα δαπέδων
29541	Πλακέ ρύγχος



MC 2C-160/740 PET

Κωδικός 106404532

- Κινητήρας βενζίνης: Kohler SH265
- Έμβολα από ανοξείδωτο ατσάλι
- Σύστημα ERGO για εύκολη σύνδεση εξαρτημάτων



βενζινοκί-
νητο

160 Bar	740 L/h	6.5 (4.7) HP(kW)	60 °C	533x521x935 Μ x Π x Υ (m)	30 kg

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	2
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	3.5
Μέγεθος ακροφυσίου	.0370
Αντλία (RPM)	3400
Έμβολα από ανοξείδωτο ατσάλι	3

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

101119496	KIT (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
106404529	Αρσενικός σύνδεσμος Gardena 3/4
301002275	Λάστιχο 10m DN6
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
106408252	Λόγχη 4-σε-1 INCL 0370
101119737	Μπεκ 0370 bronze

MC 3C-180/750 PET

Κωδικός 106404533

- Έμβολα με κεραμική επίστρωση
- Σύστημα ergo για εύκολη εναλλαγή των αξεσουάρ
- Κινητήρας βενζίνης: Kohler CH270



βενζινοκί-
νητο

180 Bar	750 L/h	7 (5.2) HP(kW)	60 °C	533x521x935 Μ x Π x Υ (m)	32 kg

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	3
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	3.8
Μέγεθος ακροφυσίου	.0400
Αντλία (RPM)	3400
Έμβολα από ανοξείδωτο ατσάλι	3

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

101119496	KIT (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
106404529	Αρσενικός σύνδεσμος Gardena 3/4
301002275	Λάστιχο 10m DN6
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
106408253	Λόγχη 4-σε-1 INCL 0400
101119738	Μπεκ 0400 metal grey

MC 5C-280/1000 PE

Κωδικός 106404538

- Κεραμικά έμβολα
- Σύστημα ergo για εύκολη εναλλαγή των αξεσουάρ



βενζινοκί-
νητο

280 Bar	1000 L/h	13 (9.5) HP(kW)	60 °C	668x572x1021 Μ x Π x Υ (m)	52 kg

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	5
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	6.5
Αντλία (RPM)	3400
Κεραμικά έμβολα	3
Μέγεθος ακροφυσίου	.0370

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

101119496	KIT (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
106404529	Αρσενικός σύνδεσμος Gardena 3/4
101405770	Λάστιχο DN8 wire 10m
6101766	Λάστιχο υψηλής πίεσης DN10 10000 AGR-AGR
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
1064030111	Λόγχη Tornado plus 1000
101119737	Μπεκ 0370 metal grey



Νέο

MC2C 140/610 XT EU

Κωδικός 128471495

- Μονοφασικό
- Σύστημα ERGO για εύκολη σύνδεση εξαρτημάτων
- Ψεκαστήρας αφρού
- Λόγχη με ακροφύσιο 4-σε-1
- Εύκαμπτος σωλήνας 15m

230 V	140 Bar/MPa	610/540 L/h	2.9 kW	60 °C	394x391x955 M x Π x Y (mm)	28.1 kg

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	1-2
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	2.5
Μήκος καλωδίου (m)	5
Μέγεθος ακροφυσίου	0340
Τάση/Φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~Hz/A)	230/1/50/12.6
Δοχείο απορρυπαντικού (L)	2.5

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

32541	Αρσενικός σύνδεσμος Gardena 3/4
106403122	Σκανδάλη ERGO 2000 standard
128502046	Λόγχη 4-σε-1
6528613	Λάστιχο DN6 15m



Νέο

MC2C 150/650 XT

Κωδικός 128471498

- Μονοφασικό
- Σύστημα ERGO για εύκολη σύνδεση εξαρτημάτων
- Ψεκαστήρας αφρού
- Λόγχη με ακροφύσιο 4-σε-1
- Εύκαμπτος σωλήνας 15m

230 V	150 Bar/MPa	650/570 L/h	3.3 kW	60 °C	394x391x955 M x Π x Y (mm)	28.1 kg

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	1-2
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	2.9
Μήκος καλωδίου (m)	5
Μέγεθος ακροφυσίου	0340
Τάση/Φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~Hz/A)	230/1/50/14.5
Δοχείο απορρυπαντικού (L)	2.5

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

32541	Αρσενικός σύνδεσμος Gardena 3/4
106403122	Σκανδάλη ERGO 2000 standard
128502046	Λόγχη 4-σε-1
6528613	Λάστιχο DN6 15m



MC 3C-150/660

Κωδικός 107146376

- Μοτέρ 2800 rpm
- Έμβολο από ανοξείδωτο ατσάλι
- Εύκολη πρόσβαση σε μοτέρ & αντλία



230 V	150/15 Bar/MPa	660 L/h	3.5 kW	60 °C	382x382x1017 M x Π x Y (mm)	36 kg

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	3
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	3
Μέγεθος ακροφυσίου	.0370
Αντλία (RPM)	2800
Έμβολο από ανοξείδωτο ατσάλι	3
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~ /Hz/A)	230/1/50/15

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

101119496	KIT (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
106404529	Αρσενικός σύνδεσμος Gardena 3/4
301002275	Λάστιχο 10m DN6
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
106408228	Λόγχη FlexoPower™ plus 990mm
101119737	Μπεκ 0370 bronze

MC 3C-170/820

Κωδικός 107146382

- Μοτέρ 2800 rpm
- Έμβολο από ανοξείδωτο ατσάλι
- Εύκολη πρόσβαση σε μοτέρ & αντλία



Τριφασικό

400 V	170/17 Bar/MPa	820 L/h	4.4 kW	60 °C	382x382x1017 M x Π x Y (mm)	36 kg

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	3
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	4
Μέγεθος ακροφυσίου	.0435
Αντλία (RPM)	2800
Έμβολο από ανοξείδωτο ατσάλι	3
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~ /Hz/A)	400/3/50/7.4

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

101119496	KIT (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
106404529	Αρσενικός σύνδεσμος Gardena 3/4
301002275	Λάστιχο 10m DN6
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
106408228	Λόγχη FlexoPower™ plus 990mm
101119739	Μπεκ 0435 blue

MC 4M-160/620

Κωδικός 107146400

- Μοτέρ 1450 rpm
- Ορειχάλκινη κεφαλή αντλίας με τρία έμβολο με κεραμική επικάλυψη
- Ειδική θήκη αποθήκευσης για το πιστόλι ψεκασμού
- Μεγάλοι ανθεκτικοί τροχοί 250mm-ευελιξία ακόμα και σε δύσκολες επιφάνειες



230 V	160/16 Bar/MPa	620 L/h	3 kW	60 °C	382x382x1017 M x Π x Y (mm)	39 kg

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	4
Αντλία (RPM)	1450
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	2.9
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~ /Hz/A)	230/1/50/13.4
Μέγεθος ακροφυσίου	.0340
Έμβολο με κεραμική επίστρωση	3

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

101119496	KIT (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
106404529	Αρσενικός σύνδεσμος Gardena 3/4
301002275	Λάστιχο 10m DN6
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
106408228	Λόγχη FlexoPower™ plus 990
101119735	Μπεκ 0400 violet

MC 4M-180/740

Κωδικός 107146406

- Μοτέρ 1450 rpm
- Ορειχάλκινη κεφαλή αντλίας με τρία έμβολα με κεραμική επικάλυψη
- Σύστημα unloader ενεργοποιούμενο από πίεση
- Εξωτερική όψη στάθμης λαδιού, δοχείο πλήρωσης λαδιού ψεκασμού



Τριφασικό

400 V	180 Bar	740 L/h	3 kW	60 °C	382x382x1017 M x Π x Y (mm)	41 kg

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	4
Έμβολα με κεραμική επίστρωση	3
Αντλία (RPM)	1450
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	2.9
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~ /Hz/A)	400/3/50/7.4
Μέγεθος ακροφυσίου	.0340

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

301002275	Λάστιχο 10m DN6
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
101119496	KIT (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
106404529	Αρσενικός σύνδεσμος Gardena 3/4
101119737	Μπεκ 0370 bronze
106408228	Λόγχη FlexoPower™ plus 990

MC 5M-200/1000

Κωδικός 107146727

- Αντλία NA5.2 με 3 κεραμικά έμβολα
- Σκληρός και ανθεκτικός σχεδιασμός με 30 χιλιοστά ατσάλι
- Μοτέρ 1450 rpm τεχνολογίας SilentPower™ = χαμηλά επίπεδα θορύβου



Τριφασικό

400 V	200/20 Bar/MPa	1000 L/h	6.1 kW	60 °C	735x570x1020 M x Π x Y (mm)	71 kg

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	5
Έμβολα με κεραμική επίστρωση	3
Αντλία (RPM)	1450
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	5.3
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~ /Hz/A)	400/3/50/11.4
Μέγεθος ακροφυσίου	.0500

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

101119496	KIT (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
61369	Μπεκ 20R 3/4
301002275	Λάστιχο DN6x10m
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
106408227	Λόγχη FlexoPower™ plus 1120
101119741	Μπεκ 0500 yellow

MC 6P-250/1100 FA

Κωδικός 107146751

- Αντλία NA6 με 4 κεραμικά έμβολα
- Σκληρός και ανθεκτικός σχεδιασμός με 30 χιλιοστά ατσάλινο πλαίσιο
- 2πλή βαλβίδα απορρυπαντικού και 2 δοχεία απορρυπαντικού
- Σύστημα ελέγχου ενεργής ροής (FA)



Τριφασικό

400 V	250/25 Bar/MPa	1100 L/h	8.3 kW	80 °C	775x570x1020 M x Π x Y (mm)	89 kg

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	6
Έμβολα με κεραμική επίστρωση	4
Αντλία (RPM)	1450
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	6.4
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~ /Hz/A)	400/3/50/15
Μέγεθος ακροφυσίου	.0475

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

101119496	KIT (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
61369	Μπεκ 20R 3/4
6101766	Λάστιχο DN10x10m
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
106404530	Λαβή ψεκασμού υψηλής ροής
106403010	Λόγχη Tornado plus 1120
301150005	Μπεκ 0475



MC 6P-180/1300 FA

Κωδικός 107146752

- Αντλία NA6 με 4 κεραμικά έμβολα
- Σκληρός και ανθεκτικός σχεδιασμός με 30 χιλιοστά ατσάλινο πλαίσιο
- 2πλή βαλβίδα απορρυπαντικού και 2 δοχεία απορρυπαντικού
- Σύστημα ελέγχου ενεργής ροής (FA)



Τριφασικό

400 V	180/18 Bar/MPa	1300 L/h	7.4 kW	80 °C	775x570x1020 M x Π x Y (mm)	86 kg

Αντλία (RPM)	1450
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	6.5
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~ /Hz/A)	400/3/50/14.5
Μέγεθος ακροφυσίου	.0700

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

101119496	KIT (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
61369	Μπεκ 20R 3/4
6101766	Λάστιχο DN10x10m
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
106404530	Λαβή ψεκασμού υψηλής ροής
106403010	Λόγχη Tornado plus 1120

MC 7P-195/1280

Κωδικός 107146800

- Αντλία C3 με 4 κεραμικά έμβολα
- Σκληρός και ανθεκτικός σχεδιασμός
- 2πλό σύστημα απορρυπαντικού
- Σύστημα ελέγχου ενεργής ροής (FA)



Τριφασικό

400 V	195/19.5 Bar/MPa	1280 L/h	6.1 kW	85 °C	775x570x1020 M x Π x Y (mm)	89 kg

Αντλία (RPM)	1450
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	6.7
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~ /Hz/A)	400/3/50/14
Μέγεθος ακροφυσίου	.0680

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

101119496	KIT (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
61369	Μπεκ 20R 3/4
6101766	Λάστιχο DN10x10m
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
106403010	Λόγχη Tornado plus 1120
101119747	Μπεκ 0680 grey

MC 8P-160/2500

Κωδικός 301002535

- Αργόστροφοι κινητήρες 1450 rpm
- Χαμηλό επίπεδο θορύβου
- Κεραμικά έμβολα
- Εύκολο και απλό στη χρήση



Τριφασικό

400 V	160/16 Bar/MPa	2500 L/h	14.5 kW	60 °C	900x660x910 M x Π x Y (mm)	130 kg

Αντλία (RPM)	1450
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	12.5
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~ /Hz/A)	400/3/50/24.9
Μέγεθος ακροφυσίου	.1590

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

101119496	KIT (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
6577	Hose linear 20 R1
4810213	Λάστιχο DN12x15m
106402190	Σκανδάλη
106403010	Λόγχη Tornado plus 1120
301150004	Tornado + Nzle 1590 1/8-27NPT

ΜΗ 3C-180/780 PA 400/3/50 EU

Κωδικός 107146890

- Λέβητας EcoPower™ με λειτουργία EcoMode
- Κεφαλή αντλίας ορειχάλκου
- Καινοτόμος σχεδιασμός με 4 μεγάλους τροχούς
- Ευκολία στη μεταφορά



Τριφασικό

400 V	180/18 Bar/MPa	780 L/h	5.3 kW	80/150 °C	1010x700x1016 M x Π x Y (mm)	115 kg

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	3
Έμβολα απο ανοξείδωτο ατσάλι	3
Αντλία (RPM)	2.800
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	3.8
Κατανάλωση καυσίμου ΔΤ 45°C (kg/h)	3.2
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~ /Hz/A)	400/3/50/9
Μέγεθος ακροφυσίου	.0400

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

101119496	KIT (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
61369	Μπεκ 20R 3/4
101406069	Λάστιχο υψηλής πίεσης DN6x10m QC 3/8in
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
106403036	Λόγχη Universal plus 940mm
101119738	Μπεκ 0400 metal grey

ΜΗ 4M-200/960 FA EU

Κωδικός 107146920

- Υψηλής απόδοσης κινητήρας 4ων πόλων
- Καυστήρας EcoPower™ με λειτουργία EcoMode
- 3 πλήρως κεραμικά έμβολα
- Σχεδιασμός για εύκολο service



Τριφασικό

400 V	200/20 Bar/MPa	960 L/h	7.2 kW	90/150 °C	1010x700x1016 M x Π x Y (mm)	142 kg

ΜΗ 4M-180/860 FAL 400/3/50 EU

Κωδικός 107146916

- Υψηλής απόδοσης κινητήρας 4ων πόλων
- Καυστήρας EcoPower™ με λειτουργία EcoMode
- 3 πλήρως κεραμικά έμβολα
- Σχεδιασμός για εύκολο service



Τριφασικό

400 V	180/18 Bar/MPa	860 L/h	5.9 kW	90/- °C	1010x700x1016 M x Π x Y (mm)	133 kg

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	4
Έμβολα πλήρως κεραμικά	3
Αντλία (RPM)	1450
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	4.3
Κατανάλωση καυσίμου ΔΤ 45°C (kg/h)	3.5
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~ /Hz/A)	400/3/50/10
Μέγεθος ακροφυσίου	.0435

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

101119496	KIT (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
61369	Μπεκ 20R 3/4
101405770	Λάστιχο DN8 WIRE 10m
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
106403036	Λόγχη Universal plus 940
101119739	Μπεκ 0435 μπλε

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	4
Έμβολα πλήρως κεραμικά	3
Αντλία (RPM)	1450
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	5.1
Κατανάλωση καυσίμου ΔΤ 45°C (kg/h)	3.9
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~ /Hz/A)	400/3/50/12
Μέγεθος ακροφυσίου	.0475

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

101119496	KIT (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
61369	Μπεκ 20R 3/4
101405770	Λάστιχο DN8 wire 10m
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
106403036	Λόγχη tornado Plus 1000
301150005	Μπεκ 0475
107144272	Filter CPL. MH 5000mm² 50μ accessory



Μάθετε περισσότερα για τα πιεστικά μηχανήματα ζεστού-κρύου νερού σαρώνοντας τον κωδικό QR



Τριφασικό

ΜΗ 5M-210/1100 FA EU

Κωδικός 107146955

- Αντλία NA5.2 με 3 πλήρως κεραμικά έμβολα
- Υψηλής απόδοσης 4-πολικό μοτέρ με 1450 rpm

400 V	210/21 Bar/MPa	1100 L/h	7.9 kW	90/150 °C	1188x700x1020 M x Π x Y (mm)	174 kg

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	5
Έμβολα πλήρως κεραμικά	3
Αντλία (RPM)	1450
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	6.1
Κατανάλωση καυσίμου ΔΤ 45°C (kg/h)	4.7
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~ /Hz/A)	400/3/50/13.5
Μέγεθος ακροφυσίου	.0550

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

101119496	KIT (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
61369	Μπεκ 20R 3/4
301001101	Λάστιχο DN8x20m
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
106403010	Λόγχη Tornado plus 1120
101119743	Μπεκ 0550
07144272	Filter CPL. MH 5000mm ² 50μ accessory



Τριφασικό

ΜΗ 6P-200/1300 FA EU

Κωδικός 107146961

- Λέβητας EcoPower™ με λειτουργία EcoMode και απόδοση > 92%
- Αντλία NA6 με 4 πλήρως κεραμικά έμβολα

400 V	200/20 Bar/MPa	1300 L/h	9.1 kW	90/150 °C	1188x700x1045 M x Π x Y (mm)	198 kg

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	6
Έμβολα πλήρως κεραμικά	4
Αντλία (RPM)	1450
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	6.9
Κατανάλωση καυσίμου ΔΤ 45°C (kg/h)	5.3
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~ /Hz/A)	400/3/50/15.5
Μέγεθος ακροφυσίου	.0680

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

101119496	KIT (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
61369	Μπεκ 20R 3/4
6101766	Λάστιχο DN10x10m
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
106403036	Λόγχη Tornado plus 1120
101119747	Μπεκ 0680
107144272	Filter CPL. MH 5000mm ² 50μ accessory



Τριφασικό

ΜΗ 7P-180/1260 FA EU

Κωδικός 107146980

- Λέβητας EcoPower™ με λειτουργία EcoMode και απόδοση > 92%
- Αντλία C3 με 4 πλήρως κερ...αμικά έμβολα

400 V	180/18 Bar/MPa	1260 L/h	7.6 kW	90/150 °C	1188x700x1045 M x Π x Y (mm)	195 kg

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	7
Αντλία (RPM)	1450
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	6.3
Κατανάλωση καυσίμου ΔΤ 45°C (kg/h)	5.3
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~ /Hz/A)	400/3/50/13.5
Μέγεθος ακροφυσίου	.0680

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

101119496	KIT (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
61369	Μπεκ 20R 3/4
6101766	Λάστιχο DN10x10m
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
106403010	Λόγχη Tornado plus 1120
101119747	Μπεκ 0680 grey



Τριφασικό

ΜΗ 8P-180/2000 FA EU

Κωδικός 107146970

- Λέβητας EcoPower™ και απόδοση > 92%
- Κινητήρες 1450 rpm
- Ευκολία στη χρήση

400 V	180/18 Bar/MPa	2000 L/h	14.7 kW	70/150 °C	1188x700x1045 M x Π x Y (mm)	219 kg

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	8
Έμβολα πλήρως κεραμικά	4
Αντλία (RPM)	1450
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	10.6
Κατανάλωση καυσίμου ΔΤ 45°C (kg/h)	8.8
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~ /Hz/A)	400/3/50/25
Μέγεθος ακροφυσίου	.1200

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

101119496	KIT (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
101406186	Λάστιχο DN12x10m
106404530	Λαβή ψεκασμού υψηλής ροής
106403010	Λόγχη Tornado plus 1120
101119758	Μπεκ 1200 caramele
107144272	Filter CPL. MH 5000mm² 50μ accessory



Τριφασικό



SC UNO 4M-160/720 PS EU

Κωδικός 107340501

- Τροφοδοτείται από ένα μοτέρ 1450 rpm υψηλής ποιότητας
- Ορειχάλκινη κεφαλή αντλίας με τρία έμβολα με κεραμική επίστρωση
- Σύστημα unloader ενεργοποιούμενο από πίεση

						
400 V	160/16 Bar/MPa	720 L/h	3.5 kW	60 °C	1188x700x1045 M x Π x Y (mm)	34 kg

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	4
Έμβολα με κεραμική επίστρωση	3
Αντλία (RPM)	1450
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	3.4
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~ /Hz/A)	400/3/50/6.5
Μέγεθος ακροφυσίου	.0400

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

101119496	KIT (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
1064004529	Αρσενικός σύνδεσμος Gardena 3/4
301002275	Λάστιχο 10m DN6
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
106402282	Λόγχη FlexoPower™ plus 960
101119738	Μπεκ 0400 metal grey

SC UNO 5M-200/1050 L EU

Κωδικός 107340510

- Μοτέρ 1450 rpm (50Hz)
- Αντλία NA5.2 με 3 κεραμικά έμβολα & κεφαλή από ορείχαλκο
- Σύστημα ψεκασμού απορρυπαντικού χαμηλής πίεσης
- Ασφάλεια λειτουργίας χαμηλής στάθμης λαδιού
- Μετρητή ωρών και προειδοποιητική λυχνία Service
- Σύστημα έλεγχου

					
200/20 Bar/MPa	1050 L/h	6.1 kW	60 °C	355x860x560 M x Π x Y (mm)	74 kg

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	5
Έμβολα πλήρως κεραμικά	3
Αντλία (RPM)	1450
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	5.5
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~ /Hz/A)	400/3/50/13
Μέγεθος ακροφυσίου	.0500

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

101119496	KIT (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
1602945	Θηλυκός σύνδεσμος 3/4 με τσιμούχα
101405770	Λάστιχο DN8 10m W.ergo female coupl.
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
106403010	Διπλή λόγχη με διαχωριστή υψηλής και χαμηλής πίεσης, χωρίς μπεκ
101119741	Μπεκ 0500 yellow



Μάθετε περισσότερα για τα μηχανήματα υψηλής πίεσης σαρώνοντας τον κωδικό QR



υποστηρίζει
2 χρήστες
ταυτόχρονα



SC DUO 7P-180/2400 EU

Κωδικός 107340620

- Αντλίες NA6 & C3 αντίστοιχα με κεφαλές από ορείχαλκο
- Μοτέρ 1450 rpm, 4 κεραμικά έμβολα και διπλά ρουλεμάν
- Πίεση λειτουργίας έως 180 bar
- Ροή του νερού έως 2x1500 l/h
- 70° – 85°C θερμοκρασία εισόδου για μέγιστη αποτελεσματικότητα καθαρισμού
- Ασφάλεια λειτουργίας χαμηλής στάθμης λαδιού
- Μετρητής ωρών και προειδοποιητική λυχνία Service
- Χρήση από 1 ή 2 χειριστές ταυτόχρονα

Αντλία (RPM)	1450
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	12.1
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~-/Hz/A)	400/3/50/31
Μέγεθος ακροφυσίου	.0640

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

1603101	Αρσενικός σύνδεσμος ανοξείδωτος 3/8
1602945	Θηλυκός σύνδεσμος 3/4 με τσιμούχα



400
V



180/18
Bar/MPa



2400
L/h



16.4
kW



85
°C



355x860x1000
M x Π x Y (mm)



160
kg



SH SOLAR 7P-170/1200 E54

Κωδικός 107370276

- Προσφέρει χαμηλά κόστη θέρμανσης και λειτουργίας σε συνδυασμό με την ευκολία χρήσης και συντήρησης. Το ενσωματωμένο PLC επιτρέπει την παραμετροποίηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη μέσα από μία σειρά εργοστασιακών επιλογών. Μεγάλη δεξαμενή θέρμανσης νερού 119 λίτρων
- Με ηλεκτρικές αντιστάσεις



400 V	170/17 Bar/MPa	1200 L/h	7.5 + 54 kW	85 °C	670x900x1077 M x Π x Y (mm)	156 kg

Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	5.8
Θερμοκρασία νερού, Delta T σε πλήρη ροή (°C)	42
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~ /Hz/A)	400/3/50/91
Μέγεθος ακροφυσίου	.0680

SH SOLAR 8P-180/2000D

(Με καυστήρα πετρελαίου)

Κωδικός 107370080

- Παραμετροποίηση: προσαρμογή στις ανάγκες του πελάτη
- Αυτόματη διάγνωση και διαπίστωση σφαλμάτων
- Ανοξείδωτη σχεδίαση για μακρά διάρκεια ζωής και υγιεινή
- Μειωμένο κόστος λειτουργίας
- Εκδόσεις με δυο αποδοτικά συστήματα θέρμανσης φυσικού αερίου



400 V	180/18 Bar/MPa	2000 L/h	12 kW	30 °C	700x900x1077 M x Π x Y (mm)	232 kg

Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	10.3
Κατανάλωση καυσίμου ΔΤ 45°C (kg/h)	8.9
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~ /Hz/A)	400/3/50/18
Μέγεθος ακροφυσίου	.1100

SC DELTA 6P-160/9000-6 EU

Κωδικός 107342005

- 3,4 ή 6 αντλίες για έως και 12 χρήστες ταυτόχρονα
- Οι χρωματικές λόγχες επιτρέπουν τη μικτή χρήση χαμηλής, μέσης και υψηλής πίεσης, εφαρμογής απορρυπαντικού
- Νερό εισόδου έως 85°C στη δεξαμενή θέρμανσης και 70°C μέσω αντλιών (80° προαιρετικά)
- Σχεδιασμός από ανοξείδωτο χάλυβα με υψηλό επίπεδο προσβασιμότητας και δυνατότητας συντήρησης



400 V	160/16 Bar/MPa	9000 L/h	55 kW	70 °C	970x820x1800 M x Π x Y (mm)	526 kg

Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	43.9
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~ /Hz/A)	400/3/50/96
Μέγεθος ακροφυσίου	min .0350
Αριθμός Αντλιών	6

Το μηχάνημα λειτουργεί χωρίς διακοπή. Οι αντλίες του μπορούν να συντηρηθούν ανεξάρτητα, καθώς έχουν τη δυνατότητα να δουλεύουν εκ περιτροπής. Διαθέσιμη σειρά πιέσεων από 100 έως 160 bar. Μπορεί να λειτουργήσει με έως και 12 παράλληλους χειριστές!

Nommo tap water station NF

Κωδικός 110005533

- Ο κεντρικός διακόπτης επιλογής επιτρέπει τη διαισθητική λειτουργία του σταθμού και την εύκολη αλλαγή μεταξύ τριών λειτουργιών καθαρισμού (καθαρισμός – ξέβγαλμα – απολύμανση) και έχει επίσης ενσωματωμένη σφαιρική βαλβίδα

Σταθμός
καθαρισμού και
απολύμανσης



Είσοδος τύπου σύνδεσης	ISO 228/1-G 1/2"
Έξοδος τύπου σύνδεσης	3/4" GHT
(ASME B1.20.7 3/4"-11,5 NH)	
Κατανάλωση νερού – αφρισμός	5,1 l/min@3 bar
Κατανάλωση νερού – ψεκασμός	5,1 l/min@3bar
Ελάχ. πίεση εισόδου	2 bar@5,1 l/min
Μέγιστη. πίεση εισόδου	6 bar
Nozzles (recommended)	

Griff 230V/50Hz NF

Κωδικός 110003454

- Μειωμένος χρόνος καθαρισμού και κόστος εργασίας
- Εργονομική και φιλική προς το χρήστη, λειτουργία
- Εύκολη, γρήγορη εγκατάσταση και συντήρηση

Εύκολη και
γρήγορη
διαδικασία
καθαρισμού



Είσοδος τύπου σύνδεσης	ISO 228/1-G 3/4"
Έξοδος τύπου σύνδεσης	3/4"
(ASME B1.20.7 3/4"-11,5 NH)	4 bar
Κατανάλωση νερού – αφρισμός	6-10 bar
Κατανάλωση νερού – ψεκασμός	4-15 l/min
Ελάχ. πίεση εισόδου	70°C

Trolley RMT, complete

Κωδικός 110002592



Accessory KIT nommo foam

Κωδικός 110005013



Trolley Griff, complete

Κωδικός 110003741

- Ορατή απόδειξη καθαρισμού
- Συνεπή αποτελέσματα καθαρισμού
- Ασφαλής, εύκολη και γρήγορη λειτουργία
- 23% εξοικονόμηση κόστους εργασίας
- 50% εξοικονόμηση κόστους νερού

Ανώτερη
αφαίρεση
ρύπων



Accessory KIT for XP Foamer/Griff compl.

Κωδικός 110003833



Drain foaming attachment, double

Κωδικός 110006479



Drain foaming attachment

Κωδικός 110006252



ERGO πιστόλια σκανδάλης

Τα πιστόλια σκανδάλης ERGO 2000 VP, ERGO 2000 STD/Standard and ERGO 3000 θεωρούνται οι πιο εργονομικές και φιλικές προς το χρήστη λύσεις στην αγορά.

**ERGO 2000 standard w. hose swivel**

Κωδικός 106403122

ERGO 2000 vario press w. hose swivel

Κωδικός 106403123

Spray handle w. swivel lock

Κωδικός 106402190

ERGO 3000 gun w. swivel lock + vario press

Κωδικός 106402191

Λόγχες

Ευρεία γκάμα από διαφορετικές λόγχες ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε ιδιαίτερης εργασίας καθαρισμού: 4-in-1 Όλα όσα χρειάζεστε για τις περισσότερες εργασίες καθαρισμού σε μια μόνο λόγχη. Αντί να ταλαιπωρείστε αλλάζοντας λόγχες, έχετε τώρα 4 διαφορετικά ακροφύσια στη διάθεσή σας. Με μια μόνο κίνηση μπορείτε να επιλέξετε το ακροφύσιο που απαιτείται για την εργασία σας.

**4-in-1 lance incl 0340**

Κωδικός 106408250

4-in-1 lance incl 0350

Κωδικός 106408251

4-in-1 lance incl 0370

Κωδικός 106408252

4-in-1 lance incl 0400

Κωδικός 106408253

4-in-1 lance incl 0435

Κωδικός 106408254

4-in-1 lance incl 0450

Κωδικός 106408255

Λόγχη Tornado plus (Χωρίς ακροφύσιο Υ.Π.) Διπλή λόγχη με διαχωριστή υψηλής & χαμηλής πίεσης**Tornado plus 2080 bend w/o nozzle**

Κωδικός 106403012

Tornado plus 1120 bend w/o nozzle

Κωδικός 106403010

Tornado plus 1000 bend w/o nozzle

Κωδικός 106403011

Λόγχη Universal plus (Χωρίς ακροφύσιο Υ.Π.)**Universal plus 940 bend w/o nozz**

Κωδικός 106403036

Universal plus 1080 bend w/o nozz

Κωδικός 106403035

Universal plus 1080 w/o nozz straight

Κωδικός 106403033

Universal plus 1230 bend w/o nozzl

Κωδικός 106403034

Universal plus 1560 w/o nozzle straight

Κωδικός 106403031

Universal plus 2060 w/o nozzle straight

Κωδικός 106403030

Καθαρισμός επιφανειών & δαπέδων

Λόγχη Turbohammer κυκλική δέσμη με αυξανόμενη απόδοση max θερμ 60°C (με ακροφύσιο).

**Turbohammer plus 950 straight w12 0350**

Κωδικός 106403077

Turbohammer plus 1125 straight w11 0450

Κωδικός 106402290

Turbohammer plus 1125 straight w11 0500

Κωδικός 106402291

Turbohammer plus 1125 straight w11 0550

Κωδικός 106402292

Turbohammer plus 1125 straight w11 0700

Κωδικός 106402294

Turbohammer plus 1130 str./noz. w11 1000

Κωδικός 106403078

Turbohammer plus 1130 straight w12 0350

Κωδικός 106403001

Turbohammer plus 1115 straight w12 0400

Κωδικός 106403002

Turbohammer plus 1130 straight w12 0500

Κωδικός 106403003

Λόγχη FlexoPower™ plus χωρίς ακροφύσιο Υ.Π. Μονή λόγχη με διαχωριστή υψηλής & χαμηλής πίεσης**FlexoPower™ plus 990 bend w/o noz.**

Κωδικός 106402281

FlexoPower™ plus 960 bend w/o nozzle

Κωδικός 106402282

HydroScrub**HydroScrub P400**

Κωδικός 106403157

HydroScrub P500M Ø500 w/wheels w/o nozzl

Κωδικός 106403159

Φίλτρο νερούΤ**Φίλτρο νερού πλήρες**

Κωδικός 107145802

Ειδικές εφαρμογές**Εξοπλισμός αποφράξεων**

Μόνη δυνατή λύση για την εύκολη απεμπλοκή υδρորροών και σωληνώσεων.

**Pipe cleaning nozzle DN4**

Κωδικός 46921

Pipe cleaning rotaty nozzle DN4

Κωδικός 46918

Pipe cleaning hose DN4x10m

Κωδικός 301002490

Pipe cleaning hose DN4x20m

Κωδικός 301002491

Pipe cleaning hose DN4x30m

Κωδικός 301002492

Drain cleaner 05 20m hose

Κωδικός 6401266

Drain cleaner 06 20m hose

Κωδικός 6401268

Drain nozzle 05.3/8

Κωδικός 2800084

Drain nozzle

Κωδικός 2800894

Λάστιχα υψηλής πίεσης DN6

	10m wire hose DN6 Κωδικός 301002275
	HP-hose DN6x15m MC 3-4 (Για μοντέλα με ανέμη) Κωδικός 101406176

DN8

	1 wire hose compl. 10m 5/16 Κωδικός 1405569
	Hose DN8 10m 2W w. ERGO female coupl Κωδικός 101405770
	2 wire hose DN8 15m w. ERGO female coupl Κωδικός 301001100
	2 wire hose DN8 20m w. ERGO female co Κωδικός 301001101
	Hose 1W 20 MTR Κωδικός 1405666

DN10

	Hose DN10 10m 2W 3/8x3/8 inch Κωδικός 6101766
	Hose DN10 15m 2W 3/8x3/8 Κωδικός 1402064
	M 20 wire hose 3/8 DN10 Κωδικός 1402072
	25m 2 wire hose 3/8 DN10 Κωδικός 1402080
	30m 2 wire hose 3/8 DN10 Κωδικός 1402098
	50m 2 wire hose 3/8 DN10 Κωδικός 1402759

DN12

	10m 2 wire hose 1/2 DN12 Κωδικός 4810219
	15m 2 wire hose 1/2 DN12 Κωδικός 4810213
	20m 2 wire hose 1/2 DN12 Κωδικός 4810214

Αποσκληρυντικό για πιεστικά ζεστού νερού

	Anti stone 6 x 1 lt Κωδικός 105301631
	Anti stone 10 lt Κωδικός 105301632
	Anti stone 25 lt Κωδικός 105301633

Επαγγελματικές απορροφητικές σκούπες

	Εξάρτημα δαπέδων Ø36 W/D Κωδικός 107402706
	Εξάρτημα δαπέδων Ø36x300mm Κωδικός 302002331
	Βιομηχανικό εξάρτημα δαπέδου, Ø36x400mm Κωδικός 302003666
	Φιλτράσοκι fleece (5 τεμ) ATTX 33/44 Κωδικός 107419593
	Φιλτράσοκι fleece (5 τεμ) ATTX 40/50 Κωδικός 107419592
	Σετ καθαρισμού καυστήρων Ø36 Κωδικός 60430
	Σετ καθαρισμού φούρνων Κωδικός 14341

Εξαρτήματα αμμοβολής:

Μηχανήματα και επιφάνειες φθείρονται και πολλές φορές απαιτούν ανανέωση. Γκράφιτι, σκουριά ή ακόμα και παλιά στρώματα μπογιές απαιτούν την απομάκρυνσή τους. Τα πλυστικά μηχανήματα της Nilfisk σε συνδυασμό με τον πρόσθετο εξοπλισμό αμμοβολής εξασφαλίζουν τη γρήγορη ανανέωση όλων των φθαρμένων επιφανειών.

	Πλήρης-απλή μονάδα αμμοβολής Κωδικός 301112493
	Ανταλλακτικά ακροφύσια 5 τεμ Κωδικός 1118124
	Λόγχη αμμοβολής με λαστιχένιο ακροφύσιο 05 Κωδικός 6401364
	Λόγχη αμμοβολής με λαστιχένιο ακροφύσιο 06 Κωδικός 6401365
	Ανταλλακτικά ακροφύσια 10 τεμ Κωδικός 6402317
	Αναρροφητήρας άμμου και λάστιχο 10m Κωδικός 6400375
	Υλικά αμμοβολής 25 Kgr Κωδικός 8379

Ψεκαστήρες αφρού με BYPASS

	Foam injector w BYPASS machines > 850 L/h Κωδικός 6401242
	Foam injector w BYPASS s. s machines > 850 L/h Κωδικός 6401243

Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ψεκαστήρα αφρού
Ψεκαστήρες αφρού

	02 injector complete machines < 850 L/h Κωδικός 6401246
	Foam injector STR machines > 850 L/h Κωδικός 6401244
	Foam injector aggressive LQDS machines > 850 L/h Κωδικός 6401245
	Foam Injector STR P8 > 1150 L/h Κωδικός 106402248

Εξοπλισμός χημικών Δοσολογία 0-6%. Ρυθμιζόμενο μοτίβο ψεκασμού – Οριζόντιο ή κάθετο.

	Λόγχη αφρισμού & 1lt δοχείο 037. (Min/Max water flow 360-540 lt/h) Κωδικός 106408234
	Λόγχη αφρισμού & 1lt δοχείο 055. (Min/Max water flow 540-960 lt/h) Κωδικός 106408235
	Λόγχη αφρισμού χωρίς δοχείο 095. (Min/Max Water Flow 960-1440 lt/h) Κωδικός 106408236
	Δοχείο απορρυπαντικού 2,5 lt Κωδικός 107141635
	Λόγχη αφρισμού πλήρης L600 mm (Min/Max water flow 600-1500 lt/h) Κωδικός 6404368
	Λόγχη αφρισμού πλήρης L1200 mm (Min/Max water flow 600-1500 lt/h) Κωδικός 6404369

Σύνδεσμοι & αντάπτορες

	Θηλυκό 3/8" Κωδικός 106402075
	Αρσενικό 3/8" Κωδικός 1600493
	Αρσενικό ανοξειδωτο Κωδικός 1603101
	KIT (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος) Κωδικός 101119496
	KIT (αρσ., θηλ.) Κωδικός 101119499
	Διανομέας δυο χρηστών Κωδικός 4809131



Nilfisk Ελλάς Μ.Α.Ε.

Αναπαύσεως 29 • 19400 • Κορωπί

Τηλ. +30 210 9119600 • mail.gr@nilfisk.com

www.nilfisk.gr

NILFISK