

NILFISK VHS210 Z22/CIID2

Putere, filtrare și siguranță de nivel superior



NILFISK

Puterea și siguranța sunt alături de dumneavoastră

Faceți cunoștință cu Nilfisk VHS210 Z22/CIID2. Ducem aspiratoarele industriale la următorul nivel cu o putere nemaivăzută. Așteptați-vă la un echipament care oferă performanțe superioare în zonele clasificate, cu un motor fără perii, cele mai înalte performanțe de filtrare și o gamă extinsă de accesorii antistatice.

Acest aspirator industrial este proiectat să fie rezistent la explozii. Are toate aprobările și certificările pentru curățarea prafului combustibil în zonele clasificate Z22 și CIID2. Este complet împământat, ușor de utilizat și nu în ultimul rând ușor de deplasat datorită designului său compact. A fost proiectat pentru curățarea în zone clasificate unde performanța, siguranța și filtrarea

sunt cruciale. Nilfisk VHS210 Z22/CIID2 este un aspirator industrial monofazat rezistent la explozie, adecvat pentru utilizare în zona ATEX Z22 (sau versiunea CIID2, în conformitate cu directivele din America de Nord) și este recomandat pentru industriile alimentară, de producție și farmaceutică.



Motorul monofazat puternic, fără perii, asigură o utilizare continuă și nu necesită întreținere.

Având toate certificările, acest aspirator industrial oferă siguranță maximă pentru operator, la cele mai înalte standarde de pe piață.

Recipientul din oțel cu o capacitate totală de umplere de 50 de litri este echipat cu un sistem de prindere ușor de utilizat.

Principalele caracteristici și beneficii includ:

- Un motor monofazat cu volum mare de aer și putere imensă de aspirare
- Un motor care nu necesită întreținere
- Sistem de descărcare gravitațională cu sac de plastic sau Longopac
- Eficiență sporită a sistemului inovator Pull&Clean datorită diferenței de presiune ridicată
- Cele mai înalte standarde de siguranță de pe piață, toate certificate o terță parte
- Cea mai înaltă performanță de filtrare
- Pentru curățarea generală a locului de muncă și a mașinilor de prelucrare
- Pentru curățarea la înălțime pentru a evita contaminarea
- Rezistent la explozie și împământat complet
- Pregătit pentru toate piețele



PULLCLEAN™



Specificații tehnice

Descriere	Unitate	VHS210 L Z22	VHS210 H Z22	VHS210 M Z22	VHS210N1 L CIID2
Putere nominală	kW	1,85	1,85	1,85	1,45
Frecvență	Hz	50	50	50	60
Clasa de izolație		I	I	I	I
Clasa de protecție	IP	65	65	65	65
Tip etichetă		H3	H3	H3	H2
Tensiune	V	230	230	230	120
Curent absorbit, nominal	(A)	13,5	13,5	13,5	17,5
CE		CE53	CE53	CE53	Nu
Flux de aer cu furtun de 3 metri	m³/h – l/min	330 – 5.500	330 – 5.500	330 – 5.500	250 – 4.166
Vacuum	mbar	260	260	260	240
Nivel de presiune sonoră	dB(A)	67	67	67	67
Dimensiuni LxIxI	cm	86x62x155	86x62x182	86x62x182	86x62x155
Dimensiunile cutiei	cm	86x70x175	86x70x210	86x70x210	86x70x175
Greutate netă	kg	74	74	74	74
Greutate brută	kg	90	90	90	90
Admisie	mm	70	50	50	70
Tip filtru principal		Filtru de pornire clasa M	Filtru de pornire clasa M	Filtru de pornire clasa M	Filtru de pornire clasa M
Aria filtrului principal	cm²	18.000	18.000	18.000	18.000
Volumul containerului	rapidă	50	N/A	N/A	50

Nilfisk Romania S.R.L.

Str. Piata Cetatii, Nr. 26 Oradea · Romania

Tel: +40 735 179 666 · info.ro@nilfisk.com

www.nilfisk.ro

NILFISK