

VHS010-011

Bemutatjuk a Mini ipari porszívókat



NILFISK

Helytakarékos és könnyű – kicsi, de erős

Mini ipari porszívóink új termékcsaládja hatalmas erővel rendelkezik. Mindazt az erőt, biztonságot és tartósságot kínálják, amit a nagyobb porszívóink, csak egy kisebb, rugalmasabb helyigényű gépben.

A termékcsalád négy különböző modellből áll, melyek mind a szabályozások, mind az ügyfelek igényei tekintetében egyaránt megfelelnek a különféle veszélyes, gyúlékony és vezetőképes porokra vonatkozó biztonsági igényeknek.

De miért ne egy nagyobb, terjedelmesebb ipari porszívót válasszunk?

A Mini Ipari porszívó tökéletes mindenhol, ahol korlátozott mobilitással vagy helyszűkével kell szembenéznie. A helytakarékoságának és a swift tervezői szemléletnek köszönhetően, szűk átjárókon is könnyedén átfér. Ezenkívül ideális, ha a tisztítás gyakorisága növekszik, és az összegyűjtött anyag mennyisége átlagosan akár 15 kg is lehet.

A Mini ipari porszívóval a biztonság, a megfizethetőség és a páratlan szívási képesség tökéletes keverékét várhatja el.



Négy módszer a munkavállalók egészségének és biztonságának javítására

A Mini Ipari porszívó termékcsalád két kompakt és könnyű helytakarékos gépből áll, a VHS010 és a VHS011-ből, amelyek a négy fő modell tervezésének alapgépei – mindegyik alkalmas gyúlékony porok kezelésére.

Válasszon a veszélyes porok biztonságos összegyűjtésére és ártalmatlanítására alkalmas modellek (VHS010) és a standard modellek (VHS011) közül. Ezenkívül a teljes termékcsaládot úgy tervezték, hogy biztonságosan kezelje az éghető port besorolt zónákban (ATEX Z22) vagy nem besorolt zónákban (ACD). Ne higgyen a szavunknak – valamennyi porszívónkat harmadik fél tanúsította a globális biztonsági előírásoknak való megfelelés érdekében.

A Mini Ipari porszívó termékcsalád jellemzői:

- 950 W-os, nagy hatékonyságú, szénkefe nélküli bypass motor, amely hosszú élettartamot (akár 10,000 óra) és folyamatos teljesítményt biztosít (ATEX modellek esetén).
- Az IP65-ös motorfej és a biztonságos ártalmatlanító rendszer biztonságosan kezeli a veszélyes port, beleértve a vezetőképés fémport is (ATEX modellek esetén).
- 770 mm és 830 mm közötti magasságával és 18-21 kg közötti tömegével ezek az ipari porszívók a szegmens legkisebb és legkönnyebb darabjai közé tartoznak, így könnyen manőverezhetők és üríthetők.
- Nagy hatékonyságú szűrők: M OSZTÁLYÚ tanúsítvánnyal rendelkező szűrő és HEPA 14 szűrő, amely védi a dolgozók egészségét.
- Biztonságos ártalmatlanító rendszer, amely tökéletesen védi a kezelőt az ártalmatlanítási folyamat során a veszélyes por kezelése során (a VHS010 modelleken).
- A kényelmes Pull & Clean rendszer biztosítja a szűrő tisztítását és az állandó teljesítmény fenntartását (a VHS011 modelleken).
- Alacsony zajszint a kellemesebb munkahelyért.
- Tartozékok széles választéka speciális igényekhez (vezetőképés, antistatikus, ATEX-tanúsítvánnyal rendelkező, színekódolt, padló- vagy géptisztításhoz stb.), kisebb méret a precíz tisztításhoz és könnyebb a nagyobb kezelői kényelem érdekében.
- Kényelmes tároló akár négy tartozék egyidejű szállításához és tárolásához.



Élelmiszeripar, fémipar és egyéb iparágak számára is alkalmas

A Mini Ipari porszívó termékcsalád az élelmiszeripar, az adalékanyagok gyártása, a gyógyszeripar és táplálékkiegészítő gyártók, valamint az általános iparágak, például a fa- és festékipar valamennyi szegmense számára alkalmas. Fő alkalmazási területe a feldolgozógépekből származó hulladék összegyűjtése, általánosságban a berendezésekből, valamint a padlók, gyártósorok és felületek tisztítása, különösen akkor, ha gyúlékony és veszélyes port kell kezelni.



A Pull & Clean szűrőtisztító rendszer és a kúpos patronsűrítő nagy felülete optimális szívóteljesítményt biztosít megállás nélkül.



A biztonságos ürítőrendszerrel rendelkező modellek tökéletesen védik a kezelőt a veszélyes poroktól az elszívás során.



Tartozékok széles választéka a fókusz-szegmens leggyakoribb alkalmazásaihoz.

Műszaki adatok

Leírás	Mértékegység	VHS010 HC ACD	VHS011 LC ACD	VHS010 HC Z22 EXA	VHS011 LC Z22 EXA
Feszültség	V	230	230	230	230
Frekvencia	Hz	50	50	50	50
Védelmi osztály	IP	44	44	65	65
Szigetelési osztály		I	I	I	I
Névleges teljesítmény	kW	0,9	0,9	0,95	0,95
Maximális légáramlás	l/perc – m³/h	2750 – 165	2750 – 165	3466 – 208	3466 – 208
Légáramlás 3 méteres tömlővel	l/perc – m³/h	2500 – 150	2416 – 145	2833 – 170	2750 – 165
Max. vákuum	kPa – mbar	21 – 210	21 – 210	21 – 210	21 – 210
Zajszint	dB(A)	70	70	72	72
Tartálméret	l	30	15	30	15
Főszűrő típusa		Biztonsági porzsák rendszer	M osztályú szűrőkazetta	Biztonsági porzsák rendszer	M osztályú szűrőkazetta
Főszűrő felülete	cm²	-	9000	-	9000
Áramlással szembeni HEPA szűrő H14 terület	cm²	11000	-	11000	-
Bemenet	mm	40	40	40	40
Hosszúság x szélesség x magasság	cm	41 x 42 x 77	41 x 42 x 77	41 x 43 x 83	41 x 43 x 83
Tömeg	kg	18	18	21	21