

Fulladet fleksibilitet

Trenger du problemfri fleksibilitet og utmerket flekkjerning i løpet av dagen? Si hei til Nilfisk VHB120, vår nye kompakte, brukervennlige og batteridrevne industrielle rengjøringsenhet som er fulladet for å oppfylle alle nødvendige sikkerhetsbehov for farlig og brennbart støv. Om ikke en av verdens underverker, så ihvertfall en vinner.

Nilfisk VHB120 gir deg opptil 120 minutters rengjøring på én lading. En enkel hot-swap-mekanisme gjør deg klar til å rulle videre på kort tid og lades opp på enda mindre tid. Det tar det avanserte litium-ionbatteriet bare 2 timer å yte på sitt 90 % beste noe som alltid sikrer jevn og effektiv produktivitet og mindre dødtid. I tillegg øker den trådløse driften sikkerheten ved å redusere de vanligste risikoene på arbeidsplassen – skli-, snuble- og fallulykker.

Nilfisk VHB120 er skreddersydd og rettet mot bransjer som jern og metall, næringsmiddel-, produksjons- og legemiddelindustrien – og større anlegg innen logistikk og lager.

Den kompakte Nilfisk VHB120 er fullpakket med maksimal fleksibilitet, absolutt allsidighet, generell brukervennlighet og optimal sikkerhet på arbeidsplassen, for eksempel får du:

- En ny, avansert itium-ion-batteriteknologi sikrer optimal og langvarig effektivitet
- Tredjepartssertifisert M-H klassefiltrering for farlig støv og en ACD-sertifisering for brennbart støv som beskytter både operatør og arbeidere mot fare
- En kompakt design som gjør at rengjøringsenheten effektivt kan nå nesten umulig tilgjengelige områder i industrimiljøer med mye trafikk
- Et enkelt, brukervennlig oppsett
- Lett å manøvrere

Picture shown may not represent model quoted

- Standard equipment
- Standard equipment
- Standard equipment

Model	VHB120	VHB120 LC ACD	VHB120 MC
Ref. no.	4022500025	4022500026	4022500028

PRODUCT FEATURES

Vakuum meter	•	•	•
Manuell filterrister	•	•	•
L versjon		•	
M-klasse filter	•	•	•
Tilbehørsholder	•	•	•
Lithium batteri	•	•	•
Slangeholder	•	•	•
Longopac® system			•
ACD certified (Appliances for Combustible Dust)		•	



Fulladet fleksibilitet

Model	VHB120 MC ACD	VHB120 HC	VHB120 HC ACD
Ref. no.	4022500029	4022500030	4022500031

PRODUCT FEATURES

Vakuum meter	•	•	•
Manuell filterrister	•	•	•
L versjon			
M-klasse filter	•	•	•
Tilbehørsholder	•	•	•
Lithium batteri	•	•	•
Slangeholder	•	•	•
Longopac® system	•	•	•
ACD certified (Appliances for Combustible Dust)	•		•

Model	VHB120 PBS
Ref. no.	4022500034

PRODUCT FEATURES

Vakuum meter	•
Manuell filterrister	•
L versjon	
M-klasse filter	•
Tilbehørsholder	•
Lithium batteri	•
Slangeholder	•
Longopac® system	
ACD certified (Appliances for Combustible Dust)	

Technical specifications	VHB120	VHB120 LC ACD	VHB120 MC
Output Battery Voltage (V)	33	33	33
Batteri antall	1	1	1
Batteri spenning (V)	36	36	36
Spenning (V)	110-240	110-240	110-240
Frekvens (Hz)	50/60	50/60	50/60
Batteriladetid (min.)	115-145	115-145	115-145
Batterikapasitet (min.)	60-120	60-120	60-120
Isolasjonsklasse	III	III	III
Motor opptatt effekt (kW)	1,8	1,8	1,8
Batteritype	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion



Fulladet fleksibilitet

Technical specifications	VHB120	VHB120 LC ACD	VHB120 MC
Luftmengde maks. (m³/t)	280	280	280
Maks. vacuum (kPa - mbar)	-136	-136	-136
Lydtrykknivå (dB(A))	71	71	71
Tankkapasitet (l)	37	37	37
HEPA H14 filterareal (cm²)			
Hovedfilter, areal (cm²)	16.500	16.500	16.500
Inngang, diameter (mm)	50	50	50
Mål, L x B x H (cm)	73x57x102	73x57x102	64x60x128
Vekt (kg)	72	72	87

Technical specifications	VHB120 MC ACD	VHB120 HC	VHB120 HC ACD
Output Battery Voltage (V)	33	33	33
Batteri antall	1	1	1
Batteri spenning (V)	36	36	36
Spenning (V)	110-240	110-240	110-240
Frekvens (Hz)	50/60	50/60	50/60
Batteriladetid (min.)	115-145	115-145	115-145
Batterikapasitet (min.)	60-120	60-120	60-120
Isolasjonsklasse	III	III	III
Motor opptatt effekt (kW)	1,8	1,8	1,8
Batteritype	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion
Luftmengde maks. (m³/t)	280	280	280
Maks. vacuum (kPa - mbar)	-136	-136	-136
Lydtrykknivå (dB(A))	71	71	71
Tankkapasitet (l)	37	37	37
HEPA H14 filterareal (cm²)			
Hovedfilter, areal (cm²)	16.500	16.500	16.500
Inngang, diameter (mm)	50	50	50
Mål, L x B x H (cm)	64x60x128	64x60x128	64x60x128
Vekt (kg)	87	90	90

Technical specifications	VHB120 PBS
Output Battery Voltage (V)	33
Batteri antall	1
Batteri spenning (V)	36
Spenning (V)	110-240
Frekvens (Hz)	50/60
Batteriladetid (min.)	115-145



Fulladet fleksibilitet

Technical specifications	VHB120 PBS
Batterikapasitet (min.)	60-120
Isolasjonsklasse	III
Motor opptatt effekt (kW)	1,8
Batteritype	Lithium-ion
Luftmengde maks. (m³/t)	280
Maks. vacuum (kPa - mbar)	-/136
Lydtrykknivå (dB(A))	71
Tankkapasitet (l)	37
HEPA H14 filterareal (cm²)	
Hovedfilter, areal (cm²)	16.500
Inngang, diameter (mm)	50
Mål, L x B x H (cm)	73x57x102
Vekt (kg)	72

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories	Ref. no.	Min. required	VHB120	VHB120 LC ACD	VHB120 MC
Forlengerrør					
	S-rør krom m. hurtigkobling Ø40	Z7 22121	0	○	○
Støvsugermunnstykke fast					
	FIXED NOZZLE D50 MM500 COMPLETE D400	4072200695	0	○	○
Annet					
	CARBON FIBER KIT D40 TELESCOPIC-7M	4072400765	0	○	○
	SCRAP. NOZZLE KIT COMPL D40+5 BLADES VHB	4072200816	0	○	○



Fulladet fleksibilitet

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	VHB120 MC ACD	VHB120 HC	VHB120 HC ACD
Forlengerør						
	S-rør krom m. hurtigkobling Ø40	Z7 22121	0	○	○	○
Støvsugermunnstykke fast						
	FIXED NOZZLE D50 MM500 COMPLETE D400	4072200695	0	○	○	○
Annet						
	CARBON FIBER KIT D40 TELESCOPIC-7M	4072400765	0	○	○	○
	SCRAP. NOZZLE KIT COMPL D40+5 BLADES VHB	4072200816	0	○	○	○

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	VHB120 PBS
Forlengerør				
	S-rør krom m. hurtigkobling Ø40	Z7 22121	0	○
Støvsugermunnstykke fast				
	FIXED NOZZLE D50 MM500 COMPLETE D400	4072200695	0	○
Annet				
	CARBON FIBER KIT D40 TELESCOPIC-7M	4072400765	0	○
	SCRAP. NOZZLE KIT COMPL D40+5 BLADES VHB	4072200816	0	○

