

ASPIRATEUR EAU & POUSSIÈRES – ATTIX 33-2H IC



CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES

Référence

107412184

Débit d'air

4500 l/min

Dépression

250 mbar

Puissance

1400 W

Nettoyage filtre

Automatique « InfiniClean™ »

Alimentation

230 V / 50-60 Hz

Câble

7,5 m

Indice & Classe de protection

IPX4 / II

Cuve

30 litres

Niveau sonore

60 dBa

Dimensions (L x l x H)

56 x 38 x 52 cm

Poids

14,5 kg

Type de poussières

Nocives (amiante, moisissures, plomb, ...)



InfiniClean™



ACCESSOIRES de série

- Flexible 4m Ø36 Antistatique + fixation rapide
- Poignée coudée inox Ø36
- Tubes droits inox 2 x 500mm Ø36
- Sac sécurité synthétique x 1
- Filtre cartouche PTFE lavable classe M
- Filtre secondaire HEPA H14 classe H
- Embouchure sol poussières 300mm Ø36
- Buse plate biseautée Ø36
- Adaptateur outils électriques



ASPIRATEUR EAU & POUSSIÈRES – ATTIX 33-2H IC



■ Spécificités / Points Forts

InfiniClean™

Système de nettoyage automatique du filtre pour aspirer les poussières fines sans sac

Moteur By-Pass Haut Rendement à refroidissement indépendant et capteur température

Variateur de vitesse et démarrage en douceur

Sélecteur de diamètres de flexibles pour un contrôle du débit efficace

Contrôle de la qualité d'aspiration + état filtre HEPA avec LED d'avertissement et signal sonore

Prise 230V asservie outils électriques avec arrêt différé (max 2400 W)

100% antistatique pour une protection maximale

Entrée cuve « MultiFit » D50mm

Cuve 30 litres en polyéthylène incassable avec bouchon de sécurité

Multiples niveaux de filtration pour une protection maximale

Filtre primaire PTFE anti-adhérent et lavable haute efficacité >99,9% classe M

Filtre secondaire HEPA H14 classe H >99,995%

Filtre HEPA H14 positionné en aval du filtre primaire = durée de vie exceptionnelle

Capteur de niveau de cuve pleine eau + poussières avec arrêt automatique du moteur

Centre de gravité optimal et grandes roues arrière pour un déplacement facilité

Roulettes pivotantes en métal avec frein



Certification classe H + Amiante

Filtre primaire PTFE classe M en amont du filtre HEPA

