

MC 5M

業務用冷水高圧洗浄機 ニルフィスク MC 5M-170/980 ※



製品WEBページは
こちら

※ MC:モバイルコールド®(冷水機), 5M:5シリーズミディアム機, 170/980:ポンプ圧170bar/水量980L/h



NILFISK

クラストップレベルの信頼性と耐久性を誇る ミドルレンジ冷水高圧洗浄機

優れた洗浄能力と耐久性が幅広い洗浄ニーズに対応。

① 高いパフォーマンスと信頼性

- 17MPaの高ポンプ圧と980L/hの多水量
- 高品質の3連フルセラミックピストン「NA5.2ポンプ」を搭載
- トルネードプラスノズルでむらをなくし、均一な洗浄を実現



② 最適なサービスコンセプト

- マシンの外側からポンプオイル量を確認
- フロントキャビネットが簡単に取外し可能で優れたメンテナンス性を提供



③ オートスタートストップ機能

- スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構

④ 安全性

- ポンプオイル量が下限値を下回ると、高圧洗浄機を止めてオイル不足によるトラブルを防止するローポンプオイルセーフティ機能装備
- 頑丈な30mmスチールフレーム設計で過酷な環境に対応



ガンとランスがワンタッチ接続



MC 5M-170/980 仕様		
	50Hz	60Hz
コード番号	107146702	107146703
ポンプ圧	17 MPa (170 bar)	
吐出水量	890-980 L/時	
許容給水温度	60℃迄 (※1)	
自吸高さ	2 m (Max) (※2)	
適応電源	三相x200V	
消費電流/電力	17.7Amp / 4.9Kw	
機体サイズ	73.5×57×102 cm	
機体質量	71 kg	
標準装備	・Ergo2000ガン ・トルネードプラスWランス ・トルネードプラスノズル ・高圧ホース10m、電源コード5m ・洗剤吸引装置内蔵 ・洗剤タンク 2.5ℓx2個 ・オートスタートストップ機能	

注：上記仕様・外装は予告なく変更する場合があります。電源プラグおよび内径φ19,3/4"の給水ホースはユーザーでご用意ください。

注：本機の推奨稼働時間は、週5日未満のご使用で1日当たり約3.5時間、週5日以上のご使用で1日当たり約3時間が目安です。

※1 60℃が限界温度になります。給水温度が高くなると、メンテナンスの周期が早くなります。

※2 自吸時は水源から機械本体の給水口まで呼び水を差してください。

ニルフィスク株式会社

本 社 〒222-0033
横浜市港北区新横浜2-5-15 新横浜センタービル7F
TEL 045-620-3658 FAX 045-473-2511
サービス TEL 045-620-3659 FAX 042-785-2519



MC5M-170 / 980_カタログ_251002_v1.3

NILFISK