VHB120

Aspirateur industriel à batterie

NILFISK

Flexibilité totale

Le Nilfisk VHB120 est conçu sur mesure et ciblé pour les industries telles que l'agroalimentaire, le fer et le métal, la fabrication et l'industrie pharmaceutique, ainsi que les installations plus grandes dans la logistique et les entrepôts.

Vous avez besoin d'une flexibilité sans souci et d'un excellent nettoyage des taches pendant la journée ? Découvrez le Nilfisk VHB120, notre nouvel aspirateur industriel compact, facile à utiliser et alimenté par batterie entièrement chargée pour répondre aux besoins de sécurité les plus exigeants en matière de poussières dangereuses et combustibles. Si ce n'est pas un miracle, c'est certainement une victoire.

Remplacement rapide et facile de la batterie. Chargeur externe permettant une charge à 90% en moins de 2 heures.

Certifiés par des organismes tiers, les filtres de haute qualité offrent une sécurité inégalée à l'opérateur et au lieu de travail, avec les standards de sécurité les plus élevés du marché.

La conception compacte permet un nettoyage efficace dans les environnements industriels très fréquentés et atteint même les allées étroites ainsi que dans les zones difficiles d'accès.

Les accessoires légers facilitent désormais le nettoyage en hauteur. Ils sont faciles d'accès grâce au support porte-accessoires.

Caractéristiques et avantages principaux :

- Filtre de classe M et H pour protéger l'opérateur et son environnement de travail
- Certification ACD pour les poussières combustibles dans les zones non classées
- Bi-moteurs pouvant fonctionner indépendamment pour adapter la puissance et l'autonomie
- Simplicité : Installation, utilisation et maintenance simples
- Emplacement pratique de l'interface utilisateur et points de contact à code couleur
- La conception ergonomique garantit un fonctionnement sûr et confortable
- Son poids lui permet d'être facilement transporter et charger dans les camions et les véhicules de service
- Compatible avec une large gamme de flexibles industriels et d'accessoires Nilfisk standard
- Réduction des risques de glissades, de trébuchements et de chutes
- Le programme de recyclage de Nilfisk garantit la bonne manipulation des batteries en fin de vie, réduisant ainsi l'impact environnemental

Batterie intégrée

Avec un démarrage facile via Bluetooth, le Nilfisk VHB120 vous offre jusqu'à 120 minutes de nettoyage impeccable sur une seule charge. Un simple mécanisme d'échange à chaud vous permet de vous lancer en un rien de temps et de recharger votre appareil rapidement. La batterie lithium-ion ne nécessite que 2 heures pour fonctionner à 90 % de ses performances optimales. Elle garantit toujours une productivité fluide et efficace et moins de temps morts. Le fonctionnement sans fil améliore même la sécurité en réduisant les risques les plus courants sur le lieu de travail : glissades, trébuchements et chutes. Débranchez-le et nettoyez.

Caractéristiques techniques

Description	Unité	VHB120	VHB120 LC ACD	VHB120N AU	VHB120 MC	VHB120 MC ACD	VHB120 HC	VHB120 HC ACD	VHB120 PBS
Autonomie de la batterie	min	120 min (EcoMode)	120 min (EcoMode)	120 min (EcoMode)	120 min (EcoMode)	120 min (EcoMode)	120 min (EcoMode)	120 min (EcoMode)	120 min (EcoMode)
Autonomie de la batterie	min	60 min (pleine puissance)	60 min (pleine puissance)	60 min (pleine puissance)	60 min (pleine puissance)	60 min (pleine puissance)	60 min (pleine puissance)	60 min (pleine puissance)	60 min (pleine puissance)
Temps de charge de la batterie (100 %)	min	145	145	145	145	145	145	145	145
Temps de charge de la batterie (90 %)	min	115	115	115	115	115	115	115	115
Tension (mode charge)	V	110-240	110-240	110-240	110-240	110-240	110-240	110-240	110-240
Fréquence (mode charge)	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Classe d'isolation	Classe	III	III	III	III	III	III	III	III
Puissance nominale	kW	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Débit d'air max.	m³/h	280	280	280	280	280	280	280	280
Débit d'air avec flexible D50 – 3 m	m³/h	243	243	243	243	243	243	243	243
Aspiration max.	mBar	136	136	136	136	136	136	136	136
Niveau de pression acoustique	dB(A)	71	71	71	71	71	71	71	71
Capacité du réservoir	L	37	37	37	37	37	37	37	37
Surface filtrante du filtre principal	cm²	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500
Surface filtrante du filtre HEPA (facultatif)	cm²	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
Embouchure	mm	50	50	50	50	50	50	50	50
Dimensions (L x l x h)	cm	73x57x102	73x57x102	73x57x102	64x60x128	64x60x128	64x60x128	64x60x128	73x57x102
Poids	kg	72	72	72	87	87	90	90	72

13426 9/2024

Nilfisk France
26 avenue de la Baltique · CS 10246
91978 Courtaboeuf cedex · Tél. : 01 69 59 87 00
www.nilfisk.fr

NILFISK