

SC8000

강력한 성능과 뛰어난 생산성, 산업용에 최적화된 고효율 청소장비





더 부드럽고 쾌적한 작업 환경을 위한
쿠보타 최신 엔진 기술



팁아웃 방식의 회수 탱크와 이물질
받침대가 있어 장비 청소가 더욱 간편



도구 없이 손쉽게 교체 및 조정 가능한
스퀴지와 사이드 블레이드, 브러시로
유지보수가 간단하고 신속

단 한 번의 패스로도 완벽한 청소를!

SC8000은 넓은 지역의 스크러빙과 습식청소에 생산성, 강력함, 친환경적인 솔루션이라는 3가지 주요 혜택을 제공합니다. 건식과 습식청소 시 단일 패스에서 수행될 수 있으며 쿠보타 엔진의 사용으로 제품의 파워 및 신뢰성을 높였습니다. 그리고 닐파스크 에코플렉스 시스템으로 물과 세제를 절약하며 친환경적인 청소를 효과적으로 수행할 수 있습니다. 높은 효율과 생산성은 청소 용역업체, 창고, 주차장, 물류센터, 버스터미널, 항공기 격납고 등의 장소에서 사용이 적합합니다.

한 번의 스크러빙 및 스위핑 작업으로 높은 생산성과 효율성 창출:

- 동급 장비들과 비교했을 때 더 넓은 회전형 이중 실린더 스크럽택
- 380L의 높은 탱크 용량은 세수 충전 없이 9,200 m²의 청소 가능
- One-Touch™ 제어판, 전면 스티어링 시스템 및 clear-View™ 디자인으로 안전하고 쉬운 작동 가능
- DustGuard™ 시스템으로 먼지 청소 성능을 향상시켜 친환경적인 청소 가능

최상의 쿠보타 1.6 LP 엔진을 사용하여 더욱 강력한 성능

- 소음이 적고 적은 진동으로 부드러운 장비 작동 가능
- 기어 구동 밸브 트레인으로 최상의 신뢰성을 줌
- 유지 보수 비용 감소: 벨트 또는 체인 수리시 다운타임이 없음
- 낮은 수명주기 비용: 세계적인 쿠보타 서비스 네트워크 지원

에코플렉스 시스템으로 자원 절약하는 친환경적인 청소 가능

- 단순함: 닐파스크 에코 플렉스 시스템은 물과 세제의 사용을 제한하는 효율적인 비용절감 청소 모드를 가능하게 하여 친환경적인 청소 가능
- 모든 청소 상황을 다룰 수 있는 다양한 선택: 물 전용, 매우 낮은 세제 농도 또는 완전한 세제 농도 선택 가능
- On-demand 높은 성능: “파워의 증가” 버튼을 누름으로써 물량, 브러시 압력, 세제 농도를 60초간 증가시킬 수 있음



생산성과 자원 절약을 제공하는 on-board 에코플렉스 시스템



42L 대용량 호퍼의 쉬운 탈착 가능



Ecoflex 시스템은 작업 운전자로 하여금 바닥의 오염 제거 및 청소 수준 설정을 가능하게 함으로써 청결 상태에 걸맞은 작업이 가능합니다. 단순히 “파워 증가” 버튼을 누름으로써 탁월한 청소효과를 누릴 수 있으며, 손쉽게 기본 세팅으로도 돌아올 수 있습니다.



대규모 공간을 위한 강력하고 효율적인 솔루션

닐피스크 장비는 정기적인 서비스와 유지 보수 방문을 통해 관리될 때 최적으로 작동합니다. 다양한 요구 사항을 반영하는 닐피스크의 서비스 솔루션을 경험하실 수 있습니다.

Service Solutions Standard – Professional maintenance

연 2회 유지보수 방문과 48시간 응답 시간이 포함됩니다. 고장 방문과 예비 부품 비용은 별도로 청구됩니다.

Service Solutions Plus – Optimised performance

Plus 솔루션을 사용하면 성능이 결코 저하되지 않고 최적화된 상태가 유지됩니다. 유지 관리 및 수리 비용을 미리 파악할 수 있습니다.

Service Solutions Premium – Maximised uptime

가동 시간이 최우선 순위이자 핵심 관심사라면 Premium이 최선의 선택입니다. 분기별 유지 보수 방문이 포함 되어 있으며 수리 비용을 미리 파악할 수 있습니다.

380L 청수·회수 탱크,
42L 진공식 호퍼

Ecoflex 화학 혼합 시스템
(9L 병 2개) 옵션 제공

견고한 대형 바퀴와 8cm 지상고로
이동 시 안정적인 주행 제공

No-Tool™ 시스템: 스퀴지
블레이드, 사이드 블레이드 및
브러시 교체·조정 시 공구 불필요



파워 스티어링 기본 장착,
조절 가능한 스티어링 칼럼 및 시트

회수탱크 Tip-out 개방 구조 및
이물질 트레이: 손쉬운 청소 및
배수 가능

MaxAccess™: 장비 전면
쉽게 접근이 가능해 유지보수 편리

DustGuard™: SC8000 기본 장착,
좌측 전용 옵션 선택 가능

Technical specifications

Description	Unit	SC8000 1300 LPG	SC8000 1300 D	SC8000 ER 1600 LPG	SC8000 ER 1600 D
전원	V	LPG, 4 cyl. 55Hp, 1.6L	Diesel, 4 cyl. 37.5 Hp, 1.5L	LPG, 4 cyl. 55 Hp, 1.6L	Diesel, 4 cyl. 37.5 HP, 1.5L
청소능력 - 이론/실제	m²/h	15860/11100	15860/11100	19760/13830	19760/13830
건식 청소폭	mm	1570	1570	1520	1520
습식 청소폭	mm	1220	1220	1520	1520
최소 회전폭	cm	302	302	330	330
최고 속도	km/h	13	13	13	13
권장 작업속도	km/h	6	6	6	6
최소 회전가능 통로폭	cm	302	302	330	330
정수 /폐수 탱크	l	380/380	380/380	380/380	380/380
호퍼크기	l	42	42	42	42
연료 탱크	l	-	48	-	48
브러시 압력	kg	55/110/80	55/110/80	55/110/80	55/110/80
길이 x 넓이 x 높이	cm	254x142x147	254x142x147	254x167x147	254x167x147
무게	kg	1350	1350	1454	1454
작업 중량	kg	1730	1730	1834	1834

* 사양 및 세부 사항은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

닐피스크코리아(주)

본 사 : 서울특별시 성동구 성수일로4길 25, 서울숲코오롱디지털타워 1차, 204호

Tel. 02-3474-4141~5 Fax. 02-3474-4151

서비스 : Tel. 1588-1570

www.nilfisk.com / nilfisk.co.kr

