

NILFISK SW3000

Toda a potência,
sem complicações



NILFISK

SW3000: fácil e eficaz. Em todos os sentidos.

Fácil de usar, fácil de manter, independentemente da experiência do operador. Bem-vindo à SW3000, uma varredora de médio porte com operador sentado, concebida para oferecer resultados profissionais com o mínimo esforço.

A SW3000 garante um desempenho de limpeza ótimo em diversos ambientes, recolhendo eficazmente pó e resíduos. É ideal para instituições de ensino, centros comerciais, áreas de produção ligeira e armazéns.

PCR. A sigla de uma alternativa mais responsável

A SW3000 integra componentes fabricados com plástico reciclado pós-consumo (PCR), proveniente de resíduos como garrafas e embalagens domésticas.

Em comparação com o plástico pós-industrial (PIR), gerado durante processos de fabrico, o PCR representa uma alternativa mais responsável e sustentável, contribuindo significativamente para a redução global de resíduos plásticos. [A SW3000 da Nilfisk é fabricada com 25% de plástico PCR.*](#)

*Percentagem de material PCR em relação ao peso total do plástico por máquina



A versão com bateria de íões de lítio permite **cargas de oportunidade**, acelera os tempos de carregamento e prolonga significativamente a vida útil do equipamento.



Um design otimizado com **dupla tolva de 50L** facilita o esvaziamento de resíduos de forma mais ergonómica, rápida e sem esforço.



Não é necessária chave: basta introduzir um código PIN para garantir que apenas o pessoal autorizado possa operar a máquina.



A interface de utilizador, clara e intuitiva, juntamente com os **pontos de contacto codificados por cores**, permite uma utilização e manutenção simples, com necessidade mínima de formação.



Agora, o que já era fácil ficou ainda mais fácil

Sem chaves, sem complicações. Basta premir o botão de arranque, introduzir o teu código PIN pessoal e está pronto a funcionar. Simples assim. Para além de uma interface intuitiva e pontos de contacto codificados por cores que facilitam a interação, a SW3000 permite

um esvaziamento de resíduos sem esforço e um funcionamento completamente livre de ferramentas. O acesso direto ao escova principal e ao filtro de pó simplifica significativamente a manutenção diária.

Não poupamos na ergonomia nem no conforto

Até a ergonomia foi pensada com simplicidade. A SW3000 oferece um conforto excepcional, com um assento ajustável e reclinável que ajuda a reduzir a tensão muscular.

O design otimizado da posição dos pedais adapta-se a diferentes alturas e comprimentos de perna, proporcionando uma experiência de utilização confortável, mesmo durante longos períodos de trabalho.



Características e benefícios adicionais

- Manutenção sem ferramentas e acesso fácil aos componentes principais, reduzindo ao mínimo o tempo de paragem e o esforço do utilizador
- Códigos QR integrados no ecrã, com acesso rápido a manuais de serviço e vídeos de apoio
- Diagnóstico a bordo: os códigos de erro aparecem diretamente na interface, permitindo uma resolução simples e autónoma
- Ajuste da escova principal a partir da posição do operador, para otimizar o desempenho sem interromper o trabalho
- Disponível com baterias de chumbo-ácido ou iões de lítio, conforme as necessidades operacionais
- Chave FOB opcional, que permite ligar a máquina sem introduzir PIN
- Para garantir uma filtragem ótima, pode ser equipada com sacudidor de filtro manual ou automático, e filtro HEPA H13 opcional, ideal para ambientes sensíveis ao pó
- Para maior segurança, estão disponíveis funcionalidades opcionais como estrutura de proteção superior e luz de advertência azul, que projeta um ponto luminoso no chão para alertar sobre a presença da máquina em zonas partilhadas



Características técnicas

Descrição	Unidade	Versão de bateria de chumbo-ácido SW3000	Versão de bateria de íões de lítio SW3000
Tensão da bateria		DC 24 V	DC 24 V
Largura de trabalho (sem as escovas laterais)	mm	700	700
Largura de trabalho (com duas escovas laterais)	mm	1350	1350
Volume do cone	L	100	100
Velocidade máxima de condução	km/hora	8	8
Passagem de viragem mínima	mm	2550	2550
Produtividade teórica (com 2 vassouras laterais)	m ² /h	8100	8100
Nível sonoro de trabalho	dB(A)	72±3	72±3
Peso bruto	kg	563	406
Dimensões (C x L x A)	mm	1620 x 1055 x 1260	1620 x 1055 x 1260
Altura da máquina com proteção superior	mm	1986	1986
Capacidade de inclinação (C=140 metros)	%	16	16

Distribuidor:

NILFISK