

# MC 5M-200/1050 XT

## Kaltwasser-Hochdruckreiniger

Art. Nr. 107146716

Die neuen MC 5M-Modelle sind Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Mittelklasse und ein vielseitiger Partner für anspruchsvolle Kunden aus den Bereichen Landwirtschaft, Industrie, Baugewerbe und Automotive.

Das ist uns gelungen, indem wir ein bisher unerreichtes Mobilitätsniveau, Benutzerfreundlichkeit, Robustheit, ein optimales Servicekonzept sowie großartige Aufbewahrungsmöglichkeiten miteinander kombiniert haben.



### Technische Daten

|                                  |            |              |
|----------------------------------|------------|--------------|
| Druck                            | bar/MPa    | 200/20       |
| Reinigungswirkung                | Impact     | 5,6          |
| Wasserleistung $Q_{max}/Q_{IEC}$ | l/h        | 1050/960     |
| Max. Wasserzulauftemperatur      | °C         | 60           |
| Pumpendrehzahl                   | U/min      | 1450         |
| Abmessungen                      | LxBxH (mm) | 890x570x1020 |
| Gewicht                          | kg         | 78           |
| Elektrischer Anschlusswert       | kW         | 6,1          |
| Netzkabel                        | m          | 5            |

### Lieferumfang

|   |           |
|---|-----------|
| HD-Schlauch (DN8x15 m)                  | 301001100 |
| Ergo 2000 Pistole                       | 106403122 |
| ERGO Schnellkupplungssystem             | 101119496 |
| Wasserzulauf-Kupplungssystem            | 61369     |
| Schlauchtrommel                         | 106403143 |
| Tornado Plus Strahlrohr ohne HD-Düse    | 106403010 |
| Turbohammer Plus Strahlrohr mit HD-Düse | 106403002 |
| Tornado Plus Düse                       | 101119741 |

### Produktvorteile

|  |  |
|--|--|
| Drei Keramikkolben                                       | Garant für lange Lebensdauer und große Zuverlässigkeit |
| Automatik Start/Stop                                     | Spart Energie und verlängert die Produktlebensdauer    |
| Zusätzlicher Schlauch und Strahlrohr m. rotierender Düse | Für maximale Reinigungsleistung                        |
| Reinigungsmitteltank                                     | 2 x 2,5 Liter direkt am Gerät mit Dosiersystem         |
| Lenkrolle vorne mit Bremse                               | Gewährleistet hohe Wendigkeit                          |
| Schlauchtrommel  | Für einfache und saubere Aufbewahrung des HD-Schlauchs |

### Kundencenter

Tel. +49 (0)7306 72 444  
Fax +49 (0)180 5 37 37 38  
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)  
auftrag.de@nilfisk.com

[www.nilfisk.de](http://www.nilfisk.de)

Anwendungshäufigkeit h/Tag

- Überarbeitete NA5-Taumelscheibenpumpe
- Motor mit einer Pumpendrehzahl von 1450 (U/min)
- Messingzylinderkopf
- Einklappbarer Transportgriff für platzsparende Lagerung
- Große Räder für maximale Mobilität
- Niederdruck-Reinigungsmittel-System
- Druckaktiviertes System. Selbstansaugung möglich.
- Manometer

# NILFISK