

MC 9P / MC 10P

Tehokkaat erittäin korkean paineen painepesurit



NILFISK

Maksimaalinen puhdistusteho

Teollisuuden puhdistusvaatimuksissa MC 9P ja MC 10P tarjoavat tehokkaan, liikkuvan erittäin korkean paineen kylmävesipainepesun, joka suoriutuu vaikeistakin puhdistustöistä vaativimmissakin olosuhteissa.

MC 9P ja MC 10P tuottavat erinomaista puhtautta rakennustyömailla, telakoilla ja teollisuuslaitoksissa, joissa tarvitaan tehoa, liikkuvuutta ja suorituskykyä.

MC 9P:n käyttö on helppoa ahtailla käytävillä ja rakennustyömailla, kun taas MC 10P suoriutuu raskaista ulkotöistä telakoilla ja muilla teollisuusalueilla, joissa

tarvitaan erittäin suurta painetta sitkeiden materiaalien, kuten maalin, ruosteen ja sementin poistamiseksi.

Molemmissa pesureissa on helppokäyttöinen käyttöpaneeli sekä niiden huolto on helppoa ja nopeaa kätevien komponenttien ansiosta.





MC 9P

Edut ja ominaisuudet:

- **Ruostumaton teräsrunko** kestää paremmin kulumista vaativissa olosuhteissa
- **Optimaalinen ohjattavuus** Isot neljä pyörää helpottavat laitteen siirtämistä hankalakulkuisissa paikoissa ja pinnoilla
- **Erittäin korkea** 350–500 baarin paine vaativiin puhdistustöihin
- **Erillinen säilytystila** lisävarusteiden ja varusteiden helppoa käyttöä varten
- Nostopiste parantaa turvallisuutta laitteen siirtämisen ja kuljettamisen aikana



MC 10P

Edut ja ominaisuudet:

- **Ruostumaton teräsrunko** kestää paremmin kulumista vaativissa olosuhteissa
- **Optimaalinen liikuteltavuus** Isot neljä pyörää helpottavat laitteen siirtämistä hankalakulkuisissa paikoissa ja pinnoilla ja lisäkahva helpottaa vetämistä ja kääntämistä
- **Erittäin korkea** 500–1100 baarin paine vaativiin ulkotöihin
- **Erillinen säilytystila** lisävarusteiden ja varusteiden helppoa käyttöä varten
- Nostopiste parantaa turvallisuutta laitteen siirtämisen ja kuljettamisen aikana



Mallit ja tekniset tiedot

MC 9P

Kuvaus	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1260 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50	MC 9P-500/960 440/3/60
Tuotenumero	107147021	107147022	107147024	107147025
Työpaine (bar/MPa)	360/36	360/36	500/50	500/50
Puhdistusteho (kg/voima)	9,66	9,66	8,67	8,67
Vesimäärä Qmax/Qiec (l/h)	1260	1260	960	960
Tuloveden max. lämpötila (°C)	35	35	35	35
Pumpun käyntinopeus (RPM)	1460	1760	1460	1760
Mitat, p x l x k (mm)	1100 x 500 x 980	1100 x 500 x 980	1100 x 500 x 980	1100 x 500 x 980
Paino (kg)	245	245	255	255
Virrankulutus (kW)	18	18	18	18
Jännite/vaihe/taajuus/virta (V/~ /Hz/A)	400/3/50/32	440/3/60/29	400/3/50/32	440/3/60/29
Sähköjohto (m)	16	16	16	16
Imukorkeus kuivana (m)	–	–	–	–
Suuttimen koko	1505	15045	1503	0003
Hydraulinen ohjausjärjestelmä	Kuivapuhalluksen katkaisu	Kuivapuhalluksen katkaisu	Kuivapuhalluksen katkaisu	Kuivapuhalluksen katkaisu

MC 10P

Kuvaus	MC 10P-500/1800 400/3/50	MC 10P-500/1680 440/3/60	MC 10P-800/990 400/3/50	MC 10P-800/1170 440/3/60	MC 10P-1100/870 400/3/50	MC 10P-1100/900 440/3/60
Tuotenumero	107147030	107147031	107147032	107147033	107147034	107147035
Työpaine (bar/MPa)	500/50	500/50	800/80	800/80	1100/110	1100/110
Puhdistusteho (kg/voima)	16,26	15,18	11,31	13,37	11,12	11,50
Vesimäärä Qmax/Qiec (l/h)	1800	1680	990	1170	870	900
Tuloveden max. lämpötila (°C)	35	35	35	35	35	35
Pumpun käyntinopeus (RPM)	1470	1765	980	1175	980	1175
Mitat, p x l x k (mm)	1670 x 750 x 1180	1670 x 750 x 1180	1670 x 750 x 1180	1100 x 500 x 980	1670 x 750 x 1180	1670 x 750 x 1180
Paino (kg)	470	470	565	565	565	565
Virrankulutus (kW)	30	30	30	30	30	30
Jännite/vaihe/taajuus/virta (V/~ /Hz/A)	400/3/50/58	440/3/60/55	400/3/50/59,3	440/3/60/55	400/3/50/59,3	440/3/60/59,3
Sähköjohto (m)	16	16	16	16	16	16
Imukorkeus kuivana (m)	–	–	–	–	–	–
Suuttimen koko	15055	00050	15025	0003	0002	0002
Hydraulinen ohjausjärjestelmä	Kuivapuhalluksen katkaisu	Kuivapuhallus pois	Tyhjennyspistooli	Tyhjennyspistooli	Tyhjennyspistooli	Tyhjennyspistooli