

VHB120

Tehokas siivous, helppokäyttöinen
ja täysin akkukäyttöinen.



NILFISK

Täydellinen akkulaitteen joustavuus

Nilfisk VHB120 on räätälöity ja tarkoitettu esimerkiksi elintarvike-, rauta- ja metalliteollisuudelle, valmistusteollisuudelle ja lääketeollisuudelle sekä suurempiin logistiikka- ja varastotiloihin.

Tarvitsetko joustavuutta ja erinomaista siivoustehoa päivän aikana? Tutustu uuteen kompaktiin, helppokäyttöiseen ja akkukäyttöiseen Nilfisk VHB120 -teollisuusimuriin, joka täyttää useimmat vaarallisen ja syttyvän pölyn turvallisuusvaatimukset. Todellinen ihme, tai ainakin verraton ratkaisu.

Akun vaihto-ominaisuus varmistaa nopean ja helpon akun vaihdon ja keskeytymättömän toiminnan, ja akku latautuu ulkoisella laturilla 90%:n tasolle alle 2 tunnissa.



Laadukkaat suodattimet ovat kolmannen osapuolen sertifioimia ja ne tarjoavat käyttäjälle ja työpaikalle ainutlaatuista turvallisuutta markkinoiden korkeimpien turvallisuusstandardien mukaisesti.



Kompakti rakenne mahdollistaa tehokkaan siivouksen vilkkaissa teollisuusympäristöissä ja se mahtuu myös kapeisiin käytäviin ja vaikeapääsyisiin paikkoihin.



Kevyet, pitkälle ulottuvat lisävarusteet mahdollistavat myös niiden paikkojen siivoamisen, joiden puhdistaminen oli aiemmin mahdotonta.



Tärkeimpiä ominaisuuksia ja etuja:

- M- ja H-luokan suodatus suojaa käyttäjää ja työympäristöä
- ACD-sertifiointi syttyvälle pölylle luokittelemattomilla alueilla
- Kaksi moottorinen, joita voidaan käyttää erikseen tehon ja toiminta-ajan mukauttamiseksi
- Helppokäyttöisyys: Helppo asentaa, käyttää ja huoltaa
- Kätevä käyttöliittymän sijainti ja värikoodatut kosketuspisteet
- Ergonominen muotoilu varmistaa turvallisen ja mukavan käytön
- Irroitettavan akun ansioista imuri on kevyt, tämä helpottaa kuljetusta ja siirtämistä.
- Yhteensopiva useiden Nilfisk Standard-teollisuusletkujen ja lisävarusteiden kanssa
- Akkukäyttöinen kone parantaa turvallisuutta vähentämällä liukastumis-, kompastumis- ja kaatumisriskiä perinteiseen johdolliseen imuriin verrattuna.
- Nilfiskin kierrätysohjelma varmistaa käytettyjen akkujen asianmukaisen käsittelyn, mikä vähentää ympäristövaikutuksia





Ei johtoa, akku koneessa

Helpon Bluetooth-käynnistyksen ansiosta voit siivota Nilfisk VHB120 -koneella tehokkaasti jopa 120 minuuttia yhdellä latauksella. Yksinkertainen akun vaihtomekanismi mahdollistaa siivouksen aloittamisen hetkessä sekä nopean latauksen. Edistysellinen litiumioniakku latautuu parhaimmillaan 90 %:n tasoon nopeasti 2 tunnissa. Varmistaa aina sujuvan ja tehokkaan tuottavuuden ja vähemmän seisokkeja. Akkukäyttöinen laite parantaa turvallisuutta vähentämällä tavallisimpia työpaikan riskejä – liukastumisia, kompastumisia ja kaatumisia. **Helppo käyttää ilman pistorasiaa.**

Tekniset tiedot

Kuvaus	Yksikkö	VHB120	VHB120 LC ACD	VHB120N AU	VHB120 MC	VHB120 MC ACD	VHB120 HC	VHB120 HC ACD	VHB120 PBS
Akun toiminta-aika	min	120 min (EcoMode)	120 min (EcoMode)	120 min (EcoMode)	120 min (EcoMode)	120 min (EcoMode)	120 min (EcoMode)	120 min (EcoMode)	120 min (EcoMode)
Akun toiminta-aika	min	60 min (Täysi teho)	60 min (Täysi teho)	60 min (Täysi teho)	60 min (Täysi teho)	60 min (Täysi teho)	60 min (Täysi teho)	60 min (Täysi teho)	60 min (Täysi teho)
Akun latausaika (100%)	min	145	145	145	145	145	145	145	145
Akun latausaika (90%)	min	115	115	115	115	115	115	115	115
Jännite (lataustila)	V	110-240	110-240	110-240	110-240	110-240	110-240	110-240	110-240
Taajuus (lataustila)	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Eristysluokka	Luokka	III	III	III	III	III	III	III	III
Nimellisteho	kW	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Suurin ilmavirtaus	m³/h	280	280	280	280	280	280	280	280
Ilmavirtaus letkulla D50 – 3 m	m³/h	243	243	243	243	243	243	243	243
Suurin alipaine	mBar	136	136	136	136	136	136	136	136
Äänenpainetaso	dB(A)	71	71	71	71	71	71	71	71
Säiliön tilavuus	L	37	37	37	37	37	37	37	37
Pääsuodatimen pinta-ala	cm²	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500
HEPA-suodatinalue (valinnainen)	cm²	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
Imuaukko	mm	50	50	50	50	50	50	50	50
Pituus x leveys x korkeus	cm	73x57x102	73x57x102	73x57x102	64x60x128	64x60x128	64x60x128	64x60x128	73x57x102
Paino	kg	72	72	72	87	87	90	90	72