

NILFISK VHS210 Z22/CIID2

Teljesítmény, szűrés és biztonság magasabb szinten



NILFISK

Az erő legyen Önnel – és a biztonság

Ismerje meg a Nilfisk VHS210 Z22/CIID2 készüléket. Új szintre emeljük az ipari porszívókat eddig nem látott teljesítménnyel. Egy az optimalizált kefe nélküli motorral, a legmagasabb minőségű szűréssel és az antistatikus tartozékok széles választékával rendelkező, osztályozott zónákban is kiváló teljesítményt nyújtó, hibátlan gépre számíthat.

Ez a gép nemcsak robbanásbiztos. Golyóálló is. A Z22 és CIID2 besorolású zónákban történő maximális gyűlékony portisztításra vonatkozóan minden harmadik fél által kiadott engedéllyel és tanúsítvánnyal rendelkezik. Teljesen földelt, könnyen használható és helytakarékos kialakításának köszönhetően könnyen mozgatható. Egyszerűen alkalmassá teszi a tisztításra, ahol magas

szintű higiénia szükséges, és ahol a teljesítmény, a biztonság és a szűrés kritikus fontosságú. A Nilfisk VHS210 Z22/CIID2 egy robbanásbiztos egyfázisú ipari porszívó, amely alkalmas a 22-es ATEX zónában történő használatra (vagy CIID2 változat, az észak-amerikai irányelveknek megfelelően), és különösen ajánlott az élelmiszeripar, a gyártás és a gyógyszeripar számára.



A nagy teljesítményű, kefe nélküli egyfázisú motor

biztosítja a folyamatos használatot, és ezenkívül karbantartást sem igényel.

Ez a harmadik fél által tanúsított ipari porszívó

egyedülálló biztonságot nyújt a kezelő számára, megfelelve a piac legszigorúbb biztonsági szabványainak.

Az összesen 50 liter töltőkapacitású acéltartály

egy praktikus tartálykioldó rendszerrel van felszerelve.

Fő jellemzői és előnyei többek között a következők:

- Egyfázisú motor nagy levegőmennyiséggel és hatalmas szívóteljesítménnyel
- Karbantartást nem igénylő motor
- Gravitációs ürítőrendszer műanyag porzsákkal vagy Longopac-kal (végtelenített porzsák)
- Az innovatív Pull&Clean rendszer nagyobb hatékonysága a nagy nyomáskülönbségnek köszönhetően
- A piacon a legszigorúbb biztonsági szabványoknak megfelelő, mindegyik harmadik fél által tanúsítva
- Az elérhető legnagyobb szűrőteljesítmény
- A munkakörnyezet és a feldolgozógépek hatékonyabb általános tisztításához
- Mennyezeti tisztításhoz a szennyeződés elkerülése érdekében
- Robbanásbiztos és teljesen földelt
- Minden piacra készen áll



PULLCLEAN™



Műszaki adatok

Leírás	Mértékegység	VHS210 L Z22	VHS210 H Z22	VHS210 M Z22	VHS210N1 L CIID2
Névleges teljesítmény	kW	1,85	1,85	1,85	1,45
Frekvencia	Hz	50	50	50	60
Szigetelési osztály		I	I	I	I
Védelmi osztály	IP	65	65	65	65
Címke típusa		H3	H3	H3	H2
Feszültség	V	230	230	230	120
Névleges áramfelvétel	(A)	13,5	13,5	13,5	17,5
CE		CE53	CE53	CE53	Nem
Légáramlás 3 méteres tömlővel	m³/h – l/min	330 – 5500	330 – 5500	330 – 5500	250 – 4166
Vákuum	mbar	260	260	260	240
Zajszint	dB(A)	67	67	67	67
Méretek (HxSxM)	cm	86x62x155	86x62x182	86x62x182	86x62x155
Doboz méretei	cm	86x70x175	86x70x210	86x70x210	86x70x175
Nettó tömeg	kg	74	74	74	74
Össztömeg	kg	90	90	90	90
Bemenet	mm	70	50	50	70
Főszűrő típusa		M-osztály Start szűrő	M-osztály Start szűrő	M-osztály Start szűrő	M-osztály Start szűrő
Főszűrő felülete	cm²	18 000	18 000	18 000	18 000
Tartálméret	l	50	NA	NA	50